

Manhattan 164900 sąsajos šakotuvąs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/ai Juoda

Gamintojas: **MANHATTAN** · Modelis: **164900** · EAN: **766623164900** · Prekės kodas: **864554**



20,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **17,27 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
- ✓ Lizdo sąsajos: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
- ✓ Portų kiekis: 4
- ✓ 5000 Mbit/ai
- ✓ Juoda Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS)



Aprašymas

More ways to connect your USB-A devices

The Manhattan 4-Port USB 3.2 Gen 1 Hub turns one of your device's USB ports into four so you can easily connect a keyboard, mouse, flash drive and more. Devices that fit the SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) spec can reach transfer speeds up to 5 Gbps for external storage, printing and more. The hub's SuperSpeed ports are backward compatible to run older USB versions, too. Plus, you can charge your phone or tablet since the hub supplies up to 5 V / 1 A of power.

Connectivity you can take with you

This hub's durable case, compact size and bus power mean greater portability for you when you have to pack up and go. You don't have to worry about an additional power supply to carry, which makes the hub an ideal travel companion. Simply unplug the hub from your upstream device, disconnect your peripherals and put what you need in your laptop bag to be on your way. Its Plug-and-Play installation and hot-swap ability means you are able to get set up and working - or playing - in no time.

Techninė specifikacija

Ryšys

Portų kiekis	4
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Lizdo sąsajos	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	4

Savybės

Duomenų perdavimo sparta	5000 Mbit/ai
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Akrlonitrilo butadieno stirenas (ABS)
AWG laido dydis	24
Kabelio ilgis	0,135 m
Sertifikavimas	FCC, CE, RoHS, WEEE

Energijos valdymas

Išėjimo srovė	1 A
---------------	-----

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, „Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	45 mm
Ilgis	90 mm
Aukštis	15 mm
Svoris	41 g

Pakuotės duomenys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
------------------	-------

Pakuotės turinys

Greito diegimo vadovas	Taip
------------------------	------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84719000
--------------------------------	----------

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	CE, REACH, RoHS, UKCA, Federalinė ryšių komisija (FCC)
-------------------------	--

Matmenys ir svoris

Svoris	0,04kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Manhattan

ATSAKINGAS ASMUO ES

IC Intracom Vertriebs GmbH

Löhbacher Str. 7, D-58553 Halver, DE

[intellinetnetwork.eu](mailto:info@shopro.lt)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt