

FSP HYDRO PTM PRO 850W maitinimo blokas 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **FORTRON SOURCE** · Modelis: **PPA8502200** · EAN: **4713224522772** · Prekės kodas: **864750**



174,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **144,55 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 850 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Platinum
- ✓ Aktyvus 13,5 cm
- ✓ Juoda



Aprašymas

The FSP Hydro PTM PRO series offers high efficiency and longevity to your PC build. Our proprietary conformal coating protects the power supply from dust, humidity, stains, and harsh environments. The Hydro PTM PRO has been designed to reliably operate at a relative humidity of up to 95%. It also features a semi-fanless eco mode that will suspend fan operation until the load has exceeded 30%. This feature can be controlled with the simple flick of a switch located next to the on/off button for easy access. This model also includes fully modular black ribbon cables for DIY

enthusiasts looking to create cleaner builds. The FSP Hydro PTM PRO is a top-of-the-line power supply that delivers function, efficiency, and style making it a great addition to any system.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	850 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	11 - 5.5 A
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	120 W
Kompleksinė galia (+12 V)	850 W
Kompleksinė galia (+5V)	120 W
Kompleksinė galia (-12 V)	18,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	18,6 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	70,83 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Efektyvumas	92%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	5
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	60 cm
SATA elektros jungčių skaičius	14
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	8
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	70 cm
ATX maitinimo jungtis (20 + 4 kaisčiai)	Taip
Floppy įrenginio maitinimo jungtis	1
Floppy diskelio disko jungtis	Taip
Perdavimo laidų tipas	Visiškai modulinis

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Platinum
ATX versija	2.52
EPS versija	2.92
Aušinimo padengimo tipas	FDB

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	13,5 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus vieta	Viršus
On/off mygtukas	Taip

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
------------------	-------------------------------------

Svoris ir matmenys

Plotis	150 mm
Ilgis	190 mm
Aukštis	86 mm

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Svoris	3,60kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

FSP Technology Inc.

Xinpu 6th St. No.101, 330 Taoyuan City, TW
[fsplifestyle.com](https://www.fsplifestyle.com)

ATSAKINGAS ASMUO ES

Fortron/Source (Europa) GmbH

Carl-Friedrich-Benz-Strasse 13, D-47877 Willich,
DE
[fsplifestyle.com](https://www.fsplifestyle.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt