

StarTech.com 122-USBC-HDMI-4K-VGA USB ekrano adapteris 3840 x 2160 pikseliai Pilka

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **122-USBC-HDMI-4K-VGA** · EAN: **065030895590** · Prekės kodas: **865087**



29,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **24,71 €**

Sandėlyje






Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ C tipo USB Kištukinis
- ✓ HDMI išvestis
- ✓ Palaikomų ekranų skaičius: 2
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 60 Hz
- ✓ Pilka



Aprašymas

Single monitor (HDMI or VGA) or dual-mirrored (HDMI/VGA) video adapter with audio and power delivery pass-through

This USB-C™ Multiport Video Adapter offers a portable solution for connecting USB Type-C devices to HDMI and/or VGA displays, with up to 100W of Power Delivery.

Versatile Video Connectivity

This Multiport Adapter supports a single HDMI display at resolutions up to 4K 60Hz, a single VGA display at resolutions of up to 1920x1200 60Hz or dual-mirrored HDMI and VGA displays at resolutions of up to 1080p. The 3.5mm audio port can be used for connecting speakers while presenting with a VGA projector/display, or headphones.

Extended Cable Length

The adapter is equipped with an extra-long 12 inch (30cm) attached cable, providing an extended reach, to reduce port and connector strain on 2-in-1 devices, tablets, or laptops on risers/stands.

Power Delivery

The USB C to HDMI and VGA Adapter is bus powered for easy use while traveling. Optionally, connect a USB-C power adapter and charge your laptop using the Power Delivery 3.0 pass-through feature, supporting up to 100W charging.

Connectivity for Any Laptop

The USB Type-C Display Adapter is compatible with USB-C DisplayPort Alt-mode, Thunderbolt 3, and Thunderbolt 4 enabled laptops, Ultrabooks, Chromebooks, and MacBooks. Plug and play (driver/software free) compatibility with any operating system such as Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS, and Linux.

Note:

The 3.5mm audio output will not be active unless a display is connected to the product. This adapter does not support MST or dual extended displays.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
DVI išvestis	Ne
HDMI išvestis	Taip
„DisplayPort“ išvestis	Ne
Palaikomų ekranų skaičius	2
USB jungtis	C tipo USB
USB jungties lytis	Kištukinis
USB jungties forma	Tiesus
HDMI portų kiekis	1
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
Maksimalus perdavimo atstumas	30 m
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1

VGA („D-Sub“) išvesties	Taip
HDMI versija	2.0b
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Atnaujinimo dažnis, esant maksimaliai rezoliucijai	60 Hz
Maksimali rezoliucija (HDMI)	3840 x 2160 pikseliai
Maksimali analogo raiška	1920 x 1200 pikseliai
Garso išvesties kanalai	7.1 kanalai

Konstrukcija

Produkto spalva	Pilka
Integruotas USB kabelis	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	60 mm
Ilgis	45 mm
Aukštis	14 mm
Svoris	41 g

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 85%

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	147 mm
Pakuotės gylis	174 mm
Pakuotės aukštis	33 mm
Paketo svoris	245 g

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
-------------------------	----------

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	60 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	541 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	348 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	324 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020

Matmenys ir svoris

Svoris	0,09kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt