

ASUS ROG -THOR-1600T3-GAMING maitinimo blokas 1600 W 20+4 pin ATX ATX Pilka

 Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90YE00V1-B0NA00** · EAN: **4711387610299** · Prekės kodas: **866029**


774,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **640,41 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1600 W 100 - 240 V
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Titanium
- ✓ Aktyvus
- ✓ Pilka



Aprašymas

ULTIMATE POWER. UNMATCHED STABILITY.

The ROG Thor 1600W Titanium III delivers the ultimate power and stability demanded by gamers. A next-gen GaN MOSFET delivers superior efficiency, and "GPU-First" voltage sensing features a patented-intelligent voltage stabilizer, ensuring top-tier performance and stability. Meanwhile, there is Turbo Mode for maximum cooling when overclocking or for other demanding workloads.

The ROG Thor 1600W Titanium III also features the signature Thor OLED display, now upgraded for easy magnetic attachment - it can be swapped to either side of the unit to accommodate fan-up or fan-down PSU installation.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas

Bendroji galia	1600 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	125 W
Kompleksinė galia (+12 V)	1600 W
Kompleksinė galia (+5V)	125 W
Kompleksinė galia (-12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	15 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	30 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	133,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	25 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga

Ryšys

Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	9
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	61 cm
SATA elektros jungčių skaičius	10
SATA maitinimo kabelio ilgis	120,400 mm
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	150,400 mm
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	4
„PCI Express“ maitinimo jungtys (16 kontaktų)	2
PCI „Express“ galia kabelio ilgis	75 cm
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip

CPU maitinimo laido ilgis	100 cm
Perdavimo laidu tipas	Visiškai modulinis
PCI „Express“ jungtis	Taip
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Titanium
ATX versija	3.1
Begarsis režimas	Taip
Aušinimo padengimo tipas	DBB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	120000 h
Konstrukcija	
Produkto spalva	Pilka
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Iliuminacija	Taip
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekrano tipas	OLED
On/off mygtukas	Taip
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Priedamas (-i) laidų užveržiklis (-iai)	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	200 mm
Ilgis	150 mm
Aukštis	86 mm
Svoris	2,8 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	390 mm
Pakuotės gylis	251 mm
Pakuotės aukštis	159 mm
Paketo svoris	6,3 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Matmenys ir svoris	

Matmenys (I × P × A)	20,00cm × 15,00cm × 9,00cm
Svoris	6,24kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
[asus.com](https://www.asus.com)

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt