

Sharp P506 Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 127 cm (50") 700 cd/m² Juoda 24/7

Gamintojas: **SHARP** · Modelis: **PNP506** · EAN: **4550556131117** · Prekės kodas: **867768**



1 554,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 285,04 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ 127 cm (50") 3840 x 2160 pikseliai 700 cd/m²
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 10 W
- ✓ „Direct-LED“ 8 ms



Aprašymas

When reliability, security, and exceptional visual performance are mandatory, the Sharp MultiSync® P6 Series delivers with precision and resilience. Engineered for mission-critical applications and high-end signage, the P6 Series combines robust durability with advanced visual technologies to meet the most demanding commercial needs. With 700 cd/m² brightness, a high-haze panel, and SpectraView™ Engine, it delivers outstanding image clarity and colour accuracy even in challenging lighting conditions. Despite its slim profile, the P6 Series is endorsed for use in heavy traffic spaces with a durable all-metal chassis that complies to the strictest fire safety standards. Building on NEC's trusted heritage, the next generation Sharp P6 Series is designed for longevity and integration flexibility. Its modular architecture supports custom computing options by Intel® SDM or Raspberry Pi, and flexible connectivity including AVoverIP for versatile deployments. Native video daisy chaining via HDMI and DisplayPort enables content to be easily cloned or expanded across multiple displays. Compatibility with leading platforms such as Crestron, Cisco Webex, and Q-Sys enhances its future-proof appeal, while 802.1x LAN support safeguards robust security against cyber threats. Purpose-designed for control rooms, passenger information, and prestige retail or corporate signage, the P6 Series delivers uncompromising performance, day after day.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	127 cm (50")
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekranas ryškumas	700 cd/m²
Skydo tipas	VA
LED galinis apšvietimas	Taip
LED galinio apšvietimo tipas	„Direct-LED“
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	8 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	8000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekranas spalvų skaičius	1,073 milijardo spalvų
Pikselių žingsnis	0,285 x 0,285 mm
Aktyvus ekranas plotas (plotis x aukštis)	1095 x 616 mm
Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)	126 cm
Horizontali diapazono riba	15 - 135 kHz
Vertikali diapazono riba	23 - 76 Hz
Miglotumo koeficientas	25%
Ryšys	
USB prievadas	Taip
Buitinės elektronikos valdymas (CEC)	Taip
„DisplayPort“ išvestis	1
RS-232C	Taip
Garso grąžinimo kanalas (ARC)	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	10 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	300 x 300 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,4 cm
Rėmelių plotis (šonas)	1,1 cm
Rėmelių plotis (viršus)	1,1 cm

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	Universalus
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7

Energijos valdymas

Energijos suvartojimas	95 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	2 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	85 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz

Svoris ir matmenys

Ekrano plotis	1122 mm
Ekrano gylis	67 mm
Ekrano aukštis	645 mm
Ekrano svoris	18 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	1245 mm
Pakuotės gylis	188 mm
Pakuotės aukštis	785 mm
Paketo svoris	23 kg

Pakuotės turinys

Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėti kabeliai	HDMI, Energija

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 80%

Jutikliai

Temperatūros jutiklis	Taip
„Eco“ jutiklis	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	100 Mbit/ai
Savybės	
Montuojamas ant sienos	Taip
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	Elektromagnetinis suderinamumas (EMS), UKCA, RoHS, UL, cUL, CSA, Federalinė ryšių komisija (FCC), CE, REACH
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	124,00cm × 77,00cm × 19,00cm
Svoris	1,00kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

Energijos efektyvumo klasė



Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Sharp Corporation

Takumi-cho, Sakai-ku 1, 590-8522 Sakai, JP
global.sharp

ATSAKINGAS ASMUO ES

SHARP BUSINESS SYSTEMS DEUTSCHLAND GMBH

Industriestraße 180, 50999 Köln, DE
sharp.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)