Yealink MP58-WH E2 Teams IP telefonas Pilka LCD „Wi-Fi“

Gamintojas: **YEALINK** · Modelis: **1301015** · EAN: **6938818318427** · Prekės kodas: **868468**

355,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **294,13 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Android 13 OS and MDEP coming, Secure and Fast Calling
- ✓ Optimal HD audio, with Full-duplex, Smart Noise Filtering, AEC technology
- ✓ Press or Touch, A Real Dialpad Phone
- ✓ Microsoft Teams-tailored User Interface
- ✓ Better connectivity, with Built-in Bluetooth 5.2 and Wi-Fi 5
- ✓ Simple deployment and management

Aprašymas

- Android 13 OS
- 7 inch (1024 x 600) Adjustable Multi-point Capacitive Touch Screen
- Optimal HD audio, Yealink Noise Proof Technology
- Flexible Bluetooth Wireless Handset
- Dedicated Microsoft Teams button

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

- Microsoft Teams-tailored User Interface
- Built-in Bluetooth 5.2 and Dual Band 2.4G/5G Wi-Fi 5
- 2 x USB Type A port, supports USB headset
- 1 x USB Type C port, supports Device Mode(Coming Soon)
- Supports Expansion Module EXP50
- Dual-port Gigabit Ethernet
- Supports Microsoft TAC & YMCS
- Wall mountable
- IEEE 802.3af PoE support, without PSU

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Gaminio tipas	IP telefonas
Produkto spalva	Pilka
Telefono ragelio tipas	Laidinis telefonas
Telefono funkcijos	
Skambintojo ID	Taip
Skambučio laukimas	Taip
Skambučio užlaikymas	Taip
Skambučių peradresavimas	Taip
Perrinkimas	Taip
Ekranas	
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekrano įstrižainė	17,8 cm (7")
Ekrano rezoliucija	1024 x 600 pikseliai
Liečiamo ekrano tipas	Talpinis
Vienalaikių kontaktinių taškų skaičius	5
Garsas	
Garsiakalbis	Taip
Mikrofono išjungimas	Taip
Balso kodekai	AEC, AGC, AJB, CNG, G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.723.1, G.726, G.729A, G.729B, PLC, Šilkas, VAD
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Bluetooth	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	1000 Mbit/ai
Ryšys	
USB 2.0 portų kiekis	2
USB tipo C prievadų kiekis	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
RJ 9 portų kiekis	2
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
AC adapterio įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC adapterio išėjimo įtampa	12 V
AC adapterio išėjimo srovė	1 A
USB išvesties srovė	0,5 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Pridedama laisvų rankų įranga	Taip
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,64kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Yealink Network Technology Co., Ltd
Hu'an Road High Tech Park 666, Huli District Xiamen, CN
yealink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.