

TP-Link Omada EAP650 D120-Outdoor 3000 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP650 D120-Outdoor(EU)** · EAN: **8885020625066** · Prekės kodas: **869432**



210,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **174,30 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 574 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 2402 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 3000 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- ✓ SNMP, SNMPv2, SNMPv3
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 4 Vidinis



Aprašymas

Omada AX3000

Indoor/Outdoor WiFi 6

Access Point

Designed for Warehouses

The EAP650 D120-Outdoor features a durable, fully sealed IP68 weatherproof enclosure, making it dustproof and capable of withstanding submersion in water. It is ideal for warehouse environments.

Elevate WiFi Experience for Shelf Areas with Directional Antennas

Equipped with 4x built-in dual-band directional antennas with high gain to ensure the optimal WiFi experience ideal for precise and extended coverage.

Stay Smooth with Seamless Roaming

Ensure users enjoy uninterrupted steaming when moving around by switching clients automatically to the access points with the optimal signals.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	3000 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	574 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	2402 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Dažnių juosta	2.4 - 5 GHz
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Vartotojų skaičius	250 vartotojas(ai)
Bluetooth	Taip
Automatinis kanalo pasirinkimas	Taip
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	SSID-based VLAN assignment
Naudotojų nukreipimas	Taip
„Airtime Fairness“ (ATF)	Taip
Didžiausias perdavimo atstumas, kai naudojama viduje	500 m
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	SNMP, SNMPv2, SNMPv3
MAC adresų filtravimas	Taip
RADIUS kompiuterių tinklo protokolas	Taip

Valdymo funkcijos

Web pagrįstas valdymas	Taip
------------------------	------

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
-----------------------------------	---

Energijos valdymas

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
-------------------------------	------

Palaikomas maitinimo per eternetą (en. PoE) tipas	Passive PoE
---	-------------

AC įėjimo įtampa	48 V
------------------	------

Konstrukcija

Talpinimo	Lubos, Siena
-----------	--------------

Produkto spalva	Balta
-----------------	-------

Antena

Antenos tipas	Vidinis
---------------	---------

Antenos krypties tipas	Kryptinis
------------------------	-----------

Antenų kiekis	4
---------------	---

Antenos stiprinimo lygis (max)	10 dBi
--------------------------------	--------

Svoris ir matmenys

Plotis	230 mm
--------	--------

Ilgis	207,5 mm
-------	----------

Aukštis	58 mm
---------	-------

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
------------------	-------

Montavimo rinkinys	Taip
--------------------	------

Greitos pradžios vadovas	Taip
--------------------------	------

Kitos savybės

Horizontalaus spindulio plotis	120°
--------------------------------	------

Vertikalus spindulio plotis	30°
-----------------------------	-----

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	36,00cm × 8,00cm × 26,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	2,10kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > Greitos pradžios vadovas
- > Gaminio lankstinukas
- > Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=kcIYTiakvr0
- > Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=cAdu0aWfwqY
- > Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=GoeV-jU7-Os

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt