

FSP CANNON PRO(ATX3.1) 2500W maitinimo blokas 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **FORTRON SOURCE** · Modelis: **PPA25A0102** · EAN: **4711498480286** · Prekės kodas: **872280**



559,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **462,73 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2500 W 200 - 240 V 50/60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Platinum
- ✓ 13,5 cm
- ✓ Juoda



Aprašymas

The Future is Now  **ATX 3.1 & PCIe Gen 5.1 Ready**

Following the latest ATX 3.1 & PCIe Gen 5.1 regulation, this series supports 2 x total power excursion and 3 x GPU excursion to provide peak performance with modern hardware or future upgrades.

High efficiency in Platinum-certified

Certified by world-class organizations 80 PLUS® 230 EU platinum certification for lower power loss, less heat, and quieter operation.

Ready to Build Your Own AI PC Station

4 x PCIe 12V-2x6 and 3x PCIe 8 pin connectors

Supports four 12V-2x6 connectors and three 6+2 pin connectors, providing the power needed for high-end gaming, rendering, and multi-GPU setups.

Fully Modular Cabling Design

To make power supply installation easy and allows users to use only the needed cables, improving airflow and reducing system clutter.

+5V & 3.3V DC to DC Circuit Design

Both of +3.3V and +5V DC – DC module combined +12V SR circuit offers supreme efficiency, voltage stability and high system compatibility especially in cross regulation(unbalance load) mode.

105°C Japanese Bulk Capacitor

The bulk capacitor inside serves to support working under an extremely harsh environment, such as with high temperatures, peak voltage fluctuations. It stabilizes the performance for high reliability that your system can count on.

Powerhouse Yet Energy-saving

High energy conversion up to 94% and 70% efficiency at 2% loading, with less than 0.5W consumption in standby mode, ensures an energy-efficient, cost-effective system that is also eco-friendly.

The Premium Quality FDB Fan

Built with optimized thermal solution and an advanced 135mm fluid dynamic bearing fan for cooler components and quieter operation.

Industrial - design: Conformal Coating for Rigorous Computing Environments

Provide power stably under rigorous, high-speed computing environments that need to operate 24 hours a day without interruptions.

Fortress-level Protection

Our comprehensive circuit shields your valuable components from harm.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	2500 W
AC įėjimo įtampa	200 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	15 - 12 A
Galios koeficientas	0,9

Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	125 W
Kompleksinė galia (+12 V)	2499,6 W
Kompleksinė galia (+5V)	125 W
Kompleksinė galia (-12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	20 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	25 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	208,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	25 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	4 A
Efektyvumas	94%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Darbas be apkrovos, Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Trumpasis jungimas, Viršįtampis ir paleidimo srovė, Per žema temperatūra, Minimaliosios įtampos apsauga

Ryšys

Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	4
SATA elektros jungčių skaičius	8
SATA maitinimo kabelio ilgis	965 mm
SATA maitinimo kabelių skaičius	2
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	965 mm
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	3
PCI Express maitinimo jungtis (8 kaisčiai)	8
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
ATX maitinimo jungtis (20 + 4 kaisčiai)	Taip
Perdavimo laidų tipas	Visiškai modulinis

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Platinum
ATX versija	3.1
Aušinimo padengimo tipas	FDB

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
-----------------	-------

Ventiliatoriaus skersmuo	13,5 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus vieta	Viršus
On/off mygtukas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm
Ilgis	200 mm
Aukštis	86 mm
Matmenys ir svoris	
Svoris	5,64kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

FSP Technology Inc.

Xinpu 6th St. No.101, 330 Taoyuan City, TW
fsplifestyle.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Fortron/Source (Europa) GmbH

Carl-Friedrich-Benz-Strasse 13, D-47877 Willich,
DE
fsplifestyle.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt