

TP-Link Omada EAP215-Bridge KIT Tinklo tiltas 867 Mbit/ai Balta

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP215-BRIDGE KIT(EU)** · EAN: **4895252502565** · Prekės kodas: **873381**



177,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **147,02 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Tinklo tiltas 867 Mbit/ai 5000 m
- ✓ „Wi-Fi“ Vienos juostos (5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac)
- ✓ Ethernet LAN jungtis Gigabitinis eternetas
- ✓ IP65
- ✓ Antenos konstrukcija: Vidinis 2x2 14 dBi
- ✓ Balta



Aprašymas

EAP215-Bridge KIT

Omada 5GHz 867Mbps Long-Range Indoor/Outdoor Wireless Bridge

- 802.11ac, up to 867 Mbps on 5 GHz
- Up to 3.1 mi (5 km) Long-Range Transmission
- Auto-Pairing and Multi-Bridge Auto-Pairing
- App-Guided Alignment and Speed Testing
- 3x Gigabit Ethernet Ports
- 802.3af PoE & DC Power Supply & Passive PoE
- IP65 Weatherproof and Operating Range of -40 °C to +70 °C.
- Remote Monitoring & Management

Techninė specifikacija

Duomenų perdavimas

Didžiausias duomenų perdavimo greitis	867 Mbit/ai
Maksimalus perdavimo atstumas	5000 m

Antena

Antenos konstrukcija	Vidinis
Antenos tipas	2x2
Antenos stiprinimo lygis (max)	14 dBi

Belaidžio interneto funkcijos

„Wi-Fi“	Taip
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Vienos juostos (5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	867 Mbit/ai
Dažnių juosta	5 GHz

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)

Ryšys

Ryšio technologija	Vielinis ir Bevielis
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	3
DC įėjimo lizdas	Taip

Saugumas

Apsaugos algoritmų palaikymas	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH
MAC adresų filtravimas	Taip

Valdymo funkcijos

Web pagrįstas valdymas	Taip
------------------------	------

Savybės

Gaminio tipas	Tinklo tiltas
Montavimo tipas	Stulpas
Produkto spalva	Balta

LED indikatoriai	Energija
Atstatymo mygtukas	Taip
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP65
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC, PoE
DC įėjimo įtampa	12 V
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	24 V
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	224 mm
Ilgis	79 mm
Aukštis	60 mm
Pakuotės turinys	
PoE+ (maitinimo ethernetu) jungiklis (-iai)	Taip
Pridėti kabeliai	AC
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,50kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas
- › Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=kcIYTiakvr0
- › Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=cAdu0aWfwqY
- › Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=wqfbexjGwMg
- › Vaizdo įrašas 4 youtube.com/watch?v=MmrtlFJEPAA
- › Vaizdo įrašas 5 youtube.com/watch?v=AQcr_Ir6-Mw
- › Vaizdo įrašas 6 youtube.com/watch?v=Vs8fUjIut48
- › Vaizdo įrašas 7 youtube.com/watch?v=5UPyjS2Xtrg
- › Vaizdo įrašas 8 youtube.com/watch?v=kiru9oITGUE
- › Vaizdo įrašas 9 youtube.com/watch?v=ETZ7PwnxMT8
- › Vaizdo įrašas 10 youtube.com/watch?v=ZA1JB5Mdhcs

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt