

TP-Link Omada ER706WP-4G belaidis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ER706WP-4G** · EAN: **8885020627428** · Prekės kodas: **873847**



346,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **286,69 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis / stulpinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) 300 Mbit/ai
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Eterneto WAN DSL WAN SIM kortelės anga 3G/4G USB modemo suderinamumas
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 5
- ✓ USB prievadas
- ✓ Web pagrįstas valdymas
- ✓ MU-MIMO technologija



Aprašymas

Ideal for Small Business Networking Use

Combines 4G Internet access, Wi-Fi 6 wireless technology and 4 Gigabit PoE+ out ports all in one device.

Dual SIM Ensures Business Continuity

In scenarios involving automatic failover mechanisms, backup WAN connections, and various network switching situations, the system ensures business continuity.

Software Defined Networking (SDN) with Cloud Access

Centralised cloud management for Omada gateways, switches, and access points across multiple sites, with the Omada cloudbased controller offering the Essentials version of cloud services for free, reducing maintaince costs.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Taip
SIM kortelės anga	Taip
3G/4G USB modemo suderinamumas	Taip
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	300 Mbit/ai
Moduliacija	OFDMA
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eterntetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Portų ekspedijavimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
SSID pagrįstas VLAN priskyrimas	Taip
Statinis maršrutas	Taip
VPN tunelių kiekis	50
VPN perėjimas	Taip
VPN palaikymas	IPsec VPN PPTP VPN L2TP VPN OpenVPN WireGuard VPN
Mobilusis ryšys	
Mobiliojo tinklo generavimas	4G
Dvigubas SIM palaikymas	Taip
Palaikomi 4G dažniai	800,850,900,1500,1700,1800,1900,2000,2300,2400,2500,2600,3400,3500,3600,3700 MHz
SIM kortelės tipas	„NanoSIM“
Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS)	Ne

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	5
USB prievadas	Taip

Valdymo funkcijos

Web pagrįstas valdymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Išmani tinklo technologija	Taip
MU-MIMO technologija	Taip

Saugumas

Apsaugos algoritmų palaikymas	IPSec, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3-Personal
Filtravimas	Taip
URL filtravimas	Taip
Tinklo adresų transliavimas (NAT)	Taip
NAT funkcionalumas	DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP

Protokolai

DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip

Konstrukcija

Gaminio tipas	Stalinis / stulpinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
Montuojamas ant sienos	Taip
LED indikatoriai	LTE, Energija, Būsena, Sistema, WLAN

Pakuotės turinys

Pridedama antena	Taip
------------------	------

Antena

Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenos stiprinimo lygis (max)	4,5 dBi
Antenų kiekis	5
Antenos krypties tipas	Kryptinis
Nuimama antena	Taip

Savybės

Vidinė atmintis	512 MB
Vidinės atminties tipas	DDR4
Flash atmintis	256 MB

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	DC, PoE
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis	226 mm
Ilgis	131 mm
Aukštis	35 mm

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	28,00cm × 29,00cm × 7,00cm
Svoris	1,10kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt