

TP-Link TL-WR902AC belaidis maršrutizatorius Greitas eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Balta

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-WR902AC(EU)** · EAN: **1210002618236** · Prekės kodas: **874251**



45,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **37,93 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Nešiojamas maršrutizatorius Balta
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 433 Mbit/ai
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Eterneto WAN 3G/4G USB modemo suderinamumas
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 1
- ✓ USB prievadas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas



Aprašymas

Portable and compact

The incredibly compact TL-WR902AC is the world's first AC750 travel router. Take it with you to create a personal Wi-Fi spot anywhere internet is available. It fits easily in your pocket, purse or bag and is perfect for use while traveling. Watch movies over private dual-band Wi-Fi at a hotel.

Dual-Band AC for Fast Wi-Fi Speeds

The travel router creates fast AC750 Wi-Fi over dual 2.4 GHz (300 Mbps) and 5 GHz (433 Mbps) bands. Dual bands allow for more devices to be connected to your personal network and provide reliable Wi-Fi access so you can enjoy what you love without interruptions.

Multiple Wi-Fi Modes for Any Situation

Whether you need a private Wi-Fi network while away or something to boost your Wi-Fi at home, the TL-WR902AC has a mode for you.

Multifunctional USB Port for File Sharing and Charging

A The travel router comes with a built-in USB 2.0 sharing port. Connect a USB storage drive to share access to files, download movies and back up recent photos. Connect your smartphone cable and the router doubles as a 5V/1A charging station for one device.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Taip
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	433 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	300 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	433 Mbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas ethernetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100Base-T(X)
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1

Įmontuotas FTP serveris	Taip
Medijos serveris	Taip
VPN perėjimas	Taip
VPN palaikymas	PPTP, L2TP, IPSec
Įtūvo jautrumas	11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4GHz; 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm

Mobilusis ryšys

Mobiliojo tinklo generavimas	4G
------------------------------	----

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1

Valdymo funkcijos

Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip

Saugumas

Apsaugos algoritmų palaikymas	WEP, WPA, WPA2
Ugniasienė	Taip
Firewall apsauga	SPI
Svečių prieiga	Taip
„Stateful Packet Inspection“ (SPI)	Taip
DoS atakos prevencija	Taip
Filtravimas	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
URL filtravimas	Taip
DMZ palaikymas	Taip

Protokolai

DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4, IPv6

Konstrukcija

Gaminio tipas	Nešiojamas maršrutizatorius
---------------	-----------------------------

Produkto spalva	Balta
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS, Federalinė ryšių komisija (FCC), CE
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Vidinis
Antenų kiekis	2
Priimama galia	11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm, 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm
Perdavimo galia	CE:<20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)
Savybės	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus branduoliai	1
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	USB
Išėjimo įtampa	5 V
Išėjimo srovė	2 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Mac suderinamumas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	74 mm
Ilgis	67 mm
Aukštis	22 mm

Svoris	56,7 g
--------	--------

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	110 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	109 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	81,5 mm
------------------	---------

Paketo svoris	299 g
---------------	-------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys (l × p × A)	11,00cm × 8,00cm × 11,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	0,30kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas
- › Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=sb1yfRHjv80

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbHNiederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DEtp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt