

Canon PIXMA TR4755i Rašalinis A4 4800 x 1200 DPI „Wi-Fi“

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **5074C036** · EAN: **4549292237368** · Prekės kodas: **877397**



90,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **75,12 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Rašalinis Spalvotas spausdinimas
- ✓ 4800 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ A4
- ✓ Spalvotas kopijavimas Spalvotas skenavimas Spalvoto fakso siuntimas
- ✓ Apple AirPrint, Mopria Print Service
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“
- ✓ 5,8 kg



Aprašymas

Ideal for home offices, this 4-In-One links connectivity with productivity and is compatible with PIXMA Print Plan.

Never run low on ink again

Subscribe to the PIXMA Print Plan and get inks delivered automatically to your door before you run out, with different tariffs available to suit your usage.

Smart printer operation

Wi-Fi connectivity and the Canon PRINT app give you control of your printer functions from your smart devices. If you're away from Wi-Fi, just switch to Wireless Direct.

Stay in the cloud

Simplify scanning* and printing to and from cloud storage with Cloud Link via the Canon PRINT app.

Boost productivity

Enhance efficiency with automatic 2-sided printing and a 20-sheet ADF** for copying and scanning multiple page documents.

Ideal for home office

4-in-One capability in one compact printer, making it ideal for home office use.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	4800 x 1200 DPI
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Vienspalvio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	8,8 ipm
Spalvoto spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	4,4 ipm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	11 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	19 s
Spausdinimas be paraščių	Taip
Kopijavimas	
Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Taip
Didžiausias kopijos dydis	A4
Didžiausias kopijų skaičius	99 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip
N viename funkcija (N=)	2, 4
ID kortelės kopijavimo funkcija	Taip
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 1200 DPI

Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Nuskaitymo technologija	CIS
Įvesties pilkumo laipsnio gylis	16 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai
Faksas	
Siuntimas fakso	Spalvoto fakso siuntimas
Fakso raiška (spalvota)	200 x 200 DPI
Modemo greitis	33,6 Kbit/ai
Fakso atmintis	50 puslapiai
Greitas rinkimas	Taip
Savybės	
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Kopija, Spausdinti
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	100 lapai
Automatinis dokumentų tiekimas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiekimo talpa	20 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Vokai, Nuotraukų popierius, Paprastas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Legal“, „Letter“
Vokų dydžiai	Com-10, DL
Foto popieriaus išmatavimai (imperiniai)	4x6,5x7,8x10
Spausdinimo ruošinio dydis be paraščių	4x6, 5x7, 8x10, A4, Laiškas
Individualizuotos lapo plotis	101,6 - 215,9 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	152,4 - 676 mm
Popieriaus dėklo svoris	64 - 105 g/m ²
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB jungtis	B tipo USB

Tinklas

„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Ne
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Apsaugos algoritmų palaikymas	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Mopria Print Service

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Spalvotas ekranas	Ne

Energijos valdymas

Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	7 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,21 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, „Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS, iPadOS

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C

Svoris ir matmenys

Plotis	435 mm
Ilgis	295 mm
Aukštis	189 mm
Svoris	5,8 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	274 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	555 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	372 mm
------------------	--------

Paketo svoris	8,5 kg
---------------	--------

Pakuotės turinys

Kasetė(s) pridedamos	Taip
----------------------	------

Pridėtos kasetės talpa (juoda)	1 puslapiai
--------------------------------	-------------

Pridėtos kasetės talpa (CMY)	1 puslapiai
------------------------------	-------------

Pridėti kabeliai	AC
------------------	----

Naudojimo žinynas	Taip
-------------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	37,00cm × 55,00cm × 26,00cm
----------------------	-----------------------------

Svoris	7,51kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon

Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.

Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt