

APC EPDU2216S maitinimo paskirstymo įrenginys 27 AC išvestis(ys / čių) 0U Juoda

Gamintojas: **APC** · Modelis: **EPDU2216S** · EAN: **731304761273** · Prekės kodas: **877700**



1 371,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 133,80 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ input: 3PH, 16A, 200/346-240/415VAC
- ✓ Outlets: (21) C13, (3) C19
- ✓ Switched
- ✓ Full-featured network management capability
- ✓ Interactive LCD display



Aprašymas

It is a high-capacity, switched power distribution unit (PDU) designed for efficient power management in data centers and network environments. It features a vertical mounting design, which saves valuable rack space. The PDU supports a load capacity of 11 kW and operates at 230V with a 16A input current. It includes 21 IEC 60320 C13 outlets and 3 IEC 60320 C19 outlets, providing flexibility for connecting various IT equipment. The unit is equipped with an IEC 60309 32A 3P+N+PE input plug and supports 3-phase power distribution. Additionally, it offers remote management capabilities, allowing users to monitor and control individual outlets for optimized power usage. The PDU is built with robust materials, ensuring durability and reliable performance in demanding environments.

Techninė specifikacija

Konstrukcija

PDU tipai	Perjungta
Rėmo pajėgumas	0U
Tipas	Trifazis
Montavimas	Vertikaliai
Produkto spalva	Juoda

Ryšys

Lizų kiekis	27 AC išvestis(ys / čių)
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas, C19 šakotuvas
Maitinimo laido kištukas	C13 šakotuvas

Energijos valdymas

Nominali įėjimo įtampa	400 V
Maksimali srovė	16 A
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Nominalioji išėjimo įtampa	230 V
Išėjimo įtampa	230 V
Leistinoji apkrova	11040 VA
Etapų skaičius	3

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, UKCA
-------------------------	----------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-5 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 65 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m

Svoris ir matmenys

Plotis	56 mm
Ilgis	62 mm
Aukštis	1650 mm
Svoris	6,2 kg

Pakuotės duomenys

Paketo svoris	7,7 kg
Pakuotės plotis	170 mm
Pakuotės gylis	1810 mm

Pakuotės aukštis	1260 mm
------------------	---------

Logistikos duomenys

Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	1462
---	------

Matmenys ir svoris

Svoris	7,70kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Anglies pėdsakas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE

rue Joseph Monier 35, 92500 RUEIL MALMAISON, FR

[se.com](https://www.se.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt