

LogiLink PA0350 nešiojamasis įkroviklis Ličio polimeras (LiPo) 20000 mAh Juoda

Gamintojas: **LOGILINK** · Modelis: **PA0350** · EAN: **4052792076301** · Prekės kodas: **878851**



61,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **51,16 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vienalaikiškai sujungtų prietaisų skaičius (maks.): 4 Juoda
- ✓ Universalus
- ✓ LCD įmontuotas ekranas
- ✓ Įkrovimo šaltinis: USB
- ✓ Ličio polimeras (LiPo) 20000 mAh
- ✓ Spartusis įkrovimas
- ✓ USB C tipo jungtis
- ✓ 1 vnt





Aprašymas

Product information "Powerbank 20,000 mAh, QC 3.0 & PD 3.0 65 W, black" from LogiLink

Experience uninterrupted power with this 20000mAh power bank that offers fast, bi-directional charging with 65W Power Delivery and Quick Charge 3.0. An integrated LCD display accurately shows the remaining charge level, while you can charge up to four devices simultaneously. With an input of up to 65 W and an output of up to 90 W, it charges both itself and your devices at lightning speed. Comprehensive protection mechanisms and the robust aluminum housing make it the ideal companion for on the go.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Vienalaikiškai sujungtų prietaisų skaičius (maks.)	4
Produkto spalva	Juoda
Įkroviklio suderinamumas	Universalus
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekrano tipas	LCD
On/off mygtukas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Įkrovimo šaltinis	USB
Įmontuotas radijas	Ne
Spartusis įkrovimas	Taip
Sparčiojo įkrovimo technologija	Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	65 W
Ryšys	
Įvesties sąsaja	C tipo USB
USB tipo A jungtis	Taip
USB A išvesties prievadai	2
USB C tipo jungtis	Taip

USB tipo C prievadų kiekis	2
Energijos valdymas	
Iėjimo įtampa	5 - 20 V
Įvesties srovė	3 - 3.25 A
Bendra išėjimo galia	65 W
1 jungties atiduodamoji galia	65 W
2 jungties atiduodamoji galia	65 W
3 jungties atiduodamoji galia	22,5 W
4 jungties išėjimo galia	22,5 W
Išėjimo įtampa	5 - 20 V
Maitinimo apsaugos ypatybės	Discharge overcurrent, Viršijus nuolatinę srovę, Apsauga nuo per didelės įtampos, Persikrovimas, Apsauga nuo perkaitimo, Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-5 - 40 °C
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE
Svoris ir matmenys	
Plotis	48 mm
Ilgis	105 mm
Aukštis	48 mm
Svoris	390,5 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	USB C tipo jungties adapteris į USB A tipo jungtį
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Instrukcija	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	80 mm
Pakuotės gylis	50 mm
Pakuotės aukštis	160 mm
Paketo svoris	454 g
Pakuotės tipas	„Box“
Baterija	
Baterijos technologija	Ličio polimeras (LiPo)
Baterijos talpa	20000 mAh

Perkraunama baterija	Taip
Akumuliatoriaus talpa	74 Wh

Logistikos duomenys

Kilmės šalis	Kinija
--------------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

2direct GmbH

Langenstück 5, 58579 Schalksmühle, DE

info@2direct.de

2direct.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt