Aerocool VX PLUS 800 maitinimo blokas 800 W 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **AEROCOOL** · Modelis: **AEROPGSVX-800PLUS-80** · EAN: **4713105962819** · Prekės kodas: **881774**



89,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **74,30 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 800 W 230 V 47 - 63 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX
- ✓ 12 cm
- ✓ Juoda











Aprašymas

Focused on delivering the best value power supply unit, the VX PLUS allows for easy installation while delivering reliable quality and excellent performance, making this the perfect PSU for entry-level system builders. Comes equipped with an upgraded transformer and a 12cm fan with optimized thermal fan speed control.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

UNBEATABLE VALUE

VX PLUS offers the best value you could ask for in a power supply with easy installation and top-notch performance, making this the perfect starting PSU for entry-level system builders.

IMPROVED DESIGN

Equipped with a unique, top cover design, the VX PLUS looks better than ever and enhances the entire look and feel of any proper gaming setup.

UPGRADED TRANSFORMER

Upgraded transformer improves balance between 12V, 3.3V, and 5V voltage regulations and enhances the stability, allowing for heavy 12V loading system support.

OPTIMIZED FAN RPM

Silent 12cm fan with optimized smart fan speed control. Fan runs in startup speed before reaching 50% load at 25℃ ambient temperatures.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	800 W
AC įėjimo įtampa	230 V
AC įėjimo dažnis	47 - 63 Hz
Įvesties srovė	6 A
Galios koeficientas	0,9
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	130 W
Kompleksinė galia (+12 V)	696 W
Kompleksinė galia (+5V)	130 W
Kompleksinė galia (–12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	12,5 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	22 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	58 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	18 A
Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	2,5 A
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	3
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	50 cm
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	600,750 mm
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	1
PCI „Express“ galia kabelio ilgis	55 cm
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	55 cm
Perdavimo laidu tipas	Ne modulinis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
ATX versija	2.3
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, EAC
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	10,00cm × 20,00cm × 23,00cm
Svoris	1,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Aerocool Advanced Technologies Corp.
Zhongxiao E. Rd., Nangang Dist. No. 508, Sec. 7, 115011 Taipei City, TW
aerocool.io

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt