

Zebra ZT610 etikečių spausdintuvas Perkėlimas terminiu būdu 300 x 300 DPI 300 mm/sec Vielinis ir Bevielis Ethernet LAN jungtis Bluetooth

Gamintojas: ZEBRA · Modelis: ZT61043-T0E01C0Z · Prekės kodas: 882290



3 548,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: 2 932,98 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Perkėlimas terminiu būdu
- ✓ 300 x 300 DPI
- ✓ Didžiausias spausdinimo plotis: 10,4 cm Spausdinimo greitis: 300 mm/sec
- ✓ Įdiegti brūkšniniai kodai: 1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Duomenų matrica, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, TLC39, UPC-A, UPC-E
- ✓ Ryšio technologija: Vielinis ir Bevielis
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis Bluetooth 4.0
- ✓ Ekranas: LCD 10,9 cm (4.3") Spalvotas ekranas
- ✓ 22,7 kg

Aprašymas

THE NEXT GENERATION XI SERIES, NOW WITH MORE INTELLIGENCE AND INDUSTRIAL BRAWN

The ZT600 Series advances the legacy of the Xi Series printers to combine rugged durability and exceptional performance on a user-friendly, future-ready platform. These next-generation workhorses are designed to help you navigate the rapidly evolving business landscape. So, whether you're concerned about growing production line demands, increasing operational complexities, integrating disparate systems or controlling investment costs, the ZT600 Series industrial printers have you covered today – and for years to come.

EXCEPTIONAL PERFORMANCE FROM MICRO LABELS TO HIGH-VOLUME SHIPPING

Boost your productivity with printers that just won't quit. The ZT600 Series features durable steel structural components that can withstand years of abuse in extreme temperatures, dust, debris and other challenging industrial conditions. Meticulously engineered printing mechanisms provide 24/7 reliability to meet your high-volume production needs. Plus, the ZT610™ offers best-in-class print registration with 600 dpi micro consistent printing.

HASSLE-FREE SETUP, DAILY USE, MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING

From color-illuminated media and ribbon paths that help you identify problems quickly to easy-adjust printhead pressure toggles that feature a scale and color-coded pressure indicators to simplify printer setup and operation, every detail of the ZT600 Series was designed to be user-friendly. Side loading capabilities eliminate the hassles of threading. Onboard sensors, diagnostics and help resources reduce the need for technical support. And guided instructions and feedback prevent common errors and reduce manual adjustments for highly consistent printing.

OPERATIONAL VISIBILITY, REMOTE MANAGEMENT AND FUTURE-READY ADAPTABILITY

The ZT610 and ZT620 are as smart as they are powerful. Zebra's cloud-accessible Link-OS™ software platform and managed services offerings give you total visibility and control over your printing systems, whether you're on-site or across the globe. Plus, with two available communication slots, field-installable RFID encoder and media-handling options, and two USB host ports for plug-and-play integration, it's easy to stay ahead of your evolving business and technology needs, whatever they may be.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Perkėlimas terminiu būdu
Maksimali rezoliucija	300 x 300 DPI
Spausdinimo greitis	300 mm/sec
Didžiausias spausdinimo plotis	10,4 cm
Vertikalus spausdinimas	Taip
Pasukto teksto spausdinimas	Taip
Popieriaus tiekimas	
Kaspino plotis	11 cm
Juostos ilgis	450 m
Maksimalus etiketės ilgis	762 m
Maksimalus rulono diametras	20,3 cm
Ruošinio storis	0.058 - 0.25 mm
Šerdies skersmuo	7,62 cm
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis ir Bevielis
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
USB prievadas	Taip

Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	4.0
USB 2.0 portų kiekis	3
RS-232 portai	1
Veikimo charakteristikos	
Puslapio aprašymo kalbos	ZPL, ZPL II
Vidinė atmintis	1024 MB
Flash atmintis	2048 MB
Išdiegti brūkšniniai kodai	1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Duomenų matrica, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, TLC39, UPC-A, UPC-E
Integruotas procesorius	Taip
Šriftų skaičius	16
Įmontuotas RFID modulis	Taip
Procesoriaus dažnis	800 MHz
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda, Pilka
Ekranas	LCD
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekrano įstrižainė	10,9 cm (4.3")
Spalvotas ekranas	Taip
Korpuso medžiaga	Metalas
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	90 - 265 V
AC įėjimo dažnis	47-63 Hz
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 85%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	20 - 85%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-30 - 60 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	268,2 mm
Ilgis	505 mm
Aukštis	395,7 mm
Svoris	22,7 kg

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84433210
--------------------------------	----------

Techninė informacija

Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
----------------------	-------------

Kitos savybės

Navigacijos klavišas	Taip
----------------------	------

„Plug and Play“ funkcija	Taip
--------------------------	------

Matmenys ir svoris

Svoris	27,58kg
--------	---------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) [objects.icecat.biz/objects/37411115_8160063.mp4](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zebra

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zebra Technologies

Borupvang 3, Ballerup, DK
[zebra.com](#)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
[info@shopro.lt](#)