

Yealink MP54 Microsoft Teams Edition IP telefonas Pilka LCD

Gamintojas: **YEALINK** · Modelis: **MP54-TEAMS** · EAN: **6938818307797** · Prekės kodas: **882313**



274,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **227,19 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Android 9.0
- ✓ 4 inch (800 x 480) Capacitive Touch Screen
- ✓ Optimal HD audio, Yealink Noise Proof Technology
- ✓ Magnet Handset
- ✓ Bluetooth Headset via BT41
- ✓ Wi-Fi via WF50
- ✓ USB Type A port, Supports USB Headset
- ✓ Dual-port Gigabit Ethernet, Supports PoE
- ✓ Supports Microsoft/Yealink/Unify Square Device Management Platform





Aprašymas

Microsoft Phone MP54

Yealink MP54 Android 9-based phone owns a faster response speed and dedicated Teams button, is ideal for office workers, front desks and common areas. Presenting a standalone voice solution and an unparalleled audio clarity, the MP54 is armed with Yealink's Optima HD Voice and Yealink Noise Proof Technology. Moreover, MP54 makes the collaboration easier than ever thanks to its support for SIP&Teams Hybrid mode, and its USB port for a Wi-Fi, Bluetooth and a USB headset.

Excellent Calling Experience

The MP54 combines professional hardware and software technology to deliver crystal-clear voice communications. Thanks to Yealink Optima HD voice and Noise Proof Technology as well as a full-duplex hands-free speakerphone with AEC and a HAC handset, the MP54 provides an excellent audio experience for more efficient and productive calls.

Ease of Use

To extend workflows seamlessly to the desktop device, the MP54 offers a 4.0-inch capacitive touch screen and fully compatible with Microsoft 365 for a consistent calling and meeting user interface. The device owns one USB 2.0 port for USB headsets and Bluetooth dongle. It allows the user to leave the desk and continue talking while paring with a Bluetooth headset or USB headset.

Simplify Deploy and Manage

The MP54 offers deployment flexibility with multiple choices of deployment tools from Microsoft, Yealink and Unify square as well as auto-provision, making it simple to deploy, administer, upgrade and maintain.

Techninė specifikacija

Konstrukcija

Gaminio tipas	IP telefonas
Produkto spalva	Pilka
Telefono ragelio tipas	Laidinis telefonas
Įtaiso spyna	Taip
Montavimas	Stalas

Veikimo charakteristikos

Numatyta operacinė sistema	Android
Operacinės sistemos versija	9,0
Klausos aparato suderinamumas	Taip

Suderinami produktai	Microsoft Teams
Telefono funkcijos	
Pamaininis darbo vietų naudojimas	Taip
Bendrųjų zonų telefonas (CAP)	Taip
Skambučio užlaikymas	Taip
Skambučių peradresavimas	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Skambučių peradresavimas	Taip
Laukiančio pranešimo indikatorius (MWI)	Taip
Skubios pagalbos skambutis	Taip
Valdymo funkcijos	
Integruotas balso paštas	Taip
Firmware tobulinimas	Taip
Ekranas	
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekranų įstrižainė	10,2 cm (4")
Ekranų rezoliucija	800 x 480 pikseliai
Liečiamo ekrano tipas	Talpinis
Vienalaikių kontaktinių taškų skaičius	5
Grafinės naudotojo sąsajos (GNS) kalba	Daugybė
Garsas	
Garsiakalbis	Taip
Mikrofono išjungimas	Taip
Balso kodekai	AGC, AJB, CNG, G.711a, G.711u, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.723, G.726, G.729ab, OPUS, PLC, Šilkas, VAD, iLBC
Echo atšaukimas	Taip
Tylos eliminavimo generatorius (CNG)	Taip
Paketų praradimo maskavimas (PLC)	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Bluetooth	Ne
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai

Palaikomi tinklo protokolai	IPv4/IPv6, SNMP
DHCP klientas	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	802.1x RADIUS, HTTPS, MD5, TLS
Sistemos žurnalas	Taip
Tinklo standartai	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Ryšys	
USB 2.0 portų kiekis	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
RJ 9 portų kiekis	2
DC įėjimo lizdas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS, ISO 9001, CCC, REACH
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
AC adapterio įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC adapterio išėjimo įtampa	5 V
AC adapterio išėjimo srovė	2 A
USB išvesties srovė	0,5 A
Energijos suvartojimas	5,3 W
Galios suvartojimas (maitinimas per Eternetą (PoE))	6,8 W
Energijos taupymo režimas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	223 mm
Ilgis	159 mm
Aukštis	127 mm
Pakuotės plotis	188 mm
Pakuotės gylis	529 mm
Pakuotės aukštis	261 mm
Pakuotės turinys	
Pridėtų rankenų skaičius	1 vnt

Bazė komplekte	Taip
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Pridėtas stovas	Taip

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	5 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	5,3 kg
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	261 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	188 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	529 mm
Pagrindinės kartono dėžutės grynasis svoris	4,8 kg
Darniosios sistemos (DS) kodas	85171800

Matmenys ir svoris

Svoris	0,98kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Yealink Network Technology Co., Ltd

Hu'an Road High Tech Park 666, Huli District Xiamen, CN

yealink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt