

StarTech.com ICUSB234858I sąsajos šakotuvas USB 2.0 Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **ICUSB234858I** · EAN: **065030878579** · Prekės kodas: **890276**



533,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **441,24 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 2.0
- ✓ Portų kiekis: 8
- ✓ Lizdo sąsajos: Nuoseklusis
- ✓ Juoda Plienas



Aprašymas

Add eight ports supporting three serial protocols, to easily connect serial devices to your computer through USB, with 15kV ESD protection

Add extra COM ports to your laptop or desktop computer, quickly and easily. This USB to RS232/422/485 serial adapter lets you connect to your serial devices through an external USB port.

Supports multiple serial protocols

The versatile serial adapter converts a single USB port into eight RS232/RS422/RS485 serial ports, enabling you to connect, monitor, and control a wide range of serial devices, such as sensors, barcode scanners, and LED signage. It supports four operating modes, including RS232, RS422, 4-wire and 2-wire RS485.

Ideal for harsh environments

With its rugged IP30-rated metal hub housing, the serial adapter is built to meet the extreme demands of harsh and mission-critical environments. It provides 15 kV ESD protection, which helps to reduce downtime in industrial environments where communications lines are more prone to noise emissions or sudden spikes in voltage.

The serial adapter offers flexible mounting options, with a built-in wall-mounting bracket and included DIN rail mounting kit. It also features a screw-locking host connection plus a screw-locking USB-B connector on the included USB cable, to prevent accidental disconnections.

Fast data transfers

The serial adapter is equipped with high-speed UARTs, providing fast data rates of up to 921Kbps in RS232/422/485 operating modes.

The ICUSB234858I is backed by a StarTech.com 2-year warranty and free lifetime technical support.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Portų kiekis	8
Priimančioji sąsaja	USB 2.0
Lizdo sąsajos	Nuoseklusis
USB 2.0 portų kiekis	2
RS-232 portai	8
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
DC įėjimo lizdas	Taip
Savybės	
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Plienas
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
LED indikatoriai	Energija
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Energijos suvartojimas	36 W
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įvesties srovė	1 A
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	3 A
Kištuko tipas	M tipas
Sistemos reikalavimai	

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Svoris ir matmenys

Plotis	128 mm
Ilgis	219 mm
Aukštis	25 mm
Svoris	688 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	195 mm
Pakuotės gylis	294 mm
Pakuotės aukštis	70 mm
Paketo svoris	1,6 kg

Pakuotės turinys

Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridedamos maitinimo šakutės tipai	ANZ, EU, UK, US
Pridėti kabeliai	USB
Pridedamas DIN bėgelio rinkinys	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 55 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%

Veikimo charakteristikos

Duomenų bitai	7, 8
Stabdos bitai	1, 2

Pariteto bitas	Vienoda, „Mark“, Ne, Nelyginis, Kosmosas
Sparta	921,6 Kbit/ai
Logistikos duomenys	
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	398 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	514 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	322 mm
Gminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	14 vnt
Darniosios sistemos (DS) kodas	84719000
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Kitos savybės	
Lustų rinkinys	FTDI - FT4232H, Genesys Logic - GL825
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	30,00cm × 19,00cm × 7,00cm
Svoris	1,54kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt