

Samsung VM55B-U LED Vidaus

Gamintojas: **SAMSUNG** · Modelis: **LH55VMBUBGBXEN** · EAN: **8806094366105** · Prekės kodas: **892560**



1 321,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 092,48 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 139,7 cm (55") LED
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“
- ✓ 500 cd/m² 1200:1 0,63 x 0,63 mm
- ✓ Vidaus Horizontalus / vertikalus Juoda
- ✓ VESA tvirtinimo pagrindas 600 x 400 mm
- ✓ Ethernet LAN jungtis USB prievadas
- ✓ 220 W



Aprašymas

Summary: Samsung VM55B-U. Display diagonal: 139.7 cm (55"), Display resolution: 1920 x 1080 pixels, Display technology: LED, Display brightness: 500 cd/m², HD type: Full HD, Operating hours (hours/days): 24/7. Product colour: Black | Display diagonal: 55 | Display resolution: 1920 x 1080 | Display technology: LED | HD type: Full HD | Panel type: IPS | Pixel pitch: 0.63 x 0.63 | Display brightness: 500 | Contrast ratio (dynamic): 45000:1 | Contrast ratio (typical): 1200:1 | Response time: 0.008 | Viewing angle, horizontal: 178 | Viewing angle, vertical: 178 | Horizontal scan range: 62.7 - 72.3 | Vertical scan range: 57 - 63 | Haze rate: 25 | Colour gamut: 72 | Operating hours (hours/days): 24/7 | Placement supported: Indoor | Orientation: Horizontal/Vertical | Bezel width (bottom): 1.25 | Bezel width (top): 2.25 | Wall mountable: Yes | VESA mounting: Yes | Panel mounting interface: 600 x 400 | Product colour: Black | HDMI ports quantity: 2 | HDMI input ports quantity: 2 | HDMI version: 2.0 | DVI port: Yes | DVI-D ports quantity: 1 | DisplayPorts quantity: 1 | DisplayPorts in: 1 | DisplayPort version: 1.2 | Ethernet LAN: Yes | Ethernet LAN (RJ-45) ports: 1 | RS-232 input ports: 1 | RS-232 output ports: 1 | USB port: Yes | USB ports quantity: 1 | Audio input: Yes | Audio output: Yes | HDCP: Yes | HDCP version: 2.2 | IR input ports quantity: 1 | Power consumption (typical): 220 | Power consumption (standby): 0.5 | Energy efficiency class (SDR): G | Energy consumption (SDR) per 1000 hours: 165 | AC input voltage: 100 - 240 | AC input frequency: 50 - 60 | Operating temperature (T-T): 0 - 40 | Storage temperature (T-T): 10 - 90 | Certification: FCC (USA) Part 15, Subpart B Class ACE (Europe) : EN55032 : 2012 or 2015 ? EN55024:2010 or EN 55035:2017VCCI (Japan) : VCCI CISPR32:2016 Class BKCC/EK (Korea) : Tuner : KN13 / KN20Tunerless : KN22 / KN24BSMI (Taiwan) : CNS13438 (ITE EMI) Class A / CNS14 | Width: 1213.5 | Depth: 73.1 | Height: 684.3 | Weight: 21200 | Mounting kit: Yes | Package width: 1398 | Package depth: 257 | Package height: 844 | Package weight: 28800 | Energy efficiency class: G | Data Sheet (Link): <https://eprel.ec.europa.eu/api/product/1192452/fiches?language=EN> | EPREL Version Number: 3 | EPREL Registration Number: 1192452 | Unit Calculated Weight: 28.8 | Product Net Weight: 21.2 | Unit Calculated Volume: 0.3068 | Units per Shipping Box: 1 | Unit Width: 26.5 | Units per Pallet: 0 | Shipping Box Height: 83 | Unit Depth: 139.5 | Unit Height: 83 | Name: DISPLAY LCD 55" VM55B-U/LH55VMBUBGBXEN SAMSUNG | Model name: VM55B-U

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano technologija	LED
Pikselių žingsnis	0,63 x 0,63 mm
Ekrano ryškumas	500 cd/m²
Ekrano įstrižainė	139,7 cm (55")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	IPS
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Kontrasto santykis (dinaminis)	45000:1
Atsako trukmė	0,008 s
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Horizontali diapazono riba	62,7 - 72,3 kHz
Vertikali diapazono riba	57 - 63 Hz
Miglotumo koeficientas	25%
Spalvų gama	72%
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7

Konstrukcija

Talpinimas palaikomas	Vidaus
Orientacija	Horizontalus / vertikalus
Rėmelių plotis (viršus)	2,25 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,25 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	600 x 400 mm
Produkto spalva	Juoda

Ryšys

HDMI portų kiekis	2
HDMI įėjimo prievadų kiekis	2
HDMI versija	2.0
DVI prievadas	Taip
DVI-D prievadų skaičius	1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ įvestis	1
„DisplayPort“ versija	1.2
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
RS-232 įvesties prievadai	1
RS-232 išvesties prievadai	1
USB prievadas	Taip
USB prievadų skaičius	1
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
IR įėjimo prievadų skaičius	1
Audio įėjimas	Taip
Audio išeiga	Taip

Energijos valdymas

Energijos suvartojimas	220 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	165 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V

AC įėjimo dažnis 50 - 60 Hz

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT) 0 - 40 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) 10 - 90 °C

Tvarumas

Sertifikavimas FCC (USA) Part 15, Subpart B Class ACE (Europe) : EN55032 : 2012 or 2015 ? EN55024:2010 or EN 55035:2017VCCI (Japan) : VCCI CISPR32:2016 Class BKCC/EK (Korea) : Tuner : KN13 / KN20Tunerless : KN22 / KN24BSMI (Taiwan) : CNS13438 (ITE EMI) Class A / CNS14

Svoris ir matmenys

Plotis 1213,5 mm

Ilgis 73,1 mm

Aukštis 684,3 mm

Svoris 21,2 kg

Pakuotės duomenys

Montavimo rinkinys Taip

Pakuotės plotis 1398 mm

Pakuotės gylis 257 mm


Pakuotės aukštis 844 mm

Paketo svoris 28,8 kg

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 140,00cm × 27,00cm × 83,00cm

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

G A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > Naudojimo instrukcija
- > Anglies pėdsakas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Samsung Electronics Co Ltd
Samsung-ro 129, 16677 Suwon-si, KR
[samsung.com](https://www.samsung.com)

ATSAKINGAS ASMUO ES

Samsung Electronics Iberia, S.A
Avenida de Barajas 32, 28108 Alcobendas, ES
[samsung.com](https://www.samsung.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt