Axagon RVD-VGN vaizdo kabelio adapteris 0,15 m DisplayPort VGA (D-Sub) Juoda

Gamintojas: **AXAGON** · Modelis: **RVD-VGN** · EAN: **8595247904386** · Prekės kodas: **892644**



11,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **9,83 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 0,15 m
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ VGA (D-Sub) Tiesus Lizdinis
- ✓ 1920 x 1200 pikseliai 60 Hz
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt












Aprašymas

DisplayPort -> VGA active adapter AXAGON RVD-VGN for connecting an older VGA monitor/TV/ projector to a computer or other device with Display Port output.

Without any installation or setup, the hardware converter ensures image transfer up to resolution 1920x1200 (WUXGA) at 60Hz refresh rate.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

The reduction is only one-way, i.e. DP to VGA converter, not the opposite way.

Input:
• DisplayPort 1.1a digital interface
• DisplayPort (M) male connector

Output:
• Analog VGA interface
• D-Sub 15-pin (F) female connector

Supported resolutions:
• max. 1920x1200 (16:10) WUXGA
• 1920 x 1080 (16:9) Full HD/1080p
• 1680 x 1050 (16:10) WSXGA+
• 1600 x 1200 (4:3) UXGA
• 1600 x 900 (16:9) HD+
• 1440 x 900 (16:10) WXGA+
• 1400 x 1050 (4:3) SXGA+
• 1366 x 768 (16:9) WXGA
• 1360 x 768
• 1280 x 1024 (5:4) SXGA
• 1280 x 960 (4:3) SXGA-
• 1280 x 800 (16:10) WXGA
• 1280 x 768 (5:3) WXGA
• 1280 x 720 (16:9) HD/WXGA/720p
• 1280 x 600
• 1152 x 864 (4:3) XGA+
• 1024 x 768 (4:3) XGA
• 800 x 600 (4:3) SVGA
• 640 x 480 (4:3) VGA
• 576i/576p PAL
• 480i/480p NTSC
Note: The resolution depends on the monitor / TV / projector and graphic adapter parameters.

Other features:
• supported modes: mirroring the primary monitor's desktop, extending the primary monitor's desktop, and more,
• charging from Displayport input - no external power needed,
• Compact dimensions 42 x 37 x 16 mm,
• Cable length approx. 16 cm,
• Weight 31g,
• Operating temperature: 0 ~ 40°C,
• Storage temperature: -20 ~ 85°C.

Supported OSs:
• All versions of MS Windows, Mac OS X, Linux, Android, Chrome and other operating systems.
• This is a purely hardware converter, the conversion is provided by the adapter chip without computer participation, no drivers need to be installed, so compatibility is not dependent on your operating system.

Package contains:
• DisplayPort > VGA converter,
• printed multilingual manual CZ/DE/DK/ENG/ESP/FIN/FR/GR/HR/HU/IT/NL/PL/PT/RO/RU/SK/SWE/BG/CN/TR/ARA,

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

• packed in a cardboard box.

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	0,15 m
Jungtis 1	DisplayPort
Jungtis 2	VGA (D-Sub)
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Lizdinis
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
„DisplayPort“ versija	1.1a
Maksimali rezoliucija	1920 x 1200 pikseliai
Palaikomos grafikos rezoliucijos	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1680 x 1056, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Atnaujinimo dažnis, esant maksimaliai rezoliucijai	60 Hz
Produkto spalva	Juoda
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Konverterio tipas	Aktyvus vaizdo keitiklis
Kilmės šalis	Kinija
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 3.x, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows CE, Windows ME, Windows NT, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS 8.0, Mac OS 8.1, Mac OS 8.5, Mac OS 8.6, Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, „Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, macOS
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	CentOS 5.1, CentOS 5.2, CentOS 5.8, CentOS 6.2, CentOS 7.0, Debian 5.0, Debian 5.0.1, Debian 5.0.2, Debian 5.0.3, Fedora 24, Fedora 25, Fedora 26, Fedora 27, Fedora 6, Fedora 7, Fedora 8, Fedora 9, FreeBSD 6.3, Oracle Linux 5.8, Oracle Linux 6.2, Oracle Linux 7.0, PCLinuxOS 2011, PCLinuxOS 2014.12, Red Flag Desktop 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Solaris 10 U4, Solaris 10 U5, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11, SuSE Linux 11.1, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 17.10, Ubuntu 8.04, Ubuntu 8.04.1, Ubuntu 8.04.2, Ubuntu 8.10
Kitos palaikomos operacinės sistemos	Android

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 85 °C

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	RoHS, CE
Sertifikavimas	CE, RoHS

Svoris ir matmenys

Svoris	31 g
Plotis	16 mm
Ilgis	42 mm
Aukštis	37 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	25 mm
Pakuotės gylis	90 mm
Pakuotės aukštis	180 mm
Paketo svoris	66 g
Pakuotės tipas	Pakabinama dėžutė

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Instrukcija	Taip

Logistikos duomenys

Garantinis laikotarpis	3 metai

Matmenys ir svoris

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Matmenys (I × P × A)	3,00cm × 9,00cm × 18,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

RealQ, s.r.o.
Železná 663/5, 619 00 Brno-jih, CZ
axagon.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt