

Brother HL-L3240CDW lazerinis spausdintuvas Spalva 600 x 2400 DPI A4 „Wi-Fi“

 Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **HLL3240CDWRE1** · EAN: **4977766823753** · Prekės kodas: **892986**


379,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **313,97 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras LED Spalva
- ✓ 600 x 2400 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ A4 26 ppm
- ✓ Abipusis spausdinimas Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“ Ethernet LAN jungtis
- ✓ LCD įmontuotas ekranas
- ✓ Veikos ciklas (maksimalus): 3000 lapai per mėnesį
- ✓ Bendras įvesties dėklų skaičius: 1 Bendra įvesties talpa: 250 lapai
- ✓ Bendra išvesties talpa: 150 lapai
- ✓ Vidinė atmintis: 256 MB



Aprašymas

The office and home environment is continuously changing with the goal of increasing efficiency and productivity. Be confident that you have a reliable device that prints quickly and effortlessly, with:

- 2-Sided print, up to 10 sides per minute
- 1 Line LCD control panel
- Gigabit ethernet, 5GHz WiFi and USB
- 256MB Internal memory
- 250 Sheet paper input tray
- 1 • Comes with 1,000 black, 1,000 colour page yield toners, 3,000 black, 2,300 colour maximum yield available
- 8 • 2 month FREE trial to EcoPro

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis

Spalva	Taip
Spausdinimo technologija	LED
Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	600 x 2400 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	26 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	26 ppm
Įkaitimo trukmė	28 s
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	13,5 s

Savybės

Veikos ciklas (maksimalus)	3000 lapai per mėnesį
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Puslapio aprašymo kalbos	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7
Kilmės šalis	Vietnamas

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	250 lapai
Bendra išvesties talpa	150 lapai

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Popierius firminiams blankams, Vokai, Etiketės, Paprastas popierius, Perdirbtas popierius, Storas popierius, Storesnis popierius, Plonas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Executive“, „Legal“, „Letter“
JIS B-series dydžiai (B0...B9)	B5, B6
Vokų dydžiai	C5, Com-10, DL, Monarch

Popieriaus dėklo svoris 60 - 163 g/m²

Ryšys

Tiesioginis spausdinimas Taip

USB prievadas Taip

USB 2.0 portų kiekis 1

Tinklas

„Wi-Fi“ Taip

Ethernet LAN jungtis Taip

Kabelių technologija 10/100/1000Base-T(X)

Eterneto LAN duomenų perdavimo norma 10,100,1000 Mbit/ai

Wi-Fi standartai 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Apsaugos algoritmų palaikymas WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP

Palaikomi tinklo protokolai (IPv4) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, Syslog

Palaikomi tinklo protokolai (IPv6) NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan), Syslog

Veikimo charakteristikos

Vidinė atmintis 256 MB

Garso slėgio lygis (spausdinimas) 47 dB

Konstrukcija

Pozicija rinkoje Namai ir biuras

Produkto spalva Balta

Įmontuotas ekranas Taip

Ekranas LCD

Energijos valdymas

Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu 520 W

Galios suvartojimas (maks.) 960 W

Galios suvartojimas (parengties režimas) 70 W

Energijos suvartojimas (off) 0,04 W

Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC) 0,4 kWh/savaitė

AC įėjimo įtampa 220 - 240 V

AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
------------------	----------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 32 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	35 - 85%

Svoris ir matmenys

Plotis	488 mm
Ilgis	370 mm
Aukštis	488 mm
Svoris	15,5 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	488 mm
Pakuotės gylis	488 mm
Pakuotės aukštis	370 mm
Paketo svoris	18 kg

Logistikos duomenys

Padėklo bendrasis aukštis	16,3 cm
Padėklo bendrasis svoris	306,5 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	16 vnt
Sluoksnių skaičius ant padėklo	4 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo	16 vnt

Techninė informacija

Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje	4 vnt
Padėklo tipas	1200 x 1000 mm

Kitos savybės

Garantinis laikotarpis	2 metai
Atsarginių dalių išlaikymas	5 metai

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	48,00cm × 49,00cm × 38,00cm
Svoris	17,95kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries

Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya,
JP

global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited

avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-
France, FR

rsgp@brother.fr

brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt