LevelOne POW-4842 maitinimo blokas 120 W Mėlyna, Sidabras

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **POW-4842** · EAN: **4015867236604** · Prekės kodas: **892998**



95,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **79,26 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Universal AC Input at Full Range
- ✓ Short Circuit, Overload / Over Voltage Protection
- ✓ Fanless Design Supports
- ✓ DIN-rail installation
- ✓ 104% Full Load
- ✓ Burn-in Test DC OK Relay Contact

Aprašymas

The POW-4842 should be able to accept a wide range of input voltages, typically from 90V AC to 264V AC, allowing it to operate in various industrial environments.

DIN-rail Mounting to fit standard DIN-rail mounting systems commonly used in industrial cabinets, allowing for easy installation and space-saving.

It's essential for the power supply to have high energy efficiency, reducing power losses and operating costs while minimizing heat generation.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	120 W
AC įėjimo įtampa	90 - 264 V
AC įėjimo dažnis	47 - 63 Hz
Įvesties srovė	2.25 A
Laikymo laikas	16 ms
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos, Apsauga nuo per didelės įtampos, Trumpasis jungimas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	2636800 h
Konstrukcija	
Produkto spalva	Mėlyna, Sidabras
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 95%
Other	
Saugumas	EN 55032 (CISPR32) Class A EN 61000-3-2,-3,EACTPTC020,CNS13438 Class A EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN 61204-3 EN 55035 EN 61000-6-2 (EN 50082-2)
Svoris ir matmenys	
Plotis	40 mm
Ilgis	113,5 mm
Aukštis	125,2 mm
Svoris	530 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	60 mm
Pakuotės gylis	140 mm
Pakuotės aukštis	143 mm
Paketo svoris	600 g
Pakuotės tipas	„Box“
Logistikos duomenys	
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	20 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	310 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	310 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	305 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	13 kg
Darniosios sistemos (DS) kodas	8504403090
Kilmės šalis	Kinija
Kitos savybės	
Įtampos tolerancija	1%
Išėjimo įtampos pastaba	48V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Matmenys ir svoris	
Svoris	0,57kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt