Brother ADS-4550W skaitytuvas ADF skeneris 600 x 600 DPI Juoda, Balta

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **ADS4550WUN1** · EAN: **4977766838443** · Prekės kodas: **893343**

513,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **424,71 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Nuskaitykite iki 35 puslapių per minutę
- ✓ 60 lapų automatinis dokumentų tiektuvas (ADT)
- ✓ Belaidis ir laidinis ryšys
- ✓ Nuskaitykite tiesiai į USB atmintinę
- ✓ Intuityvus 7,1 cm jutiklinis ekranas

Aprašymas

Paprastas ir intuityvus, pasižymi patogiu jutikliniu ekranu ir laidinio bei belaidžio ryšio galimybe. Idealus pasirinkimas bendram naudojimui biure ar namuose.20 konfigūruojamų sparčiųjų klavišų„Mobile Connect“ programėlėSuderinamas su „AirPrint Scan" programėlePažangus vaizdų apdorojimasTvarkyklių suderinamumas su TWAIN („Win“ ir „macOS“), WIA, „Linux SANE“

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Abipusis skanavimas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Spalvotas nuskaitymas	Taip
Įvesties spalvos gylis	48 bitai
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai
ADF skenavimo sparta (nespalvotas, A4)	35 ppm
ADF skenavimo sparta (spalvotas, A4)	35 ppm
ADF skenavimo iš abiejų pusių sparta (nespalvota, A4)	70 ipm
ADF skenavimo iš abiejų pusių sparta (spalvota, A4)	70 ipm
Konstrukcija	
Skenerio tipas	ADF skeneris
Įmontuotas ekranas	Taip
Produkto spalva	Juoda, Balta
Ekrano įstrižainė	7,11 cm (2.8")
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Spalvotas ekranas	Taip
Valdymo tipas	Mygtukai, Jutiklinis
Veikimo charakteristikos	
Jutiklio tipas	Dual CIS
Kasdienio darbo ciklas (maks.)	5250 puslapiai
Ieškomų failų formatai	JPEG, PDF, TIFF
Veikos ciklas (maksimalus)	105000 lapai per mėnesį
Nuskaityti į	E-mail Server, FTP, Atvaizdas, Network folder, PC, SMB, USB
Skanavimo tvarkyklės	SANE, TWAIN, WIA
Garso slėgio lygis (maks.)	59 dB
Įeities talpa	
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	60 lapai
Popieriaus tiekimas	
Palaikomas skenavimo medijos tipas	Vizitinė kortelė, Paprastas popierius, Plastikinė kortelė, Perdirbtas popierius, Storas popierius, Plonas popierius
Ilgo popieriaus lapo režimas	Taip
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A3, A4
Kortelės storis (maks.)	1,32 mm
Ruošinio svoris, automatinis dokumentų tiektuvas	40 - 200 g/m²
Ryšys	
USB prievadas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, WPA-PSK, WPA-PSK2, WPA3-SAE, WPS
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect
Palaikomi tinklo protokolai (IPv6)	RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6
„Wi-Fi Direct“	Taip
Palaikomi tinklo protokolai (IPv4)	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNTP Client
IPv6 palaikymas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	DC
Energijos suvartojimas	25 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	2,3 W
Energijos suvartojimas (off)	0,1 W
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Energijos suvartojimas (sleep mode)	1,7 W
Išėjimo įtampa	24 V
Išėjimo srovė	1,9 A
Automatinis išjungimas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	300 mm
Ilgis	630 mm
Aukštis	290 mm
Svoris	2,7 kg
Sulankstytos plotis	30 cm
Sulankstytos gylis	15,4 cm
Sulankstytos aukštis	15,8 cm
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	391 mm
Pakuotės gylis	243 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės aukštis	320 mm
Paketo svoris	4,5 kg
Pakuotės turinys	
Garantijos kortelė	Taip
Pridėti kabeliai	AC, USB
Greitos pradžios vadovas	Taip
Kintamosios srovės adapteris	Taip
ADF popieriaus lovys	Taip
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Kitos savybės	
Kabelio spynos lizdas	Taip
Maksimali skanavimo rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Individualizuotos lapo plotis	50,8 - 215,9 mm
Didžiausias ruošinio ilgis	5 m
Uždaryto produkto matmenys (PlotisxGylisxAukštis)	300 x 216 x 191 mm
Atitikties sertifikatai	GS mark, RoHS
Matmenys ir svoris	
Svoris	4,40kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries
Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya, JP
global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited
avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-France, FR
rsgp@brother.fr
brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt