

Epson WorkForce DS-970 Sheet-fed scanner 600 x 600 DPI A4 Grey, White

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **B11B251401** · EAN: **8715946660851** · Prekės kodas: **893484**



1 086,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **898,26 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Spartus nuskaitymas: 100 lapų ADF ir 85 lapų/min. (170 ipm) nuskaitymo greitis
- ✓ Lengva paruošti darbui: Aktyvaus atskyrimo volelių sistema apsaugo nuo dvigubo tiekimo
- ✓ Integruota apsauga: Ultragarso ir popieriaus apsaugos jutikliai proceso klaidoms nustatyti
- ✓ Papildomas plokštuminis skaitytuvas: Galima rinktis konvertavimo rinkinį arba sąsają su DS-5500 (A4) ar DS-50000 (A3)



Aprašymas

Epson WorkForce DS-970 - Dokumentenscanner - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 85 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 85 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 9000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0 (B11B251401)

Techninė specifikacija

Nuskaitymas

Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Abipusis skanavimas	Taip
Spalvotas nuskaitymas	Taip
Įvesties spalvos gylis	30 bitai
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Įvesties pilkumo laipsnio gylis	10 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai
ADF skenavimo sparta (nespalvotas, A4)	85 ppm
ADF skenavimo sparta (spalvotas, A4)	85 ppm

Konstrukcija

Skenerio tipas	Sheet-fed skaitytuvas
Įmontuotas ekranas	Taip
Produkto spalva	Pilka, Balta
Ekranas	LCD
Ekrano įstrižainė	3,81 cm (1.5")
Spalvotas ekranas	Taip

Veikimo charakteristikos

Jutiklio tipas	CIS
Kasdienio darbo ciklas (maks.)	9000 puslapiai
Ieškomų failų formatai	JPEG, PDF, TIFF
Nuskaityti į	„Cloud“
Skanavimo tvarkyklės	TWAIN, ISIS, SANE, WIA
Apsauginis slaptažodis	Taip
Ultragarsinis jutiklis	Taip
Triukšmo lygis skenavimo metu	55 dB

Įeities talpa

Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	100 lapai
--------------------------------------	-----------

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Palaikomas skenavimo medijos tipas	Vizitinė kortelė, Plastikinė kortelė, Post Card(JPN)
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B4, B5, B6
Laiškas	Taip
Leidžiamas	Taip
Ruošinio svoris, automatinis dokumentų tiek tuvas	27 - 413 g/m²
Maksimalus skenavimo plotas (Auto Dokumentų Tiek tuvas)	215,9 x 6096 mm
Minimalus skenavimo plotas (Auto Dokumentų Tiek tuvas)	50,8 x 50,8 mm
Ryšys	
USB prievadas	Taip
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Jungčių galimybė	Eternetas
Standartinės sąsajos	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Palaikomi tinklo protokolai (IPv6)	Yes
Palaikomi tinklo protokolai (IPv4)	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP
IPv6 palaikymas	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	AC
Energijos suvartojimas	40 W
Energijos suvartojimas (off)	0,1 W
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Miego režimas	Taip
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Svoris ir matmenys	
Plotis	296 mm
Ilgis	169 mm
Aukštis	167 mm
Svoris	3,6 kg
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt

Pakuotės plotis	260 mm
Pakuotės gylis	363 mm
Pakuotės aukštis	310 mm
Paketo svoris	4,6 kg

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Tvarkyklės įskaitytos	Taip
Siejama programinė įranga	Document Capture Pro 2.0, Epson Device Admin (EDA), Epson Scan 2

Sistemos reikalavimai

Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP SP3
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	25 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	15 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	15 - 85%

Kitos savybės

Palaikomi vaizdo formatai	BMP, JPEG, TIFF, PNG
Valdymo skydelis	5-line LCD with Push Scan features
Išvesties rezoliucija	1200 dpi

Techninė informacija

Nuskaitymo technologija	ReadyScan LED
-------------------------	---------------

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius ant padėklo	48 vnt
Kilmės šalis	Indonezija
Padėklo bendrasis svoris	0 g
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje	8 vnt
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje (JK)	10 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo (JK)	60 vnt
Padėklo svoris (JK)	0 g

Darniosios sistemos (DS) kodas 84716070

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 37,00cm × 27,00cm × 32,00cm

Svoris 5,02kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson

Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP

[corporate.epson](https://corporate.epson.com)

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland

Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE

epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt