

Xerox C255a Lazeris A4 2400 x 600 DPI 26 ppm „Wi-Fi“

Gamintojas: **XEROX** · Modelis: **C255V_AEU** · EAN: **095205006537** · Prekės kodas: **893683**



499,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **413,14 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Lazeris Spalvotas spausdinimas
- ✓ 2400 x 600 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ A4 26 ppm
- ✓ Spalvotas kopijavimas Spalvotas skenavimas Spalvoto fakso siuntimas
- ✓ Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“ Ethernet LAN jungtis
- ✓ Vidinė atmintis: 1000 MB Integruotas procesorius 1000 MHz
- ✓ 19,5 kg





Aprašymas

The Xerox C255a Wireless Color All-in-One Printer offers 4-in-1 print, scan, copy, and fax capability in a compact device. Delivering high-quality color at 26 ppm, it is the perfect solution for finance and administrative professionals. Wi-Fi and mobile support via Apple AirPrint ensure you stay productive from any laptop. Engineered for cost-efficiency with high-yield toner, it supports environmental goals while keeping costs low. Setup is guided and simple, providing full office functionality in a space-saving footprint.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis

Spausdinimo technologija	Lazeris
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	2400 x 600 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	26 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spalvoto spausdinimo rezoliucija	2400 x 600 DPI
Spausdinimo skiriamoji geba, juoda spalva	2400 x 600 DPI
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	25 ppm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	10,4 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	10,7 s
Watermark printing	Taip
Bukleto spausdinimo funkcija	Taip

Kopijavimas

Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Taip
Maksimali kopijavimo rezoliucija	600 x 600 DPI
Didžiausias kopijos dydis	A4
Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, A4)	46 cpm
Kopijavimo greitis (normali kokybė, spalvotai, A4)	20 cpm
Kopijavimo greitis (juoda, draft, A4)	48 cpm
Kopijavimo greitis (spalvotai, eskizinė kokybė, A4)	21 cpm

Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus)	10,4 s
Laikas iki pirmos kopijos (spalvota, normalus)	10,7 s
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%

Nuskaitymas

Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skenavimas	Taip
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Skenerio tipas	ADF skeneris
Maksimalus nuskaitymo plotas	216 x 356 mm
Nuskaitymo technologija	CIS
Nuskaityti į	FTP, USB, Network folder, TWAIN, WIA, Elektroninį paštą, PC
Palaikomi vaizdo formatai	PNG, JPEG, TIFF
Palaikomi dokumentų formatai	PDF

Faksas

Siuntimas faksu	Spalvoto fakso siuntimas
Fakso atmintis	18 MB
Automatinis perrinkimas	Taip
Fakso persiuntimas	Taip
Automatinis mažinimas	Taip
Fakso kodavimo metodai	MH, MR, MMR, JBIG, JPEG

Savybės

Veikos ciklas (maksimalus)	50000 lapai per mėnesį
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Kopija, Spausdinti
Spausdinimo kasečių skaičius	2
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	0 - 1500 lapai per mėnesį
Puslapio aprašymo kalbos	PCL 5, PCL 6, PostScript 3, PCLm, PDF
Spausdintuvo šriftai	PCL, Scalable, PostScript

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	250 lapai
Bendra išvesties talpa	100 lapai
1 popieriaus dėklo įvesties talpa	250 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip

Multi-paskirties dėtuvės talpa

1 lapai

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis

A4

Popieriaus dėklo tipai

Popierius firminiams blankams, Popierius kortelėms, Vokai, Blizgus popierius, Kietas popierius, Etiketės, Firminiai blankai, Paprastas popierius, Iš anksto atspausdintas, Perdirbtas popierius, Šiurkštus popierius, Lengvasvoris popierius

ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)

A4, A5, A6

Individualizuotos lapo plotis

94 - 216 mm

Individualizuotos žiniasklaidos ilgis

148 - 356 mm

Popieriaus dėklo svoris

60 - 120 g/m²

Multi-paskirties ruošinio svoris

60 - 200 g/m²**Ryšys**

Tiesioginis spausdinimas

Taip

USB prievadas

Taip

USB jungtis

USB Type-A / USB Type-B

USB 2.0 portų kiekis

2

Tinklas

„Wi-Fi“

Taip

Ethernet LAN jungtis

Taip

Kabelių technologija

10/100Base-T(X)

Eterneto LAN duomenų perdavimo norma

10,100 Mbit/ai

Wi-Fi standartai

802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Apsaugos algoritmų palaikymas

FIPS 140-3, TLS, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA3, WPA2, WPA-Personal, WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-Personal, WPA3-Personal, 802.1x RADIUS, EAP, MD5, MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, LEAP

Valdymo protokolai

TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, Simple Network Management Protocol (SNMP), ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour

Mobiliosios spausdinimo technologijos

Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service

Veikimo charakteristikos

Vidinė atmintis

1000 MB

Integruotas procesorius

Taip

Procesoriaus dažnis

1000 MHz

Garso slėgio lygis (spausdinimas)

51 dB

Konstrukcija

Produkto spalva

Balta, Juoda

Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu	386 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,8 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,29 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	110 - 240 V
AC įėjimo dažnis	47-63 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 14.0 Sonoma
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	15 - 80%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 32,2 °C
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, EPEAT, SCS Product Category Rule (PCR)
Svoris ir matmenys	
Plotis	411 mm
Ilgis	400 mm
Aukštis	345 mm
Svoris	19,5 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	515 mm
Pakuotės gylis	560 mm
Pakuotės aukštis	450 mm
Paketo svoris	24 kg
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	750 puslapiai
Pridėtos kasetės talpa (CMY)	500 puslapiai
Pridėti kabeliai	AC
Tvarkyklės įskaitytos	Taip
Kitos savybės	

Procesoriaus dažnis 1 GHz

Matmenys ir svoris

Svoris 24,50kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Gaminio lankstinukas](#)
- > [Vaizdo įrašas 1](#) objects.icecat.biz/objects/147276486_76847924.mp4
- > [Vaizdo įrašas 2](#) objects.icecat.biz/objects/147276486_76862396.mp4
- > [Vaizdo įrašas 3](#) youtube.com/watch?v=W02GbNizO3Y

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Xerox

ATSAKINGAS ASMUO ES

Xerox

Lautruphøj 45660, 2750 Ballerup, DK
xerox.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt