

Epson WorkForce DS-730N - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - Duplex - A4/Legal - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig) bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 4500 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0, Gigabit LAN (B11B259401)

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **B11B259401** · EAN: **8715946678283** · Prekės kodas: **894059**



435,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **360,25 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Autonominis tinklo nuskaitymas: Išnaudokite visas susietos darbo vietos galimybes
- ✓ Failų bendrinimas: Nuskaitymas vienu paspaudimu į skirtingas vietas
- ✓ Patikimas popieriaus tvarkymas: Valdykite naudodami ultragarsinius jutiklius ir popieriaus apsaugos funkciją
- ✓ Valdomas greitis: Naudokite lėtą režimą arba nuskaitykite dokumentus iki 40 lapų/min. (80 puslapių/min.) greičiu
- ✓ Integruotas ekranas: Paprastas naudoti 1,44 colio spalvotas LCD ekranas





Aprašymas

Connect your business with this affordable and highly efficient standalone network scanner. It's the intelligent choice for business document management, offering the ability to scan to separate locations – at the touch of a button, allowing you to capture, convert and distribute scanned information within your organisation.

Shared

Scan to email, folder, FTP, SFTP, cloud services and Microsoft applications at the touch of a button¹. The control panel with built in 1.44" colour LCD display and three individual job buttons enables you to choose the correct job and send documents to the right destination without delay, making the digital files available across multiple departments.

High performance

With a high capacity 100 sheet ADF and scan speeds of up to 40ppm/80ipm, bulk jobs can be captured quickly and easily as a single file, with minimal user intervention.

Intelligent

Take control with a range of intelligent features, including ultra-sonic sensors and a paper protection function. Slow mode allows difficult media to be captured by reducing roller speed, without increasing file sizes. Double feed detection skip means difficult documents like envelopes and post-it notes can be processed rapidly.

Reliable

Paper protection, double feed and dirt detection warning ensure high quality digital images are captured carefully and precisely, from 27gsm to 413gsm. The Active Separation Roller System and on-board sensors help prevent document double-feeds and ensures every piece of paper is scanned accurately.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Maksimalus skanavimo dydis	215,9 x 6096 mm
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Abipusis skanavimas	Taip
Spalvotas nuskaitymas	Taip
Įvesties spalvos gylis	30 bitai
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Įvesties pilkumo laipsnio gylis	10 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai

Išvesties vienspalvio vaizdo gylis	8 bitai
ADF skenavimo sparta (nespalvotas, A4)	40 ppm
ADF skenavimo sparta (spalvotas, A4)	40 ppm
Nespalvoto skenavimo režimas	Monochromas

Konstrukcija

Skenerio tipas	Sheet-fed skaitytuvas
Įmontuotas ekranas	Taip
Produkto spalva	Juoda, Pilka
Ekranas	LCD
Ekrano įstrižainė	3,81 cm (1.5")
Spalvotas ekranas	Taip

Veikimo charakteristikos

Jutiklio tipas	CIS
Kasdienio darbo ciklas (maks.)	4500 puslapiai
Šviesos šaltinis	ReadyScan LED
Ieškomų failų formatai	JPEG, PDF, TIFF
Nuskaityti į	Elektroninį paštą, FTP, Network folder
Skanavimo tvarkyklės	TWAIN, ISIS, SANE, WIA, ICA
Apsauginis slaptažodis	Taip
Ultragarsinis jutiklis	Taip

Įeities talpa

Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	100 lapai
--------------------------------------	-----------

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Palaikomas skenavimo medijos tipas	Vizitinė kortelė, Plastikinė kortelė, Post Card(JPN)
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B4, B5, B6
Laiškas	Taip
Leidžiamas	Taip
Ruošinio svoris, automatinis dokumentų tiektuvas	27 - 413 g/m²

Ryšys

USB prievadas	Taip
USB versija	2.0
USB jungtis	B tipo USB

Tinklas

Ethernet LAN jungtis Taip

IPv6 palaikymas Taip

Energijos valdymas

Maitinimo tipas AC

Energijos suvartojimas 14 W

Energijos suvartojimas (off) 0,1 W

AC įėjimo dažnis 50 - 60 Hz

Miego režimas Taip

Įėjimo įtampa 100 - 240 V

Energijos suvartojimas (sleep mode) 1,5 W

Svoris ir matmenys

Plotis 296 mm

Ilgis 169 mm

Aukštis 167 mm

Svoris 3,6 kg

Pakuotės duomenys

Kiekis pakuotėje 1 vnt

Pakuotės plotis 270 mm

Pakuotės gylis 370 mm

Pakuotės aukštis 320 mm

Paketo svoris 4,93 kg

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai AC

Siejama programinė įranga Epson Device Admin (EDA), Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Event Manager, Epson Scan 2, Webbrowser-Schnittstelle

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT) 5 - 35 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) 25 - 60 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas 15 - 80%

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas 15 - 85%

Kitos savybės

Palaikomi vaizdo formatai BMP, JPEG, TIFF, PNG

Kabelių technologija 10/100/1000Base-T(X)

Išvesties rezoliucija 75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius ant padėklo	48 vnt
Kilmės šalis	Indonezija
Padėklo bendrasis svoris	0 g
Gaminių skaičius ant padėklo (JK)	60 vnt
Padėklo svoris (JK)	0 g
Darniosios sistemos (DS) kodas	84716070

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	32,00cm × 37,00cm × 27,00cm
Svoris	4,28kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) [objects.icecat.biz/objects/86187039_18549626.mp4](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson

Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP
[corporate.epson](#)

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland

Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE
[epson.de](#)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
[info@shopro.lt](#)