

KYOCERA ECOSYS M8124cidn Lazeris A3 9600 x 600 DPI 24 ppm

Gamintojas: **KYOCERA** · Modelis: **1102P43NLO** · EAN: **632983046623** · Prekės kodas: **894321**



2 753,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 2 275,95 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Verslui Lazeris Spalvotas spausdinimas
- ✓ 9600 x 600 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ A3 24 ppm
- ✓ Spalvotas kopijavimas Spalvotas skenavimas
- ✓ Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis
- ✓ Vidinė atmintis: 1500 MB Integruotas procesorius ARM Cortex-A9 1200 MHz
- ✓ 76 kg



Aprašymas

This compact, A4/A3 format colour multifunctional, specifically designed to meet the requirements of small offices and workgroups, will satisfy even the most demanding environment. Engineered with KYOCERA 's renowned longlife components, this ECOSYS device ensures unprecedented reliability and exceptionally low printing costs with significantly less environmental impact.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis

Spausdinimo technologija	Lazeris
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spaudzinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	9600 x 600 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	24 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spalvoto spausdinimo rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo skiriamoji geba, juoda spalva	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	24 ppm
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A3)	12 ppm
Spausdinimo greitis (spalvotas, normalios kokybės, A3)	12 ppm
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)	22 ppm
Dvipusis spausdinimo greitis (spalvota, normali kokybė, A4/US Letter)	22 ppm
Įkaitimo trukmė	30 s
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	7,5 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	10,2 s
Kelių lapų viename spausdinimo funkcija	Taip
„N-up“ spausdinimo funkcija	2, 4
Brūkšninio kodo spausdinimas	Taip
Watermark printing	Taip
Ekonomiškas spausdinimas	Taip
Saugus spausdinimas	Taip
Atvirukų spausdinimo funkcija	Taip
Saugaus PDF spausdinimo funkcija	Taip

Kopijavimas

Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Taip
Maksimali kopijavimo rezoliucija	600 x 600 DPI
Dvipusio kopijavimo režimas	Automatinis
Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, A4)	24 cpm
Kopijavimo greitis (normali kokybė, spalvotai, A4)	24 cpm
Kopijavimo sparta (juoda, įprasta kokybė, A3)	12 cpm
Kopijavimo sparta (spalvota, įprasta kokybė, A3)	12 cpm

Dvipusio kopijavimo greitis („US Letter“, juoda)	22 ppm
Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus)	7,6 s
Laikas iki pirmos kopijos (spalvota, normalus)	9,8 s
Didžiausias kopijų skaičius	999 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip
N viename funkcija (N=)	2, 4
Kopijavimo programavimo funkcija	Taip
ID kortelės kopijavimo funkcija	Taip

Nuskaitymas

Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skenavimas	Taip
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Dvipusio skenavimo režimas	Automatinis
Maksimalus nuskaitymo plotas	297 x 420 mm
Nuskaitymo technologija	CIS/CCD
Nuskaityti į	Elektroninį paštą, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA
Skanavimo greitis (spalvota)	50 ppm
Skanavimo greitis (juodas rašalas)	50 ppm
Skenavimas iš abiejų pusių (spalvota)	16 ppm
Skenavimas iš abiejų pusių (juoda)	16 ppm
Palaikomi vaizdo formatai	JPEG, MMR, TIFF
Palaikomi dokumentų formatai	PDF, XPS
Pilkosios skalės lygiai	256
Skanavimo tvarkyklės	TWAIN, WIA

Faksas

Siuntimas faksu	Ne
Dvipusio fakso siuntimas	Taip
Fakso raiška (juoda ir balta)	400 x 400 DPI
Fakso perdavimo greitis	3 sek/lapas
Modemo greitis	33,6 Kbit/ai
Fakso kodavimo metodai	JBIG, MH, MMR, MR

Savybės

Veikos ciklas (maksimalus)	100000 lapai per mėnesį
----------------------------	-------------------------

Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Kopija, Spausdinti, Skenuoti
Spausdinimo kasečių skaičius	4
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	2000 - 5000 lapai per mėnesį
Puslapio aprašymo kalbos	Microsoft XPS, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3
Spausdintuvo šriftai	Brūkšninis kodas, Bitmap, PCL, Windows
Spausdintuvo šriftų skaičius	101
Neprivalomos funkcijos	Faksas
Keičiamos kasetės	TK-8115K, TK-8115C, TK-8115M, TK-8115Y

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	500 lapai
Bendra išvesties talpa	280 lapai
1 popieriaus dėklo įvesties talpa	500 lapai
2 popieriaus dėklo įvesties talpa	500 lapai
3 popieriaus dėklo įvesties talpa	500 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	100 lapai
Popieriaus įvesties tipas	Kasetė, Popieriaus dėklas
Automatinis dokumentų tiek tuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiek tuvo talpa	50 lapai
Maksimalus įvesties dėklų skaičius	3
Maksimali įėjimo talpa	1600 lapai
Didžiausia išėjimo apimtis	280 lapai

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A3
Popieriaus dėklo tipai	Paprastas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
Maksimalus spausdinimo dydis	297 x 432 mm
Universalaus padėklo medijos tipai	„Legal“, Laiškas
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Folio“, „Ledger“ (lapo dydis), „Legal“, „Letter“
Individualizuotos lapo plotis	98 - 297 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	148 - 432 mm
Popieriaus dėklo svoris	60 - 256 g/m²

Multi-paskirties ruošinio svoris	60 - 256 g/m ²
Abipusio apdorojimo palaikomas lapo svoris	60 - 220 g/m ²
Medijos storis (min.)	0,11 mm
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
Standartinės sąsajos	Eternetas, USB 2.0
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	3
Jungčių galimybė	Eternetas, Belaidis LAN
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Bluetooth	Ne
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Ne
El. pašto protokolai	POP3, SMTP
El. laiškai naudojant SSL	Taip
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	1500 MB
Maksimali vidinė atmintis	3000 MB
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	SD
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus šeima	ARM Cortex-A9
Procesoriaus dažnis	1200 MHz
Procesoriaus branduoliai	2
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	53 dB
Garso slėgio lygis (kopijavimas)	53 dB
Garso slėgio lygis (budėjimo režimas)	34 dB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda, Balta
Pozicija rinkoje	Verslui

Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	TFT
Ekranas įstrižainė	10,9 cm (4.3")
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip

Energijos valdymas

Galios suvartojimas (maks.)	1575 W
Galios suvartojimas (vidutinė darbinė reikšmė)	510 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	40 W
Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu	510 W
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	510 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	80 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,1 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	1,02 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 40 °C
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 32,5 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 3500 m
Ne darbinis aukštis	0,6 - 15000 m

Sertifikatai

Atitiktis direktyvai (EEI) dėl elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų	Taip
Sertifikavimas	TÜV/GS, CE

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai	Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR
----------------------	---------------------------------------

Svoris ir matmenys

Plotis	590 mm
Ilgis	590 mm
Aukštis	753 mm
Svoris	76 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	760 mm
Pakuotės gylis	760 mm
Pakuotės aukštis	995 mm
Paketo svoris	104 kg

Pakuotės turinys

Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	3000 puslapiai
Pridėtos kasetės talpa (CMY)	1500 puslapiai
Pridedamas atvaizdavimo blokas	Taip
Pridėti kabeliai	AC
Tvarkyklės įskaitytos	Taip
Instrukcija	Taip
Maitinimo laidas įtrauktas	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84433100
--------------------------------	----------

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	REACH, RoHS
-------------------------	-------------

Kitos savybės

Užbaigimo parinktis	Ne
---------------------	----

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	73,00cm × 74,00cm × 98,00cm
Svoris	78,09kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Kyocera Group Global Network

Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku 6 T, 612-8501

Kyoto, JP

global.kyocera.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

KYOCERA Document Solutions Nederland

B.V.

Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk, NL

kyoceradocumentsolutions.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt