APC EPDU2116M maitinimo paskirstymo įrenginys 21 AC išvestis(ys / čių) 0U Juoda

Gamintojas: **APC** · Modelis: **EPDU2116M** · EAN: **731304761204** · Prekės kodas: **894482**

712,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **589,17 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ input: 1PH, 16A, 200-240VAC
- ✓ Outlets: (18) C13, (3) C19
- ✓ Metered
- ✓ Full-featured network management capability
- ✓ Interactive LCD display

Aprašymas

Schneider Easy Metered Rack PDU EPDU2116M is Easy-to-install and easy-to-use PDU, making rack power distribution easy and intelligent. This provides real-time remote monitoring, power management of connected loads, and much more features than the average power strip. EPDU2116M has IEC 60309 16A 2P+E type inlet, eighteen IEC C13 and three IEC C19 type outlet sockets. This is vertical rack mountable PDU in ultra light weight and smart, multifunctional new designed display. Easily mounts vertically in racks or enclosures and occupies zero U of valuable rack space, which allows more equipment in the rack. Full-featured user friendly network management web interface provides standards-based management via Web, SNMP, and Command Line Interface. Allows users to access, configure, and manage units from remote locations to save valuable time. Indicates overload and warning conditions based on the user-defined alarm thresholds. Alerts users of potential overloaded circuits. Quickly and easily upgrade firmware via network download for future product enhancements. Eliminates the need to replace products already installed in the field when new features are released. The green packaging includes installation guide, user manual and vertical mounting brackets for quick and easy mounting in the rear of the enclosure.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
PDU tipai	Išmatuotas
Rėmo pajėgumas	0U
Tipas	Vienfazis
Montavimas	Vertikaliai
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Lizų kiekis	21 AC išvestis(ys / čių)
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas
Maitinimo laido kištukas	IEC 60309
Energijos valdymas	
Nominali įėjimo įtampa	230 V
Maksimali srovė	16 A
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Nominalioji išėjimo įtampa	230 V
Išėjimo įtampa	230 V
Leistinoji apkrova	3680 VA
Etapų skaičius	1
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, UKCA
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-5 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 65 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Svoris ir matmenys	
Plotis	56 mm
Ilgis	56 mm
Aukštis	1400 mm
Svoris	3,05 kg
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	4,05 kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės plotis	260 mm
Pakuotės gylis	1560 mm
Pakuotės aukštis	680 mm
Logistikos duomenys	
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	580
Matmenys ir svoris	
Svoris	4,05kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Anglies pėdsakas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.