

Epson WorkForce DS-80W - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 15 Seiten/Min. (einfarbig) bis zu 15 Seiten/Min. (Farbe) - bis zu 300 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0, Wi-Fi(n)

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **B11B253402** · EAN: **8715946662848** · Prekės kodas: **894606**



231,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **191,65 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nusikenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Mažas ir lengvas: Kompaktišku „Epson“ mobiliu skeneriu galėsite dirbti bet kur
- ✓ Vieną įkrovimą iki 300 puslapių: Integruotas baterija leidžia dirbti su dokumentais kur bebūtumėte. Be to, kai skaitytuvą reikės įkrauti, lengvai tai padarysite pridėdami USB laidu.
- ✓ Po puslapį kas 4 sekundes: Itin sparčiai dirbkite su įvairiausio tipo dokumentais, vizitinėmis kortelėmis ir kita medija nuo 35 g/m2 iki 270 g/m2, o taip pat iki 1,8 m ilgio popieriaus lapais.
- ✓ Automatinis tiekimas ir nenutrūkstamas procesas: Sumažinkite savo darbo krūvį ir paspartinkite nuskaitymo procesą
- ✓ Dirbkite lengvai ir sparčiai: Programine įranga „Epson Document Capture Pro“ galima išsaugoti ir išsiųsti dokumentų kopijas dažniausiai naudojamais formatais, pvz., PDF, JPG, TIFF ir kt.





Aprašymas

Scan anywhere

The DS-80W has built-in Wi-Fi and battery with an LCD Panel, providing true mobility to scan anywhere at speeds of just 4 seconds per page. When fully charged, scan up to 300 pages without the need for a power source. This makes it ideal for mobile workers who need to scan on the move or in areas with limited space.

Highly organised

Software provided with the DS models includes Document Capture Pro 2 and Epson Scan 2.0, and TWAIN driver support, making it easier to scan, save and share information around the business. Advanced features for naming, separating and routing documents makes scanning easy – and logical. Users can save and send files in common formats like PDF, JPEG, TIFF and many more. Continuous scanning with automatic feed mode speeds up scanning process, while the CIS sensor delivers instant scanning with no warm up time. The new LCD panel makes it easy to define job tasks when working remotely.

Flexible

The ability to scan a wide range of document and media types makes this model a reliable asset. It handles paper from 35gsm to 270gsm, and long paper up to 1.8 metres.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Maksimalus skanavimo dydis	216 x 1828 mm
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Abipusis skanavimas	Ne
Spalvotas nuskaitymas	Taip
Įvesties spalvos gylis	48 bitai
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Įvesties pilkumo laipsnio gylis	16 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai

Išvesties vienspalvio vaizdo gylis	8 bitai
Skenavimo greitis (j /b, žema skir. geba, A4)	4 sek/lapas
Skenavimo greitis (spalvotas, žema skir. geba, A4)	4 sek/lapas
Konstrukcija	
Skenerio tipas	Rankinis skaitytuvas
Įmontuotas ekranas	Taip
Produkto spalva	Balta
Ekranas	LCD
Spalvotas ekranas	Ne
Veikimo charakteristikos	
Jutiklio tipas	CIS
Kasdienio darbo ciklas (maks.)	300 puslapiai
Šviesos šaltinis	ReadyScan LED
Ieškomų failų formatai	BMP, JPEG, PDF, PNG, TIFF
Skanavimo tvarkyklės	TWAIN, SANE, WIA, ICA
Įeities talpa	
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	1 lapai
Įprasta įėjimo apimtis	1 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Palaikomas skenavimo medijos tipas	Vizitinė kortelė, Plastikinė kortelė, Post Card(JPN)
Popieriaus dėklo svoris	35 - 270 g/m²
Ruošinio svoris, automatinis dokumentų tiektuvas	35 - 270 g/m²
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6, A7
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B6, B5
Ryšys	
USB prievadas	Taip
USB versija	2.0
Standartinės sąsajos	USB 2.0, Belaidis LAN
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	USB
Svoris ir matmenys	

Plotis	272 mm
Ilgis	47 mm
Aukštis	34 mm
Svoris	300 g
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	141 mm
Pakuotės gylis	330 mm
Pakuotės aukštis	67 mm
Paketo svoris	597 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	USB
Siejama programinė įranga	Document Capture Pro, Epson Scan 2
Sistemos reikalavimai	
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 85%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Kitos savybės	
Palaikomi vaizdo formatai	BMP, JPEG, TIFF, MTIFF, PNG
Išvesties rezoliucija	600 DPI
Sąsaja	Wi-Fi Direct, USB 2.0 Micro-B
Linijinis nuskaitymo greitis (metrinė)	Monochrome:4 s/page - Color:4 s/page measured with Size: A4 , Resolution: 200 / 300 dpi

Spausdintuvo savybės

One keypress, RGB colour dropout, Skip blank page, Punch holes removal, Advanced editing, Pre-defined scanning settings, Automatic area segmentation, Automatic de-skew, Automatic B/W colour original detection, RGB colour enhance, Auto-rotation, Text enhancement, Edge fill, Advanced cropping feature for Auto size, Descreening

Skaitytuvo savybės

One keypress, RGB colour dropout, Skip blank page, Punch holes removal, Advanced editing, Pre-defined scanning settings, Automatic area segmentation, Automatic de-skew, Automatic B/W colour original detection, RGB colour enhance, Auto-rotation, Text enhancement, Edge fill, Advanced cropping feature for Auto size, Descreening

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius ant padėklo	360 vnt
Kilmės šalis	Kinija
Padėklo bendrasis svoris	0 g
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	360 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	320 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	350 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	0 g
Padėklo bendrasis ilgis	120 cm
Padėklo bendrasis plotis	80 cm
Padėklo bendrasis aukštis	171 cm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	10 vnt
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje	60 vnt
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje (JK)	60 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo (JK)	360 vnt
Padėklo svoris (JK)	0 g
Padėklo ilgis (JK)	120 cm
Padėklo plotis (JK)	100 cm
Padėklo aukštis (JK)	171 cm
Pagrindinės kartono dėžutės GTIN (EAN/UPC)	8715946663005
Darniosios sistemos (DS) kodas	84716070

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	33,00cm × 14,00cm × 7,00cm
Svoris	0,59kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson

Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP
corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland

Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE
epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt