

APC Switched Rack PDU maitinimo paskirstymo įrenginys 24 AC išvestis(ys / čių) 0U Juoda

Gamintojas: **APC** · Modelis: **AP8653** · EAN: **731304276982** · Prekės kodas: **894831**



2 308,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 908,18 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vienfazis Išmatuotas, Apmokestinama pagal išvestį, Perjungta 0U Juoda
- ✓ 7680 W
- ✓ 24 AC išvestis(ys / čių) C13 šakotuvus, C19 šakotuvus



Aprašymas

APC Metered by Outlet with Switching Rack Power Distribution Units (PDUs) enable advanced, user-customizable power control and individual outlet power metering Remote outlet level controls allow power on/off functionality for power recycling to reboot locked-up equipment and to avoid unauthorized use of individual outlets Power sequencing delays allow users to define the order in which to power up or down attached equipment Avoid circuit overload during power recovery and extend uptime of critical equipment by prioritizing the load shedding Current metering provides real-time remote monitoring of connected loads Switched Rack PDUs include real power monitoring, a temperature/humidity sensor port, and locking IEC receptacles User-defined alarms warn of potential circuit overloads before critical IT failures occur Users can access, configure, and control Switched rack PDUs through secure Web, SNMP, or Telnet Interfaces and is complimented by APC Centralized Management platforms using InfraStruxure Central, Capacity Manager and Change Manager

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
PDU tipai	Išmatuotas, Apmokestinama pagal išvestį, Perjungta
Rėmo pajėgumas	0U
Tipas	Vienfazis
Montavimas	Vertikaliai
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Lizų kiekis	24 AC išvestis(ys / čių)
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas, C19 šakotuvas
Maitinimo laido kištukas	IEC309
Savybės	
Kabelio ilgis	3 m
Valdymo funkcijos	
Stebėsena	Srovė, Energija, Įtampa
Išėjimo kontrolė	Blokavimas, Perdirbti, Išjungiamas, Įjungiamas
Energijos valdymas	
Nominali įėjimo įtampa	230 V
Maksimali srovė	32 A
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Nominalioji išėjimo įtampa	230 V
Leistinoji apkrova	7680 VA
Maksimali srovės įvestis per fazę	32 A
Maksimalus bendras srovės kreipimas per fazę	32 A
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos
Maksimali galia	7680 W
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VDE
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-5 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 65 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%

Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m
Svoris ir matmenys	
Plotis	56 mm
Ilgis	51 mm
Aukštis	1829 mm
Svoris	8,23 kg
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	10,5 kg
Pakuotės plotis	162 mm
Pakuotės gylis	118 mm
Pakuotės aukštis	2038 mm
Logistikos duomenys	
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	8595,81
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	204,00cm × 17,00cm × 13,00cm
Svoris	10,61kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Saugos duomenų lapas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE

rue Joseph Monier 35, 92500 RUEIL MALMAISON, FR
[se.com](https://www.se.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Saugos duomenų lapas](#)