

Canon i-SENSYS LBP325x 600 x 600 DPI A4

 Gamintojas: **CANON** · Modelis: **3515C004** · EAN: **4549292133851** · Prekės kodas: **894886**


590,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **488,35 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Verslui Lazeris
- ✓ 600 x 600 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Balta
- ✓ A4 43 ppm
- ✓ Abipusis spausdinimas
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis
- ✓ LCD įmontuotas ekranas
- ✓ Veikos ciklas (maksimalus): 150000 lapai per mėnesį
- ✓ Bendras įvesties dėklų skaičius: 1 Bendra įvesties talpa: 550 lapai
Bendra išvesties talpa: 150 lapai
- ✓ Vidinė atmintis: 1024 MB Integruotas procesorius 528 MHz



Aprašymas

Canon i-SENSYS LBP325x

Get superior print speeds and flexible media handling with this compact black and white single-function laser printer

Compact and efficient single-function mono printer

Modernise your business with this compact black and white laser printer. With rapid print speeds of 43ppm for A4 and 65ppm for A5, the i-SENSYS LBP325x also has the option of three additional paper cassettes – ideal for heavy workloads.

High-speed printing

Accelerate your business's productivity with superior print speeds of 43ppm and 65ppm for A4 and A5 respectively.

Small footprint

Maximise space in a smaller office with an efficient and compact single-function printer.

Easy operation

Take control with a user-friendly and intuitive 5-Line LCD display

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spalva	Ne
Spausdinimo technologija	Lazeris
Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	600 x 600 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	43 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Įkaitimo trukmė	30 s
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	5,7 s
Spausdinimo kraštai (viršuje, apačioje, dešinėje, kairėje)	5 mm
Saugus spausdinimas	Taip
Savybės	
Veikos ciklas (maksimalus)	150000 lapai per mėnesį
Spausdinimo spalvos	Juoda, Balta
Puslapio aprašymo kalbos	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFR II
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	2000 - 7500 lapai per mėnesį
Spausdintuvo šriftų skaičius	241
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	550 lapai
Bendra išvesties talpa	150 lapai
Popieriaus įvesties tipas	Kasetė, Popieriaus dėklas
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	100 lapai

Maksimalus įvesties dėklų skaičius	4
Maksimali įėjimo talpa	2300 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Popierius firminiams blankams, Vokai, Kietas popierius, Etiketės, Paprastas popierius, Atvirukas, Perdirbtas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
Universalaus padėklo medijos tipai	Vokai
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
Vokų dydžiai	C5, Com-10, DL, Monarch
Individualizuotos lapo plotis	105 - 216 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	148 - 355,6 mm
Popieriaus dėklo svoris	60 - 120 g/m²
Multi-paskirties ruošinio svoris	60 - 199 g/m²
Abipusio apdorojimo palaikomas lapo svoris	60 - 120 g/m²
Ryšys	
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip
Tinklas pasirengęs	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	1024 MB
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	528 MHz
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	69 dB
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Balta
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD

Rodomų eilučių skaičius 5 linijos

Energijos valdymas

Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu	600 W
Galios suvartojimas (maks.)	1380 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	10,1 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	1,2 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	1,5 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 30 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%

Svoris ir matmenys

Plotis	417 mm
Ilgis	376 mm
Aukštis	330 mm
Svoris	11,5 kg

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84433210
--------------------------------	----------

Kitos savybės

Spausdintuvo valdymas	Department ID Management, Remote User Interface, iW Management Console, eMaintenance, uniFLOW
Akustinio slėgio emisijos	54 dB

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	38,00cm × 41,00cm × 28,00cm
Svoris	14,82kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon

Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.

Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt