

Epson WorkForce DS-900WN Sheet-fed scanner 600 x 600 DPI A4 White

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **B11B276401** · EAN: **8715946734163** · Prekės kodas: **895000**



958,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **792,48 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Atvira platforma: Visiškas integravimas su ISV arba „Epson“ programinės įrangos sprendiniais
- ✓ Didelis greitis: 70 ppm / 140 apm, 11 000 puslapių per dieną darbo ciklas, 100 lapų ADF
- ✓ Tinklo ryšys: 1 kartos USB 3.2, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, LAN
- ✓ Patogus naudotojui: Pritaikomas LCD jutiklinis ekranas, skenuojama tiesiogiai – nereikia kompiuterio
- ✓ Našus: Nedidelis elektros naudojimas





Aprašymas

Open platform

The DS-900WN features web-based open platform which allows seamless integration with Epson software or third-party software solutions. This means that businesses can customise their systems and integrate the scanner with existing infrastructures, business processes and workflows.

Network connectivity

Integrated network connectivity means that the scanner can be shared by multiple users and each user is able to create their own settings. Also, the LCD touchscreen allows the user to operate the scanner directly, without the use of a PC.

High speed

The DS-900WN processes and digitises a high volume of documents, quickly and securely. Scan speed of 70ppm/140ipm, a daily duty cycle of 11,000 pages and the included paper alignment plate, make this an ideal scanner for a wide range of industry sectors: from government, healthcare and legal, to finance, accounting and education.

Efficient

Built with efficiency in mind, the DS-900WN offers low power consumption, whether idle or in use. It's also made from 30% recycled plastics (from discarded IT products).

- **Open platform** Full Integration with ISV or Epson software solutions
- **High speed** 70ppm/140ipm, 11,000 pages daily duty cycle, 100-sheet ADF
- **Network connectivity** USB 3.2 Gen1, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, LAN
- **User-friendly** Customisable LCD touchscreen, scan directly - no PC required
- **Efficient** Low power consumption

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Maksimalus skanavimo dydis	215,9 x 6096 mm
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Abipusis skanavimas	Taip
Spalvotas nuskaitymas	Taip
Įvesties spalvos gylis	30 bitai
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Įvesties pilkumo laipsnio gylis	10 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai

ADF skenavimo sparta (n spalvotas, A4)	70 ppm
ADF skenavimo sparta (spalvotas, A4)	70 ppm
ADF skenavimo iš abiejų pusių sparta (n spalvota, A4)	140 ipm
ADF skenavimo iš abiejų pusių sparta (spalvota, A4)	140 ipm
Konstrukcija	
Skenerio tipas	Sheet-fed skaitytuvas
Įmontuotas ekranas	Taip
Produkto spalva	Balta
Ekranas	LCD
Ekrano įstrižainė	10,7 cm (4.2")
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Valdymo tipas	Jutiklinis
Veikimo charakteristikos	
Kasdienio darbo ciklas (maks.)	11000 puslapiai
Ieškomų failų formatai	BMP, JPEG, PDF, PNG, TIFF
Integruotas OCR	Taip
Nuskaityti į	„Cloud“, Elektroninį paštą, Network folder, PC, USB
Skanavimo tvarkyklės	ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA
Brūkšninio kodo skaitytuvas	Taip
Ultragarsinis jutiklis	Taip
Skaitytuvo išmaniosios programinės įrangos funkcijos	Tuščių puslapių praleidimo funkcija
Leidties talpa	
Įprasta įėjimo apimtis	100 lapai
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	100 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Palaikomas skenavimo medijos tipas	Vizitinė kortelė, Vokai, Plastikinė kortelė
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B4, B5, B6
Laiškas	Taip
Leidžiamas	Taip
Ruošinio svoris, automatinis dokumentų tiektuvas	27 - 413 g/m²
Ryšys	
USB prievadas	Taip

USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet LAN jungtis	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	AC
Energijos suvartojimas	19 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	1,2 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	5,6 W
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Svoris ir matmenys	
Plotis	296 mm
Ilgis	212 mm
Aukštis	217 mm
Svoris	3,7 kg
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės turinys	
Siejama programinė įranga	Document Capture Pro, Epson Scan 2
Pakuočių kiekis	Paper Alignment Plate, Carrier Sheet, Cleaning Kit
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	15 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	25 - 60%
Kitos savybės	
Garantinis laikotarpis	1 metai
Matmenys ir svoris	

Matmenys (I × P × A)	30,00cm × 21,00cm × 22,00cm
----------------------	-----------------------------

Svoris	5,00kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson

Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP

[corporate.epson](https://corporate.epson.com)

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland

Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE

epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt