

KYOCERA ECOSYS M2635dn Lazeris A4 1200 x 1200 DPI 35 ppm

Gamintojas: **KYOCERA** · Modelis: **1102S13NL0** · EAN: **632983040270** · Prekės kodas: **895135**



924,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **764,38 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Verslui Lazeris Vienpusis spausdinimas
- ✓ 1200 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda
- ✓ A4 35 ppm
- ✓ Vienpusis kopijavimas Spalvotas skenavimas Vienpusio fakso siuntimas
- ✓ Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis
- ✓ Vidinė atmintis: 512 MB Integruotas procesorius ARM Cortex-A9 800 MHz
- ✓ 19 kg



Aprašymas

- Up to 35 pages per minute in A4

- Time to first copy 6.9 sec.
- 1,200 dpi printing quality
- Print, copy, colour scan and fax functionality as standard
- Duplex unit for cost-saving double-sided printing
- Copy double-sided ID cards on a single sheet of paper with ease
- Compact design with low-noise printing
- Exceptionally low printing costs in its class

The M2135dn and M2635dn are the most affordable models in our new ECOSYS series, yet are still full of features. As extremely reliable devices with 1,200 dpi b/w print quality, duplex printing, gigabit Ethernet and overall fast scanning and copying, both are perfectly suited for demanding desktop users and small workgroups.

And you shouldn't worry about placing these in open space offices either: Operation is remarkably quiet and, with even smaller dimensions than their predecessors, they fit on virtually every desk. Finally, thanks to many flexible paper-handling options, each device can be customised to meet your demands precisely.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Lazeris
Spausdinimas	Vienpusis spausdinimas
Abipusis spaudinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	35 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)	17,5 ppm
Iškaitimo trukmė	17 s
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	6,8 s
Kelių lapų viename spausdinimo funkcija	Taip
Dėklo pirmumo nustatymo funkcija	Taip
„N-up“ spausdinimo funkcija	2, 4
Brūkšninio kodo spausdinimas	Taip
Watermark printing	Taip
Saugus spausdinimas	Taip
Bukleto spausdinimo funkcija	Taip
Atvirukų spausdinimo funkcija	Taip
Spausdinimas be paraščių	Ne

Kopijavimas

Kopijavimas	Vienpusis kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Ne
Maksimali kopijavimo rezoliucija	600 x 600 DPI
Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, A4)	35 cpm
Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus)	6,9 s
Didžiausias kopijų skaičius	999 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip
N viename funkcija (N=)	2, 4
Kopijavimo programavimo funkcija	Taip
ID kortelės kopijavimo funkcija	Taip

Nuskaitymas

Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skenavimas	Ne
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Nuskaitymo technologija	CIS
Nuskaityti į	Elektroninį paštą, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA
Skanavimo greitis (spalvota)	23 ppm
Skanavimo greitis (juodas rašalas)	40 ppm
Palaikomi vaizdo formatai	JPEG, TIF
Palaikomi dokumentų formatai	PDF, XPS
Skanavimo tvarkyklės	TWAIN, WIA

Faksas

Siuntimas fakso	Vienpusio fakso siuntimas
Dvipusio fakso siuntimas	Ne
Fakso raiška (juoda ir balta)	400 x 400 DPI
Fakso perdavimo greitis	3 sek/lapas
Modemo greitis	33,6 Kbit/s
Fakso kodavimo metodai	JBIG, MH, MMR, MR

Savybės

Veikos ciklas (maksimalus)	20000 lapai per mėnesį
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Spausdinti
Spausdinimo kasečių skaičius	1

Spausdinimo spalvos	Juoda
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	1000 - 2500 lapai per mėnesį
Skaitmeninis siuntimas	Taip
Puslapio aprašymo kalbos	Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3
Spausdintuvo šriftų skaičius	93
Keičiamos kasetės	TK-1150 (3.000 pagina's)

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	250 lapai
Bendra išvesties talpa	150 lapai
1 popieriaus dėklo įvesties talpa	250 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	100 lapai
Popieriaus įvesties tipas	Kasetė, Popieriaus dėklas
Automatinis dokumentų tiek tuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiek tuvo talpa	50 lapai
Maksimalus įvesties dėklų skaičius	3
Maksimali įėjimo talpa	850 lapai
Didžiausia išėjimo apimtis	150 lapai

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Paprastas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
Maksimalus spausdinimo dydis	216 x 356 mm
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5, B6
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Legal“, „Letter“
Individualizuotos lapo plotis	70 - 216 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	148 - 356 mm
Popieriaus dėklo svoris	60 - 163 g/m²
Multi-paskirties ruošinio svoris	60 - 220 g/m²
Abipusio apdorojimo palaikomas lapo svoris	60 - 163 g/m²

Ryšys

Tiesioginis spausdinimas	Taip
Standartinės sąsajos	Ethernetas, USB 2.0
USB prievadas	Taip

USB 2.0 portų kiekis	2
----------------------	---

Tinklas

„Wi-Fi“	Ne
---------	----

Ethernet LAN jungtis	Taip
----------------------	------

Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
----------------------	----------------------

Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
--------------------------------------	---------------------

Bluetooth	Ne
-----------	----

Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Ne
----------------------------------	----

Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
---------------------------------------	--

Veikimo charakteristikos

Vidinė atmintis	512 MB
-----------------	--------

Maksimali vidinė atmintis	1536 MB
---------------------------	---------

Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
----------------------------------	------

Suderinamos atminties kortelės	SD, SDHC
--------------------------------	----------

Integruotas procesorius	Taip
-------------------------	------

Procesoriaus šeima	ARM Cortex-A9
--------------------	---------------

Procesoriaus dažnis	800 MHz
---------------------	---------

Garso slėgio lygis (spausdinimas)	51 dB
-----------------------------------	-------

Garso slėgio lygis (kopijavimas)	51 dB
----------------------------------	-------

Garso slėgio lygis (tylusis režimas)	47 dB
--------------------------------------	-------

Garso galios lygis (budėjimo režimas)	29 dB
---------------------------------------	-------

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda, Balta
-----------------	--------------

Pozicija rinkoje	Verslui
------------------	---------

Įmontuotas ekranas	Taip
--------------------	------

Ekranas	LCD
---------	-----

Rodomų eilučių skaičius	5 linijos
-------------------------	-----------

Energijos valdymas

Galios suvartojimas (vidutinė darbinė reikšmė)	661 W
--	-------

Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu	661 W
---	-------

Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	661 W
--	-------

Galios suvartojimas (parengties režimas)	21 W
--	------

Energijos suvartojimas (sleep mode)	1 W
-------------------------------------	-----

Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	1,47 kWh/savaitė
--	------------------

AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 40 °C
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 32,5 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 3500 m
Ne darbinis aukštis	0,6 - 15000 m
Sertifikatai	
Atitiktis direktyvai (EEI) dėl elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų	Taip
Sertifikavimas	GS, TÜV, CE, ISO 9001, ISO 14001
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Svoris ir matmenys	
Plotis	417 mm
Ilgis	412 mm
Aukštis	437 mm
Svoris	19 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	541 mm
Pakuotės gylis	555 mm
Pakuotės aukštis	572 mm
Paketo svoris	25 kg
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	1000 puslapiai

Pridedamas atvaizdavimo blokas	Taip
--------------------------------	------

Pridėti kabeliai	AC
------------------	----

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84433100
--------------------------------	----------

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	REACH, RoHS
-------------------------	-------------

Kitos savybės

Kasetės tipas	TK-1150
---------------	---------

Matmenys ir svoris

Svoris	24,10kg
--------	---------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Kyocera Group Global Network

Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku 6 T, 612-8501
Kyoto, JP
global.kyocera.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

KYOCERA Document Solutions Nederland

B.V.
Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk, NL
kyoceradocumentsolutions.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt