

Canon imageRUNNER 2945i Lazeris A4 1200 x 1200 DPI 45 ppm „Wi-Fi“

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **5973C005** · EAN: **4549292219982** · Prekės kodas: **895277**



3 302,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 729,67 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Verslui Lazeris Vienpusis spausdinimas
- ✓ 1200 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda
- ✓ A4 45 ppm
- ✓ Vienpusis kopijavimas Spalvotas skenavimas Vienpusio fakso siuntimas
- ✓ Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“ Ethernet LAN jungtis
- ✓ Vidinė atmintis: 2000 MB Integruotas procesorius 1600 MHz
- ✓ 66 kg



Aprašymas

Canon imageRUNNER 2945i Multifunktionsdrucker s/w Laser A3 45 S/min Druck 30 S/min Kopie (5973C005)

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis

Spausdinimo technologija	Lazeris
Spausdinimas	Vienpusis spausdinimas
Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	45 ppm
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A3)	22 ppm
Watermark printing	Taip
Saugus spausdinimas	Taip
Atvirukų spausdinimo funkcija	Taip
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis

Kopijavimas

Kopijavimas	Vienpusis kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Taip
Maksimali kopijavimo rezoliucija	600 x 600 DPI
Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus)	5,3 s
Didžiausias kopijų skaičius	999 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
ID kortelės kopijavimo funkcija	Taip

Nuskaitymas

Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skenavimas	Taip
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Skenerio tipas	Platformos skaneris
Maksimalus nuskaitymo plotas	297 x 431,8 mm
Nuskaityti į	Network folder, USB

Faksas

Siuntimas faksu	Vienpusio fakso siuntimas
Modemo greitis	33,6 Kbit/s
Fakso atmintis	30000 puslapiai

Greitas rinkimas

Taip

Savybės

Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos

Kopija, Spausdinti, Skenuoti

Spausdinimo kasečių skaičius

1

Spausdinimo spalvos

Juoda

Puslapio aprašymo kalbos

PCL 6, UFR II

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius

1

Bendra įvesties talpa

1200 lapai

Bendra išvesties talpa

250 lapai

Maksimali įėjimo talpa

2300 lapai

Didžiausia išėjimo apimtis

645 lapai

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis

A4

Popieriaus dėklo tipai

Popierius firminiams blankams, Padengtas popierius, Vokai, Firminiai blankai, Paprastas popierius, Atvirukas, Iš anksto atspausdintas, Perdirbtas popierius, Storas popierius

ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)

A4, A5

ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)

B5

Popieriaus dėklo svoris

52 - 256 g/m²

Multi-paskirties ruošinio svoris

52 - 300 g/m²**Ryšys**

Tiesioginis spausdinimas

Taip

USB prievadas

Taip

USB 2.0 portų kiekis

3

Tinklas

„Wi-Fi“

Taip

Ethernet LAN jungtis

Taip

Kabelių technologija

10/100/1000Base-T(X)

Etherneto LAN duomenų perdavimo norma

10,100,1000 Mbit/s

Wi-Fi standartai

802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Mobiliosios spausdinimo technologijos

Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service

Veikimo charakteristikos

Vidinė atmintis

2000 MB

Vidinės saugyklos talpa

64 GB

Integruotas procesorius

Taip

Procesoriaus dažnis	1600 MHz
Procesoriaus branduoliai	2
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda, Balta
Pozicija rinkoje	Verslui
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekranų įstrižainė	17,8 cm (7")
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip
Energijos valdymas	
Galios suvartojimas (maks.)	1500 W
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	666 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	28,1 W
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, „Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 30 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	687 mm
Ilgis	565 mm
Aukštis	891 mm
Svoris	66 kg
Matmenys ir svoris	
Svoris	98,82kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon

Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501

Tokyo, JP

global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.

Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL

canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt