

Brother ADS-4900W skaitytuvas Automatinio dokumentų tiekimo + atskirų lapų tiekimo skaitytuvas 600 x 600 DPI A4 Juoda, Balta

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **ADS4900WRE1** · EAN: **4977766814775** · Prekės kodas: **895511**



946,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **782,56 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Nuskaito iki 60 puslapių per minutę
- ✓ 5GHz Wi-Fi ir laidinis ryšys
- ✓ 100 lapų automatinis dokumentų tiekimas (ADT)
- ✓ Nuskaitykite tiesiai į USB laikmeną

Aprašymas

Nepertraukiamam didelės apimties paketiniam nuskaitymui. Naudodamiesi paprastu nuskaitymu vienu paspaudimu, saugiai užfiksuokite, siųskite ir gaukite verslo dokumentus, nesvarbu, ar jie yra namuose, ar biure. Didelis intuityvus 10,9 cm jutiklinis ekranas su 56 konfigūruojamomis piktogramomis Personalizuota kelių vartotojų patirtis Saugus darbo grupės bendrinimas Pažangus vaizdo apdorojimas ir paketinis nuskaitymas Funkcijos: automatinis nuskaitymas, ultragarsinis kelių lapų tiekimo jutiklis, atskyrimo jungiklis, nuskaitymo peržiūra, CIS valymo perspėjimas Apima Brother "ScanEssentials" programinę įrangą Tvarkyklės suderinamumas su "TWAIN" (WIN ir macOS), WIA, ISIS, Linux SANE

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Maksimalus skanavimo dydis	215,9 x 355,6 mm
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Abipusis skanavimas	Taip
Padidinta nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 1200 DPI
Spalvotas nuskaitymas	Taip
Įvesties spalvos gylys	48 bitai

Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai
Pilkosios skalės lygiai	256
ADF skenavimo sparta (nespalvotas, A4)	60 ppm
ADF skenavimo sparta (spalvotas, A4)	60 ppm
ADF skenavimo iš abiejų pusių sparta (nespalvota, A4)	120 ipm
ADF skenavimo iš abiejų pusių sparta (spalvota, A4)	120 ipm

Konstrukcija

Skenerio tipas	Automatinio dokumentų tiekimo + atskirų lapų tiekimo skaitytuvas
Įmontuotas ekranas	Taip
Produkto spalva	Juoda, Balta
Ekranas	LCD
Ekrano įstrižainė	10,9 cm (4.3")
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Spalvotas ekranas	Taip
Valdymo tipas	Jutiklinis

Veikimo charakteristikos

Jutiklio tipas	Dual CIS
Kasdienio darbo ciklas (maks.)	9000 puslapiai
Šviesos šaltinis	LED
Ieškomų failų formatai	JPEG, PDF, TIFF
Veikos ciklas (maksimalus)	180000 lapai per mėnesį
Nuskaityti į	E-mail Server, FTP, HTTP, PC, SMB
Skanavimo tvarkyklės	ISIS, SANE, TWAIN, WIA
Ultragarsinis jutiklis	Taip
Triukšmo lygis skenavimo metu	62 dB

Ieities talpa

Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	100 lapai
--------------------------------------	-----------

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Palaikomas skenavimo medijos tipas	Vizitinė kortelė, Paprastas popierius, Plastikinė kortelė, Perdirbtas popierius, Storas popierius, Plonas popierius
Ilgio popieriaus lapo režimas	Taip
Medijos storis (min.)	0,08 mm
Kortelės storis (maks.)	1,32 mm

Popieriaus dėklo svoris	25 - 413 g/m ²
Ruošinio svoris, automatinis dokumentų tiek tuvas	25 - 413 g/m ²
Maksimalus skenavimo plotis	21,6 cm
Maksimalus skenavimo ilgis	5 m
Ryšys	
USB prievadas	Taip
USB versija	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet LAN jungtis	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	AES, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, TLS, WEP, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3
Palaikomi tinklo protokolai (IPv6)	RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6
Palaikomi tinklo protokolai (IPv4)	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLNMR responder, SNTP Client, LDAP
IPv6 palaikymas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	AC
Energijos suvartojimas	34 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	7,7 W
Energijos suvartojimas (off)	0,1 W
Miego režimas	Taip
Energijos suvartojimas (sleep mode)	1,7 W
Išėjimo įtampa	24 V
Išėjimo srovė	1,9 A
Automatinis išjungimas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	288 mm
Ilgis	334 mm
Aukštis	393 mm
Svoris	3,81 kg
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt

Pakuotės plotis	393 mm
Pakuotės gylis	288 mm
Pakuotės aukštis	334 mm
Paketo svoris	4,6 kg

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC, USB
------------------	---------

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%

Kitos savybės

Kabelio spynos lizdas	Taip
Atsarginių dalių išlaikymas	5 metai
Sertifikavimas	GS Mark, WHQL, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED - WPA3 Enterprise, WPA3 Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, Kofax™ 5,10 - VRS Elite 5.2.0, Kofax Express 3.3.0

Techninė informacija

Padėklo tipas	800 x 1200 mm
---------------	---------------

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius ant padėklo	40 vnt
Kilmės šalis	Kinija
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	40 vnt
Sluoksnių skaičius ant padėklo	5 vnt
Padėklo bendrasis svoris	186 kg
Padėklo bendrasis aukštis	18,1 cm
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje	8 vnt
Darniosios sistemos (DS) kodas	84716070

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	39,00cm × 34,00cm × 29,00cm
----------------------	-----------------------------

Svoris

4,56kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries

Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya,
JP
global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited

avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-
France, FR
rsgp@brother.fr
brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt