

Xerox C325V_DNI Daugiafunkcis spausdintuvas Lazeris A4 4800 x 4800 DPI 35 ppm „Wi-Fi“

Gamintojas: **XEROX** · Modelis: **C325V_DNI** · EAN: **095205044362** · Prekės kodas: **895567**



693,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **573,47 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Lazeris Spalvotas spausdinimas
- ✓ 4800 x 4800 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ A4 35 ppm
- ✓ Spalvotas kopijavimas Spalvotas skenavimas Spalvoto fakso siuntimas
- ✓ Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Mopria Print Service
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“ Ethernet LAN jungtis
- ✓ Vidinė atmintis: 2000 MB Integruotas procesorius 1200 MHz
- ✓ 27,1 kg



Aprašymas

Is ease, reliability, and security too much to expect from your printer? What about seamless connectivity and vibrant color? Not if you're a small or medium-sized business with remote employees. You need a hardworking printer that supports productivity instead of getting in the way.

Say hello to the Xerox® C325 Color Multifunction Printer (MFP). With minimal learning curve, this device has everything small work teams and home offices need.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Lazeris
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	4800 x 4800 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	35 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spalvoto spausdinimo rezoliucija	4800 x 4800 DPI
Spausdinimo skiriamoji geba, juoda spalva	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	35 ppm
Ikaitimo trukmė	65 s
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	7,2 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	7,5 s
Spausdinamas kraštas viršuje (min.)	4,2 mm
Spausdinamas kraštas apačioje (min.)	4,2 mm
Spausdinamas kraštas kairėje (min.)	4,2 mm
Spausdinamas kraštas dešinėje (min.)	4,2 mm
Kelių lapų viename spausdinimo funkcija	Taip
Watermark printing	Taip
Bukleto spausdinimo funkcija	Taip
Kopijavimas	
Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Taip
Maksimali kopijavimo rezoliucija	600 x 600 DPI
Dvipusio kopijavimo režimas	Automatinis
Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus)	6,8 s
Laikas iki pirmos kopijos (spalvota, normalus)	7,1 s
Didžiausias kopijų skaičius	9999 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip
Fono koregavimo funkcija	Taip
Centrinio ištrynimo funkcija	Taip
Kraštų šalinimo funkcija	Taip

Vandens ženklų kopijavimas	Taip
Kairė metrinė kopijos riba	3 mm
Dešinė metrinė kopijavimo riba	3 mm
Metrinė viršutinė kopijos riba	3 mm
Apatinė kopijos riba	3 mm
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skenavimas	Taip
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Dvipusio skenavimo režimas	Automatinis
Maksimalus nuskaitymo plotas	216 x 356 mm
Nuskaitymo technologija	CIS
Nuskaityti į	Elektroninį paštą, FTP, Network folder, PC, USB
Skanavimo greitis (spalvota)	30 ppm
Skanavimo greitis (juodas rašalas)	40 ppm
Palaikomi vaizdo formatai	JPEG, TIFF
Palaikomi dokumentų formatai	PDF, XPS
Skanavimo tvarkyklės	ICA, TWAIN, WIA
Faksas	
Siuntimas faksu	Spalvoto fakso siuntimas
Fakso raiška (juoda ir balta)	600 x 600 DPI
Fakso raiška (spalvota)	400 x 400 DPI
Modemo greitis	33,6 Kbit/ai
Fakso atmintis	18 MB
Automatinis perrinkimas	Taip
Fakso persiuntimas	Taip
Fakso persiuntimas	Elektroninį paštą, FTP, Faksas
Automatinis mažinimas	Taip
Fakso kodavimo metodai	JBIG, JBIG2, JPEG, MH, MMR, MR
Savybės	
Veikos ciklas (maksimalus)	65000 lapai per mėnesį
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Kopija, Spausdinti, Skenuoti
Spausdinimo kasečių skaičius	4
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona

Veikimo ciklas (rekomenduojama)	0 - 6000 lapai per mėnesį
Puslapio aprašymo kalbos	HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS
PCL fontai	94
„Bitmap“ šriftų skaičius	2
Keičiamo dydžio šriftų skaičius	163
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	3
Bendra įvesties talpa	901 lapai
Bendra išvesties talpa	200 lapai
1 popieriaus dėklo įvesties talpa	250 lapai
2 popieriaus dėklo įvesties talpa	650 lapai
Automatinis dokumentų tiek tuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiek tuvo talpa	50 lapai
Rankinis tiek tuvas	Taip
Maksimali įėjimo talpa	901 lapai
Didžiausia išėjimo apimtis	200 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Popierius kortelėms, Vokai, „Heavy media“, Etiketės, Lengvasvoris popierius, Paprastas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5
Maksimalus spausdinimo dydis	216 x 356 mm
Individualizuotos lapo plotis	98 - 216 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	148 - 356 mm
Popieriaus dėklo svoris	60 - 216 g/m ²
Ruošinio svoris, automatinis dokumentų tiek tuvas	52 - 120 g/m ²
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB jungtis	USB Type-A / USB Type-B
USB 2.0 portų kiekis	3
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)

Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
„Wi-Fi Direct“	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	AES, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, WEP, WPA-Personal, WPA2, WPA2-Personal, WPA3
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Mopria Print Service

Veikimo charakteristikos

Vidinė atmintis	2000 MB
Vidinės saugyklos talpa	8 TB
Laikmena	eMMC
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	1200 MHz
Procesoriaus branduoliai	4
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	54 dB
Garso slėgio lygis (budėjimo režimas)	14 dB
Garso galios lygis (spausdinimas)	69 dB
Garso galios lygis (budėjimo režimas)	31 dB

Konstrukcija

Produkto spalva	Pilka, Balta
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekrano įstrižainė	10,9 cm (4.3")
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip

Energijos valdymas

Galios suvartojimas (maks.)	574 W
Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu	383 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	25,5 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	1,3 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,51 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	57/63 Hz

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura

Palaikomos serverio valdymo sistemos

Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)

10 - 32 °C

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas

15 - 80%

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai

Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT

Svoris ir matmenys

Plotis

479 mm

Ilgis

475 mm

Aukštis

491 mm

Svoris

27,1 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis

575 mm

Pakuotės gylis

636 mm

Pakuotės aukštis

600 mm

Paketo svoris

32,3 kg

Pakuotės turinys

Kasetė(s) pridedamos

Taip

Pridėtos kasetės talpa (juoda)

1500 puslapiai

Pridėtos kasetės talpa (CMY)

1000 puslapiai

Pridėti kabeliai

AC

Greito diegimo vadovas

Taip

Naudojimo žinynas

Taip

Kitos savybės

Saugos duomenų lapas

Taip

Palaikomi tinklo protokolai

TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour

Programinės įrangos CD

Taip

Dokumentų CD

Taip

Matmenys ir svoris

Svoris

32,30kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas
- › Vaizdo įrašas 1 [objects.icecat.biz/objects/120951742_63259290.mp4](objects.icecat.biz/objects/120951742_63259290.mp4)
- › Vaizdo įrašas 2 [objects.icecat.biz/objects/120951742_63259299.mp4](objects.icecat.biz/objects/120951742_63259299.mp4)
- › Vaizdo įrašas 3 <youtube.com/watch?v=NXyFSES7zG0>
- › Vaizdo įrašas 4 <youtube.com/watch?v=RSITnifydGo>
- › Vaizdo įrašas 5 <youtube.com/watch?v=HSKsheYbXb0>

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Xerox

ATSAKINGAS ASMUO ES

Xerox

Lautruphøj 45660, 2750 Ballerup, DK

xerox.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt