

LG 65PK640S Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 165,1 cm (65") LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Juoda WebOS 16/7

Gamintojas: **LG** · Modelis: **65PK640S** · EAN: **8806096558829** · Prekės kodas: **895937**



1 239,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 024,71 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ 165,1 cm (65") 3840 x 2160 pikseliai LED 300 cd/m²
- ✓ „Direct-LED“ 60 Hz 8 ms
- ✓ High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG)
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 10 W



Aprašymas

Superb Picture Quality with Ultra HD Resolution

With the resolution that is 4 times higher than FHD, it makes the colors and details of the content more vivid and realistic.

Slim Design

The PK640S stands out with its slim design. Its compact form not only saves space but also allows for easy installation, making it an ideal choice for a variety of settings.

Convenient webOS Platform

LG webOS 25, upgraded in SoC and web engine, is available on PK640S series for a smooth execution of several tasks. LG webOS smart signage platform enhances user convenience with intuitive GUI.

Versatile Content Management with LG SuperSign CMS

LG SuperSign CMS is an integrated, intuitive solution for managing creative and well-organized digital signage content. It helps connect customers to a variety of services while improving the overall user experience.

Content and Group Management

The embedded Content and Group Management System lets you easily edit and play content, set playlists, and control signage with a remote control, mouse, or mobile phone—no separate PC or software required. This makes content management straightforward and user-friendly.

Display Power Management Support

Display Power Management (DPM) can be set to 'On' when a TV signal is detected, allowing for more efficient power management.

Real-Time Monitoring with LG ConnectedCare

LG ConnectedCare, an optional cloud service solution, offers easy and fast maintenance by remotely monitoring the status of displays in client workplaces. It supports fault diagnosis and remote control services, helping to ensure stable operation for clients' businesses.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	165,1 cm (65")
Ekranas technologija	LED
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekranas ryškumas	300 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
LED galinio apšvietimo tipas	„Direct-LED“
Reakcijos laikas	8 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Kontrasto santykis (dinaminis)	1000000:1
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ryšys	
„DisplayPort“ kiekis	0
USB prievadas	Taip

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Antenos jungiklių skaičius	1
RS-232C	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	10 W
Garso išvesties kanalai	2.0 kanalai
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Universalus
Analoginio signalo formato sistema	ATSC, NTSC, PAL, SECAM
Skaitmeninio signalo formato sistema	DVB-C, DVB-CI, DVB-S2, DVB-T2
Darbo valandos (valandos / dienos)	16/7
Visuotinis IPTV palaikymas	Taip
Žiniatinklio naršyklė	Taip
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	143 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Galios suvartojimas (maks.)	157 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	86 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	135 kWh
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Kompiuterinė sistema	
Numatyta operacinė sistema	WebOS
Operacinės sistemos versija	25
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	1446 mm

Ekranų gylis	59,9 mm
Ekranų aukštis	834 mm
Ekranų svoris	14,2 kg
Plotis (su stovu)	1446 mm
Gylis (su stovu)	309 mm
Aukštis (su stovu)	894 mm
Svoris (su stovu)	14,4 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1625 mm
Pakuotės gylis	141 mm
Pakuotės aukštis	975 mm
Paketo svoris	19,8 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Nuotolinio valdymo tipas	L-con AKB75095376
Pridėti kabeliai	AC, RS-232
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	Federalinė ryšių komisija (FCC), UL
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	162,00cm × 14,00cm × 97,00cm
Svoris	55,00kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



86 kWh/1000h



2019/10/13

Energijos efektyvumo klasė

F A-G

- > [Energijos etiketė](#)
- > [EPREL duomenų bazė](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LG Electronics Inc.

Magokjungang 10-ro 10, 07796 Gangseo-gu,
Seoul, KR

lg.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LG Electronics Deutschland

Alfred-Herrhausen-Allee 45721, 65760 Eschborn,
DE

lg.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt