

KYOCERA ECOSYS MA4000x Lazeris A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm

 Gamintojas: **KYOCERA** · Modelis: **110C143NLO** · EAN: **632983084755** · Prekės kodas: **896197**


614,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **508,18 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Verslui Lazeris Vienpusis spausdinimas
- ✓ 1200 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda
- ✓ A4 40 ppm
- ✓ Vienpusis kopijavimas Spalvotas skenavimas
- ✓ Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis
- ✓ Vidinė atmintis: 1000 MB Integruotas procesorius ARM Cortex 1000 MHz
- ✓ 19 kg



Aprašymas

A productivity booster for growing companies

Built to last with long-life components, the robust and reliable ECOSYS MA4000x is the perfect fit for busy workplaces that rely on high uptime and fast, quality outputs. With a very short wait to first print or copy, users enjoy efficient printing for less.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Lazeris
Spausdinimas	Vienpusis spausdinimas
Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	40 ppm
Spausdinimo skiriamoji geba, juoda spalva	1200 x 1200 DPI
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)	20 ppm
Įkaitimo trukmė	19 s
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	6,4 s
Kelių lapų viename spausdinimo funkcija	Taip
„N-up“ spausdinimo funkcija	2, 4
Watermark printing	Taip
Saugus spausdinimas	Taip
Atvirukų spausdinimo funkcija	Taip
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Kopijavimas	
Kopijavimas	Vienpusis kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Taip
Maksimali kopijavimo rezoliucija	600 x 600 DPI
Didžiausiasis kopijos dydis	A4
Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus)	7,4 s
Didžiausias kopijų skaičius	999 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip
N viename funkcija (N=)	2, 4
Kopijavimo programavimo funkcija	Taip

ID kortelės kopijavimo funkcija	Taip
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skenavimas	Taip
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Dvipusio skenavimo režimas	Automatinis
Maksimali skenavimo rezoliucija	600 x 600 DPI
Nuskaityti į	Elektroninį paštą, FTP, Failas, Spausdinti, SMB, TWAIN, USB, WIA
Skenavimo greitis (spalvota)	23 ppm
Skenavimo greitis (juodas rašalas)	40 ppm
Skenavimas iš abiejų pusių (spalvota)	46 ppm
Skenavimas iš abiejų pusių (juoda)	80 ppm
Palaikomi vaizdo formatai	JPEG, TIFF
Palaikomi dokumentų formatai	PDF, XPS
Pilkosios skalės lygiai	256
Skenavimo tvarkyklės	TWAIN, WIA
Faksas	
Siuntimas faksu	Ne
Dvipusio fakso siuntimas	Taip
Savybės	
Veikos ciklas (maksimalus)	80000 lapai per mėnesį
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Kopija, Faksas, Spausdinti, Skenuoti
Spausdinimo kasečių skaičius	1
Spausdinimo spalvos	Juoda
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	1500 - 3000 lapai per mėnesį
Skaitmeninis siuntimas	Taip
Puslapio aprašymo kalbos	Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS
Viskas viename įvairių užduočių atlikimas	Taip
Keičiamos kasetės	TK-1270 (10k)
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	2
Bendra įvesties talpa	350 lapai
Bendra išvesties talpa	150 lapai

1 popieriaus dėklo įvesties talpa	250 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	100 lapai
Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	50 lapai
Maksimalus įvesties dėklų skaičius	4
Maksimali įėjimo talpa	850 lapai
Didžiausia išėjimo apimtis	150 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Plakatas, Etiketės, Paprastas popierius, Iš anksto atspausdintas
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5, B6
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Folio“, „Legal“, „Letter“
Popieriaus dėklo svoris	60 - 220 g/m ²
Multi-paskirties ruošinio svoris	60 - 220 g/m ²
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/s
Apsaugos algoritmų palaikymas	SNMPv3, TLS
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	1000 MB
Maksimali vidinė atmintis	1000 MB
Atminties lizdai	1
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus šeima	ARM Cortex
Procesoriaus dažnis	1000 MHz
Naudojimo pradžios metai	2024

Garso slėgio lygis (spausdinimas)	52 dB
Garso slėgio lygis (kopijavimas)	52 dB
Garso slėgio lygis (budėjimo režimas)	29 dB
Garso slėgio lygis (tylusis režimas)	48 dB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda, Balta
Pozicija rinkoje	Verslui
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Valdymo tipas	Mygtukai
Spalvotas ekranas	Ne
Energijos valdymas	
Galios suvartojimas (maks.)	1124 W
Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu	574,4 W
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	574,4 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	10,8 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	0,4 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,35 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, „Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	EPEAT Gold
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	417 mm
Ilgis	412 mm

Aukštis	437 mm
Svoris	19 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	555 mm
Pakuotės gylis	541 mm
Pakuotės aukštis	572 mm
Paketo svoris	24 kg
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	3600 puslapiai
Pridedamas atvaizdavimo blokas	Taip
Pridėti kabeliai	AC
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, GS mark, cTUVus
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	55,00cm × 54,00cm × 56,00cm
Svoris	23,75kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Kyocera Group Global Network

Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku 6 T, 612-8501
Kyoto, JP
global.kyocera.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.

Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk, NL
kyoceradocumentsolutions.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt