

KYOCERA ECOSYS MA3500cifx Lazeris A4 1200 x 1200 DPI 35 ppm

 Gamintojas: **KYOCERA** · Modelis: **1102Z33NLO** · EAN: **632983071847** · Prekės kodas: **896466**


1 262,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **1 043,72 €**


Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Verslui Lazeris Spalvotas spausdinimas
- ✓ 1200 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ A4 35 ppm
- ✓ Spalvotas kopijavimas Spalvotas skenavimas Vienpusio fakso siuntimas
- ✓ Apple AirPrint, Mopria Print Service
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis
- ✓ Vidinė atmintis: 1500 MB Integruotas procesorius ARM Cortex-A9 1200 MHz
- ✓ 39 kg



Aprašymas

The ECOSYS MA3500cifx is an ideal option for medium to larger-sized work groups.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis

Spausdinimo technologija

Lazeris

Spausdinimas

Spalvotas spausdinimas

Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	35 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	35 ppm
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)	17,5 ppm
Dvipusis spausdinimo greitis (spalvota, normali kokybė, A4/US Letter)	17,5 ppm
Įkaitimo trukmė	26 s
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	5,7 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	7 s
Kelių lapų viename spausdinimo funkcija	Taip
„N-up“ spausdinimo funkcija	2, 4
Watermark printing	Taip
Ekonomiškas spausdinimas	Taip
Saugus spausdinimas	Taip
Atvirukų spausdinimo funkcija	Taip
Spausdinimas be paraščių	Ne
Spausdinimas ant DVD/CD	Ne

Kopijavimas

Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Taip
Maksimali kopijavimo rezoliucija	600 x 600 DPI
Dvipusio kopijavimo režimas	Automatinis
Didžiausiasis kopijos dydis	A4
Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, A4)	35 cpm
Kopijavimo greitis (normali kokybė, spalvotai, A4)	35 cpm
Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus)	6,1 s
Laikas iki pirmos kopijos (spalvota, normalus)	7,2 s
Didžiausias kopijų skaičius	999 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip
N viename funkcija (N=)	2, 4
Kopijavimo programavimo funkcija	Taip

ID kortelės kopijavimo funkcija

Taip

Nuskaitymas

Skenavimas

Spalvotas skenavimas

Abipusis skenavimas

Taip

Optinė nuskaitymo skiriamoji geba

600 x 600 DPI

Skenerio tipas

Plokščias ir ADF skeneris

Dvipusio skenavimo režimas

Automatinis

Nuskaitymo technologija

CIS/CCD

Nuskaityti į

Elektroninį paštą, FTP, SMB, USB

Skanavimo greitis (spalvota)

50 ppm

Skanavimo greitis (juodas rašalas)

60 ppm

Skenavimas iš abiejų pusių (spalvota)

100 ppm

Skenavimas iš abiejų pusių (juoda)

120 ppm

Palaikomi vaizdo formatai

JPG, TIF

Palaikomi dokumentų formatai

PDF, XPS

Faksas

Siuntimas faksu

Vienpusio fakso siuntimas

Dvipusio fakso siuntimas

Taip

Fakso raiška (juoda ir balta)

400 x 400 DPI

Fakso perdavimo greitis

2,5 sek/lapas

Modemo greitis

33,6 Kbit/ai

Fakso atmintis

256 puslapiai

Automatinis perrinkimas

Taip

Greitas rinkimas

Taip

Fakso persiuntimas

Taip

Fakso atidėtas siuntimas

Taip

Savybės

Veikos ciklas (maksimalus)

100000 lapai per mėnesį

Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos

Kopija, Faksas, Spausdinti, Skenuoti

Spausdinimo kasečių skaičius

4

Spausdinimo spalvos

Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona

Veikimo ciklas (rekomenduojama)

1000 - 3500 lapai per mėnesį

Skaitmeninis siuntimas

Taip

Rašalo talpų sistema

Ne

Puslapio aprašymo kalbos

PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PostScript 3, XPS

Kilmės šalis	Vietnamas
Keičiamos kasetės	TK-5370
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	2
Bendra įvesties talpa	350 lapai
Bendra išvesties talpa	250 lapai
1 popieriaus dėklo įvesties talpa	250 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	100 lapai
Maksimalus įvesties dėklų skaičius	5
Maksimali įėjimo talpa	2000 lapai
Didžiausia išėjimo apimtis	250 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Etiketės, Firminiai blankai, Paprastas popierius, Iš anksto atspausdintas
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5, B6
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Folio“, „Legal“, „Letter“
Multi-paskirties ruošinio svoris	60 - 220 g/m ²
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	2
Jungčių galimybė	Eternetas, Belaidis LAN
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth	Ne
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Ne
Apsaugos algoritmų palaikymas	SNMPv3, TLS
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Veikimo charakteristikos	

Vidinė atmintis	1500 MB
Maksimali vidinė atmintis	3000 MB
Atminties lizdai	1
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus šeima	ARM Cortex-A9
Procesoriaus dažnis	1200 MHz
Procesoriaus branduoliai	2
Naudojimo pradžios metai	2023
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	51 dB
Garso slėgio lygis (budėjimo režimas)	30 dB

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda, Balta
Pozicija rinkoje	Verslui
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranų įstrižainė	17,8 cm (7")
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip

Energijos valdymas

Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu	449,1 W
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	479,1 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	18,8 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,1 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,34 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 40 °C
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 32,5 °C

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 3500 m
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	480 mm
Ilgis	577,5 mm
Aukštis	575 mm
Svoris	39 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	623 mm
Pakuotės gylis	728 mm
Pakuotės aukštis	789 mm
Paketo svoris	51 kg
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	3500 puslapiai
Pridėtos kasetės talpa (CMY)	2500 puslapiai
Pridedamas atvaizdavimo blokas	Taip
Pridėti kabeliai	AC
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, REACH, RoHS, cTUVus, WEEE
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	58,00cm × 48,00cm × 58,00cm
Svoris	50,50kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Kyocera Group Global Network

Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku 6 T, 612-8501

Kyoto, JP

global.kyocera.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

KYOCERA Document Solutions Nederland

B.V.

Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk, NL

kyoceradocumentsolutions.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt