

Brother HL-L2865DW lazerinis spausdintuvas 1200 x 1200 DPI A4 „Wi-Fi“

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **HLL2865DWRE1** · EAN: **4977766831093** · Prekės kodas: **896490**



252,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **209,01 €**

Sandėlyje





Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Spausdinkite iki 34 puslapių per minutę greičiu
- ✓ Spausdinkite naudodamiesi kompiuteriu arba mobiliąja programėle
- ✓ 250 lapų popieriaus įvesties dėklas (11)
- ✓ Komplektuojamas su 1 500 puslapių išeigos toneriu. Papildomai galima įsigyti 5 000 puslapių ypač didelės išeigos tonerį (7)



Aprašymas

Visos reikalingos verslo funkcijos supakuotos į mažą ir profesionalaus dizaino spausdintuvą. Rūpesčių nekeliantis, tylus HL-L2865DW nespalvotas lazerinis spausdintuvas atspausdina aukštos kokybės dokumentus nepakenkiant greičiui. 128MB vidinė atmintis

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spalva	Ne
Spausdinimo technologija	Lazeris
Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	34 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)	16 ppm
Išilimo trukmė (nuo miego režimo)	17,5 s
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	8,5 s
Watermark printing	Taip
„N-up“ spausdinimo funkcija	25
Bukleto spausdinimo funkcija	Taip
Savybės	
Spausdinimo spalvos	Juoda
Spausdinimo kasečių skaičius	1
Puslapio aprašymo kalbos	PCL 6
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	0 - 2500 lapai per mėnesį
Spausdintuvo šriftai	Bitmap, Scalable
Spausdintuvo šriftų skaičius	85
Brūkšinių kodų šriftų skaičius	16
„Bitmap“ šriftų skaičius	12
Keičiamo dydžio šriftų skaičius	73
Palaikomi linijiniai (1D) brūkšniniai kodai	Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, UPC-A, UPC-E
Kilmės šalis	Vietnamas
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	250 lapai
Bendra išvesties talpa	150 lapai
Rankinis tiek tuvas	Taip
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4

Popieriaus dėklo tipai	Vokai, Etiketės, Paprastas popierius, Perdirbtas popierius, Storas popierius, Plonas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
JIS B-series dydžiai (B0...B9)	B5, B6
Vokų dydžiai	C5, Com-10, DL, Monarch
Individualizuotos lapo plotis	76,2 - 215,9 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	127 - 355,6 mm
Popieriaus dėklo svoris	60 - 230 g/m²

Ryšys

Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip

Tinklas

„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Palaikomi tinklo protokolai (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print)
Palaikomi tinklo protokolai (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print)
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service

Veikimo charakteristikos

Vidinė atmintis	128 MB
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	49 dB
Garso slėgio lygis (tylusis režimas)	44 dB

Konstrukcija

Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Produkto spalva	Balta
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD

Energijos valdymas

Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu	470 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	43 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,37 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 11
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	35 - 85%

Svoris ir matmenys

Plotis	360 mm
Ilgis	360 mm
Aukštis	183 mm
Svoris	7,1 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	444 mm
Pakuotės gylis	449 mm
Pakuotės aukštis	366 mm
Paketo svoris	9,2 kg

Pakuotės turinys

Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	1500 puslapiai
Garantijos kortelė	Taip
Pridedamas spausdintuvo būgnas	Taip
Pridėti kabeliai	AC
Greito diegimo vadovas	Taip

Logistikos duomenys

Padėklo bendrasis aukštis	16,3 cm
Padėklo bendrasis svoris	163 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	16 vnt
Sluoksnių skaičius ant padėklo	4 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo	16 vnt

Techninė informacija

Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje	4 vnt
Padėklo tipas	1200 x 1000 mm

Kitos savybės

Atsarginių dalių išlaikymas	5 metai
-----------------------------	---------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I x P x A)	45,00cm x 45,00cm x 37,00cm
Svoris	8,65kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)
- > [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries

Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya,
JP

global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited

avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-
France, FR

rsgp@brother.fr

brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt