

KYOCERA ECOSYS PA2101cx Spalva 1200 x 1200 DPI A4

 Gamintojas: **KYOCERA** · Modelis: **110C253NLO** · EAN: **632983087312** · Prekės kodas: **896502**


270,89 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **223,88 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Lazeris Spalva
- ✓ 1200 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ A4 21 ppm
- ✓ Abipusis spausdinimas Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis
- ✓ LCD Įmontuotas ekranas
- ✓ Veikos ciklas (maksimalus): 100000 lapai per mėnesį
- ✓ Bendras įvesties dėklų skaičius: 2 Bendra išvesties talpa: 150 lapai
- ✓ Vidinė atmintis: 1000 MB Integruotas procesorius 1000 MHz



Aprašymas

Compact and reliable, the ECOSYS PA2101cx is a high-quality, economical colour A4 printer designed to fit perfectly on your desk and deliver consistent performance.

ECOSYS makes your office more sustainable and efficient

Kyocera solutions always work with the environment in mind, but the ECOSYS range do this more than any other product on the market.

Multi-Functional Products for day-to-day tasks

Kyocera provides the industry's most comprehensive line of award-winning low to high volume devices.

A4 printer for all needs

High quality, high reliability and high efficiency are essential.

ECOSYS: The sustainable solution

Unique to Kyocera, ECOSYS provides long-last and environmentally friendly printers at an economical cost.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spalva	Taip
Spausdinimo technologija	Lazeris
Abipusis spaudinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	21 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)	11 ppm
Įkaitimo trukmė	32 s
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	11 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	12,5 s
Savybės	
Veikos ciklas (maksimalus)	100000 lapai per mėnesį
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Spausdinimo kasečių skaičius	4
Puslapio aprašymo kalbos	PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	600 - 1200 lapai per mėnesį
Naudojimo pradžios mėnuo	Sausis
Naudojimo pradžios metai	2025
Kilmės šalis	Vietnamas

Keičiamos kasetės

TK-5480K Zwart (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5480Y Geel (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5480M Magenta (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5480C Cyaan (1.250 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5490K Zwart (2.800 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5490Y Geel (2.400 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5490M Magenta (2.400 afdrukken) ISO/IEC 19752 TK-5490C Cyaan (2.400 afdrukken) ISO/IEC 19752

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	2
Bendra išvesties talpa	150 lapai
1 popieriaus dėklo įvesties talpa	250 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	50 lapai
Maksimalus įvesties dėklų skaičius	3
Maksimali įėjimo talpa	550 lapai
Didžiausia išėjimo apimtis	150 lapai

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Paprastas popierius, Iš anksto atspausdintas, Storesnis popierius, Plonas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5, B6
Popieriaus dėklo svoris	60 - 163 g/m ²

Ryšys

Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip

Tinklas

„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/s
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service

Veikimo charakteristikos

Vidinė atmintis	1000 MB
Maksimali vidinė atmintis	1000 MB
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	SD, SDHC
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus šeima	ARM Cortex

Procesoriaus modelis	A53
Procesoriaus dažnis	1000 MHz
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	48 dB
Garso slėgio lygis (tylusis režimas)	44 dB
Garso galios lygis (budėjimo režimas)	30 dB
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Produkto spalva	Juoda, Balta
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Spalvotas ekranas	Taip
Ekranų įstrižainė	6,86 cm (2.7")
Valdymo tipas	Jutiklinis
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu	345 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	33 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	0,3 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,2 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	Blue Angel, EPEAT
Svoris ir matmenys	
Plotis	410 mm
Ilgis	410 mm
Aukštis	329 mm
Svoris	21 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	596 mm

Pakuotės gylis	571 mm
Pakuotės aukštis	459 mm
Paketo svoris	28 kg
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	1500 puslapiai
Pridėtos kasetės talpa (CMY)	1500 puslapiai
Pridėti kabeliai	AC
Greito diegimo vadovas	Taip
Kitos savybės	
Garantinis laikotarpis	2 metai
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	41,00cm × 41,00cm × 33,00cm
Svoris	30,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Kyocera Group Global Network

Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku 6 T, 612-8501
Kyoto, JP
global.kyocera.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.

Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk, NL
kyoceradocumentsolutions.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt