

APC EPDU2216M maitinimo paskirstymo įrenginys 21 AC išvestis(ys / čių) 0U Juoda

Gamintojas: **APC** · Modelis: **EPDU2216M** · EAN: **731304761228** · Prekės kodas: **897899**



1 049,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **867,69 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ input: 3PH, 16A, 200/346-240/415VAC
- ✓ Outlets: (21) C13, (3) C19
- ✓ Metered
- ✓ Full-featured network management capability
- ✓ Interactive LCD display



Aprašymas

Schneider Easy Metered Rack PDU EPDU2216M is Easy-to-install and easy-to-use PDU, making rack power distribution easy and intelligent. This provides real-time remote monitoring, power management of connected loads, and much more features than the average power strip. EPDU2216M has IEC 309 16A 3P+N+E type inlet, Twenty one IEC C13 and three IEC C19 type outlet sockets. This is vertical rack mountable PDU in ultra light weight and smart, multifunctional new designed display. Easily mounts vertically in racks or enclosures and occupies zero U of valuable rack space, which allows more equipment in the rack. Full-featured user friendly network management web interface provides standards-based management via Web, SNMP, and Command Line Interface. Allows users to access, configure, and manage units from remote locations to save valuable time. Indicates overload and warning conditions based on the user-defined alarm thresholds. Alerts users of potential overloaded circuits. Quickly and easily upgrade firmware via network download for future product enhancements. Eliminates the need to replace products already installed in the field when new features are released. The green packaging includes installation guide, user manual toolless mounting kit and vertical mounting brackets for quick and easy mounting in the enclosure. This can operate from -5° to +50°C temperature range and comes with 1 year of standard warranty. Define alarm thresholds in order to avoid overloaded circuits. Network and visual alarms inform the user of possible problems.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
PDU tipai	Išmatuotas
Rėmo pajėgumas	0U
Tipas	Trifazis
Montavimas	Vertikaliai
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Lizų kiekis	21 AC išvestis(ys / čių)
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvus, C19 šakotuvus
Maitinimo laido kištukas	C13 šakotuvus
Energijos valdymas	
Nominali įėjimo įtampa	400 V
Maksimali srovė	16 A
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Nominalioji išėjimo įtampa	230 V
Išėjimo įtampa	230 V
Leistinoji apkrova	11040 VA
Etapų skaičius	3
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, UKCA
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-5 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 65 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Svoris ir matmenys	
Plotis	56 mm
Ilgis	56 mm
Aukštis	1650 mm
Svoris	3,3 kg
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	4,5 kg

Pakuotės plotis	170 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	1810 mm
----------------	---------

Pakuotės aukštis	1260 mm
------------------	---------

Logistikos duomenys

Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	1239
---	------

Matmenys ir svoris

Svoris	5,25kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas
- › Anglies pėdsakas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE

rue Joseph Monier 35, 92500 RUEIL MALMAISON, FR

[se.com](https://www.se.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt