

KYOCERA ECOSYS PA4000cx Spalva 1200 x 1200 DPI A4

Gamintojas: **KYOCERA** · Modelis: **1102Z03NLO** · EAN: **632983071755** · Prekės kodas: **898025**



775,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **641,24 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Verslui Lazeris Spalva
- ✓ 1200 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ A4 40 ppm
- ✓ Abipusis spausdinimas Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis
- ✓ LCD įmontuotas ekranas
- ✓ Veikos ciklas (maksimalus): 100000 lapai per mėnesį
- ✓ Bendras įvesties dėklų skaičius: 2 Bendra įvesties talpa: 650 lapai
Bendra išvesties talpa: 250 lapai
- ✓ Vidinė atmintis: 1024 MB Integruotas procesorius



Aprašymas

The ECOSYS PA4000cx is an A4 versatile colour printing solution, built with Kyocera's renowned durable components that help to reduce your organisation's environmental footprint while providing outstanding reliability and productivity.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spalva	Taip
Spausdinimo technologija	Lazeris
Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	40 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	40 ppm
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)	33 ppm
Dvipusis spausdinimo greitis (spalvota, normali kokybė, A4/US Letter)	33 ppm
Įkaitimo trukmė	23 s
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	5,4 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	7 s
Ekonomiškas spausdinimas	Taip
Savybės	
Veikos ciklas (maksimalus)	100000 lapai per mėnesį
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Spausdinimo kasečių skaičius	4
Puslapio aprašymo kalbos	PCL 6, PCLm, PDF, PostScript 3, URF, XPS
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	1000 - 5000 lapai per mėnesį
Naudojimo pradžios mėnuo	Liepa
Naudojimo pradžios metai	2023
Kilmės šalis	Vietnamas
Keičiamos kasetės	TK-5380
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	2
Bendra įvesties talpa	650 lapai
Bendra išvesties talpa	250 lapai
1 popieriaus dėklo įvesties talpa	550 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	100 lapai

Maksimalus įvesties dėklų skaičius	5
Maksimali įėjimo talpa	2300 lapai
Didžiausia išėjimo apimtis	250 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Plakatas, Etiketės, Firminiai blankai, Paprastas popierius, Iš anksto atspausdintas
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5, B6
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Folio“, „Legal“, „Letter“
Popieriaus dėklo svoris	60 - 220 g/m ²
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Jungčių galimybė	Eternetas, Belaidis LAN
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/s
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Ne
Bluetooth	Ne
Apsaugos algoritmų palaikymas	SNMPv3, TLS
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	1024 MB
Maksimali vidinė atmintis	3072 MB
Atminties lizdai	1
Integruotas procesorius	Taip
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	53 dB
Garso galios lygis (budėjimo režimas)	30 dB
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda, Balta

Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Spalvotas ekranas	Taip
Valdymo tipas	Mygtukai
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu	466 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	56 W
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 32,5 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 3500 m
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	394 mm
Ilgis	533 mm
Aukštis	455 mm
Svoris	34 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	702 mm
Pakuotės gylis	567 mm
Pakuotės aukštis	561 mm
Paketo svoris	41 kg
Pakuotės turinys	

Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	6000 puslapiai
Pridėtos kasetės talpa (CMY)	5000 puslapiai
Pridėti kabeliai	AC
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	REACH, cTUVus, WEEE
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	53,00cm × 39,00cm × 46,00cm
Svoris	40,44kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Kyocera Group Global Network

Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku 6 T, 612-8501
Kyoto, JP
global.kyocera.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.

Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk, NL
kyoceradocumentsolutions.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt