

Brother MFC-L5715DN Daugiafunkcis spausdintuvas Lazeris A4 1200 x 1200 DPI 48 ppm

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **MFCL5715DNRE1** · EAN: **4977766824613** · Prekės kodas: **898776**



1 011,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **836,28 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Spausdinkite iki 48 puslapių per minutę greičiu
- ✓ Dvipusis spausdinimas, iki 24 puslapių per minutę greičiu
- ✓ Dvipusis skenavimas iki 56 vaizdų per minutę greičiu
- ✓ 50 lapų dvipusis automatinis dokumentų tiekimas (ADT)11
- ✓ 250 lapų popieriaus įvesties dėklas, kurį galima padidinti iki 1 290 lapų11



Aprašymas

Labai produktyvus, greitas, aukštos kokybės spausdinimas ir skenavimas. Šis išmanus daugiafunkcinis spausdintuvas sukurtas galvojant apie verslą, kad būtų patogus naudoti ir suteiktų profesionalią patirtį, nuo kurios gali priklausyti jūsų verslas: 8,9 cm spalvotas jutiklinis ekranas 512MB vidinė atmintis Komplektuojamas su 11 000 puslapių išeigos toneriu7 Suderinamas su Brother ir trečiųjų šalių sprendimais, įskaitant Kofax, YSoft ir kt.19 Galima įsigyti pagal valdomą spausdinimo paslaugų (MPS) sutartį

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis

Spausdinimo technologija	Lazeris
Spausdinimas	Vienpusis spausdinimas
Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	48 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	6,7 s
Kelių lapų viename spausdinimo funkcija	Taip
„N-up“ spausdinimo funkcija	2
Watermark printing	Taip
Saugus spausdinimas	Taip
Bukleto spausdinimo funkcija	Taip

Kopijavimas

Kopijavimas	Vienpusis kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Taip
Maksimali kopijavimo rezoliucija	1200 x 600 DPI
Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus)	8,7 s
Didžiausias kopijų skaičius	999 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip
N viename funkcija (N=)	2, 4
ID kortelės kopijavimo funkcija	Taip

Nuskaitymas

Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skenavimas	Taip
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 1200 DPI
Skenerio tipas	ADF skeneris
Nuskaitymo technologija	D-CIS
Nuskaityti į	Elektroninį paštą, FTP, OCR, USB
Palaikomi vaizdo formatai	JPEG, TIFF
Palaikomi dokumentų formatai	PDF
Išvesties spalvos gylis	48 bitai

Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Išvesties pilkumo laipsnio gylis	16 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai
Skenuavimo tvarkyklės	TWAIN, WIA

Faksas

Siuntimas fakso	Vienpusio fakso siuntimas
Dvipusio fakso siuntimas	Taip
Modemo greitis	33,6 Kbit/s
Fakso atmintis	500 puslapiai
Automatinis perrinkimas	Taip
Fakso persiuntimas	Taip
Automatinis mažinimas	Taip
Klaidų taisymo režimas (ECM)	Taip

Savybės

Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Faksas, Spausdinti, Skenuoti
Spausdinimo kasečių skaičius	1
Spausdinimo spalvos	Juoda
Puslapio aprašymo kalbos	BR-Script 3, IBM ProPrinter XL24E, PCL 6, PDF 1.7

Išvesties ir išvesties galia

Bendras išvesties dėklų skaičius	1
Bendra išvesties talpa	250 lapai
Bendra išvesties talpa	150 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuovės talpa	100 lapai
Automatinis dokumentų tiekimas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiekimo talpa	50 lapai

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Popierius firminiams blankams, Vokai, „Executive“, Etiketės, Firminiai blankai, Paprastas popierius, Perdirbtas popierius, Storas popierius, Storesnis popierius, Plonas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Legal“
JIS B-series dydžiai (B0...B9)	B5
Vokų dydžiai	C5, Com-10, DL, Monarch

Individualizuotos lapo plotis	69,8 - 215,9 mm
-------------------------------	-----------------

Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	127 - 355,6 mm
---------------------------------------	----------------

Ryšys

Tiesioginis spausdinimas	Taip
--------------------------	------

USB prievadas	Taip
---------------	------

USB 2.0 portų kiekis	2
----------------------	---

Tinklas

„Wi-Fi“	Ne
---------	----

Ethernet LAN jungtis	Taip
----------------------	------

Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
----------------------	----------------------

Palaikomi tinklo protokolai (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/ Scan), SNMP Client, LDAP, IMAP4, Syslog
------------------------------------	---

Palaikomi tinklo protokolai (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNMP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog
------------------------------------	--

Veikimo charakteristikos

Vidinė atmintis	512 MB
-----------------	--------

Garso slėgio lygis (spausdinimas)	54 dB
-----------------------------------	-------

Garso slėgio lygis (tylusis režimas)	50 dB
--------------------------------------	-------

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda, Balta
-----------------	--------------

Pozicija rinkoje	Verslui
------------------	---------

Įmontuotas ekranas	Taip
--------------------	------

Ekranas	LCD
---------	-----

Valdymo tipas	Jutiklinis
---------------	------------

Spalvotas ekranas	Taip
-------------------	------

Energijos valdymas

Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu	430 W
---	-------

Galios suvartojimas (parengties režimas)	430 W
--	-------

Energijos suvartojimas (sleep mode)	31 W
-------------------------------------	------

Energijos suvartojimas (off)	0,6 W
------------------------------	-------

Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,59 kWh/savaitė
--	------------------

AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
------------------	-------------

AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
------------------	----------

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 11
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 40 °C
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 32,5 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	35 - 85%

Svoris ir matmenys

Plotis	417 mm
Ilgis	461 mm
Aukštis	448 mm
Svoris	17 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	549 mm
Pakuotės gylis	497 mm
Pakuotės aukštis	580 mm
Paketo svoris	20,7 kg

Pakuotės turinys

Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėti kabeliai	AC

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	55,00cm × 50,00cm × 58,00cm
Svoris	24,02kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries

Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya,
JP

global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited

avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-
France, FR

rsgp@brother.fr

brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt