

## D-Link DAP-1620/E tinklo stiprintuvas Tinklo kartotuvas Balta

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DAP-1620/E** · EAN: **790069419379** · Prekės kodas: **898991**



### 41,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **34,63 €**

**Sandėlyje**



**Prekė internetu**

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

### Pagrindinės savybės

- ✓ Tinklo kartotuvas
- ✓ 10/100/1000Base-T(X)
- ✓ „Wi-Fi“ 1200 Mbit/ai 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- ✓ Balta



### Aprašymas

The DAP-1620 AC1200 Wi-Fi Range Extender is a portable plug-in repeater that lets you extend an existing wireless network. You can place it anywhere in your home to increase the range of your wireless network. Tiny yet powerful, it supports Wireless AC speeds of up to 1200 Mbps, yet fits in the palm of your hand.

### Easy to Set Up, Easy to Use

Set up is simple. There is no need for a computer as you can use the supported QRS Mobile app on your iPhone, iPad, or iPod touch or Android mobile device to set up the DAP-1620 easily. Alternatively, you can use one-touch configuration by pushing the WPS push-button on the DAP-1620 and on the router or AP you want to extend, and the DAP-1620 will automatically configure itself for you. It even includes a built-in setup wizard that lets you configure it wirelessly with a PC or mobile device.

### Extend Your Wireless Network

Dual-band technology helps reduce interference from nearby wireless transmitters in the home, and also provides backward compatibility with older wireless devices in your network, allowing you to enjoy a blazing-fast, reliable wireless connection. Alternatively, use the built-in Gigabit Ethernet port and your home's existing wired Ethernet cabling to extend wireless coverage without worrying about signal strength.

## Compact, Convenient Design

This compact device is ideal for use at home or a small office, as it does not take up much space and is ready to use by simply plugging it in. The bright Signal Indicator LED makes finding a suitable location a cinch. Its diminutive wall-plug design easily saves you the hassle of dealing with a power cord. Its sleek, unobtrusive appearance blends easily into the decor of your home or office.

## Techninė specifikacija

| Veikimo charakteristikos                       |                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipas                                          | Tinklo kartotuvas                                                    |
| WPS paspaudžiamasis mygtukas                   | Taip                                                                 |
| Antena                                         |                                                                      |
| Antenų kiekis                                  | 2                                                                    |
| Tinklas                                        |                                                                      |
| Kabelių technologija                           | 10/100/1000Base-T(X)                                                 |
| Tinklo standartai                              | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ac |
| „Wi-Fi“                                        | Taip                                                                 |
| Wi-Fi standartai                               | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)     |
| Belaidis LAN duomenų perdavimo greitis (maks.) | 1200 Mbit/ai                                                         |
| Apsaugos algoritmų palaikymas                  | WPA, WPA2, WPS                                                       |
| Ryšys                                          |                                                                      |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis              | 1                                                                    |
| Konstrukcija                                   |                                                                      |
| Produkto spalva                                | Balta                                                                |
| LED indikatoriai                               | Taip                                                                 |
| Atstatymo mygtukas                             | Taip                                                                 |
| Sertifikavimas                                 | FCC, IC, CE, C-Tick, CB, UL, Wi-Fi Certified                         |
| Energijos valdymas                             |                                                                      |
| AC įėjimo įtampa                               | 110-240 V                                                            |
| AC įėjimo dažnis                               | 50 - 60 Hz                                                           |
| Aplinkos sąlygos                               |                                                                      |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT)             | 0 - 40 °C                                                            |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)          | -20 - 65 °C                                                          |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas            | 10 - 90%                                                             |

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas 5 - 95%

#### Svoris ir matmenys

|         |        |
|---------|--------|
| Plotis  | 120 mm |
| Ilgis   | 59 mm  |
| Aukštis | 42 mm  |
| Svoris  | 139 g  |

#### Pakuotės duomenys

|                  |        |
|------------------|--------|
| Pakuotės plotis  | 104 mm |
| Pakuotės gylis   | 161 mm |
| Pakuotės aukštis | 94 mm  |
| Paketo svoris    | 300 g  |

#### Logistikos duomenys

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| Transportavimo kartono dėžės aukštis                                | 19,2 cm  |
| Transportavimo kartono dėžės plotis                                 | 22,9 cm  |
| Transportavimo kartono dėžės ilgis                                  | 49,7 cm  |
| Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris                        | 3 kg     |
| Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje                         | 10 vnt   |
| Bendrasis padėklo svoris (gabenant oru)                             | 267,6 kg |
| Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (oro transporto)  | 70 vnt   |
| Kiekis ant padėklo (gabenant oru)                                   | 700 vnt  |
| Padėklo bendrasis ilgis                                             | 110 cm   |
| Padėklo bendrasis plotis                                            | 110 cm   |
| Padėklo aukštis (gabenant oru)                                      | 147,9 cm |
| Bendrasis padėklo svoris (gabenant jūra)                            | 371,9 kg |
| Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (jūrų transporto) | 100 vnt  |
| Gaminių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)                      | 1000 vnt |
| Padėklo aukštis (gabenant jūra)                                     | 2,06 m   |
| Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris                           | 3,46 kg  |
| Darniosios sistemos (DS) kodas                                      | 85176990 |

#### Matmenys ir svoris

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Matmenys (l × P × A) | 16,00cm × 10,00cm × 9,00cm |
| Svoris               | 0,37kg                     |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

## Gamintojo ir saugos informacija

### GAMINTOJAS

#### D-Link

### ATSAKINGAS ASMUO ES

#### D-Link Benelux

Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL

[dlink.com](https://dlink.com)

### PLATINTOJAS

#### MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)