

NETGEAR GS116EP Valdomas L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Pilka

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GS116EP-100EUS** · EAN: **606449174816** · Prekės kodas: **899085**



235,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **194,96 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2/L3
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 16
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 1 Gbit/s
- ✓ AC/DC Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

GIGABIT ETHERNET AND FIBER

15 ports provide Gigabit Ethernet connectivity to your devices and 1 SFP fiber port for long distance connections

EASY POE CONTROLS

Manage PoE prioritization, PoE power limit per port, PoE scheduling and more for advanced control over all PoE-powered devices

VERSATILE MOUNTING OPTIONS

Place your switch on your desktop or mount it to your wall with the hardware provided in the box. Silent operation makes this switch perfect for noise-sensitive environments

VLANS

Port-based and 802.1Q-based network separation into smaller groups for more secure and efficient use of network resources

FANLESS DESIGN

Silent operation makes this switch perfect for noise-sensitive environments

ENERGY EFFICIENT

Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) standard, which reduces energy consumption when there is light traffic on an active port or when there is no link or no activity detected

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2/L3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	16
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	1
SFP modulio angų kiekis	1
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3az
Reitingo apribotojimas	Taip
Ethernet LAN duomenų perdavimo norma	1000 Mbit/s
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Port-based VLAN
VLANs skaičius	64
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai

Perjungimo pajėgumas	1 Gbit/s
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	10000
Paketo buferio atmintis	4,1 MB
Saugumas	
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Eilių planavimo algoritmai	Strict Priority Queue (SPQ), Weighted Round Robin (WRR)
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Išfiltruotų daugiaadresinio perdavimo grupių skaičius	128
Konstrukcija	
Produkto spalva	Pilka
Korpuso medžiaga	Metalas
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	784742 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC/DC
Galios suvartojimas (maks.)	198,7 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Ethernetą plus (PoE+) prievadų skaičius	15
Maitinimo per Ethernetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Ethernetą (PoE) charakteriskos	180 W
Kitos savybės	
Pralaidumas	32 Gbit/s
Garantinis laikotarpis	5 metai
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Svoris ir matmenys	
Plotis	286 mm
Ilgis	101 mm

Aukštis	27 mm
---------	-------

Svoris	830 g
--------	-------

Pakuotės turinys

Greitos pradžios vadovas	Taip
--------------------------	------

Instrukcija	Taip
-------------	------

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	BSMI, CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), KC, VCCI
-------------------------	---

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	40,00cm × 22,00cm × 5,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	2,10kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE

netgear.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt