

TP-Link Omada EAP235-Wall 1167 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP235-WALL** · EAN: **6935364088972** · Prekės kodas: **899144**



65,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **54,46 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 300 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 867 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 1167 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- ✓ 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 2 Vidinis Integruota antena



Aprašymas

Dedicated Complete, Private Wi-Fi Network in Each Room

An EAP in each room allows guests to enjoy their own private Wi-Fi network that's fast, delivering a strong signal, and providing corner to corner coverage.

MU-MIMO + Dual-Band: Connect Faster and More

802.11ac wave 2 MU-MIMO technology enables multiple users to access the Internet simultaneously, which largely boosts up your network speed of up to 1,200 Mbps. Capable of transmitting in both 2.4 GHz and 5 GHz wireless band, it provides greater compatibility to connect varieties of devices.

Absolute Thinnest, Inconspicuous Design

The thinnest wall plate AP available—only 15 mm—featuring a sleek, minimalist appearance. Designed to blend in with the décor of hotel rooms, hospitals, offices and school dormitories, to deliver powerful Wi-Fi without clashing with the room.

Effortless Deployment with PoE Powered

With 802.3af/802.3at Power over Ethernet supported there's no need to install additional wiring in the building. Simply plug in existing Ethernet cables and you're ready to go.

Quick, Simplified Installation

EAP235-Wall is easy to install, so extra cost, time, or professional knowledge are completely unnecessary.

Full Gigabit Ports to Bridge Network

Equipped with four Gigabit data ports (1 uplink + 3 downlink), one downlink port offering PoE pass-through, to connect multiple devices to your gigabit network. Wired devices like VoIP phones can be powered with no need for extra electrical cables.

Cloud Centralized Management Anytime, Anywhere

Omada Cloud Controller OC200 and Omada Software Controller make it easy to manage and monitor the whole Omada network in real-time, while cloud service enables remote and secure access no matter where you find yourself.

Easy Management with the Omada App

Follow configuration instructions on the Omada app to get set up in minutes. Omada lets you configure settings, monitor the network status and manage clients, all from the convenience of a smart phone or tablet.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1167 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	300 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	867 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Dažnių juosta	2.4 - 5 GHz
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)

Automatinis kanalo pasirinkimas	Taip
Automatinis kanalų nuskaitymas	Taip
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Port-based VLAN, VLAN mapping
Reitingo apribotojimas	Taip
Belaidžio ryšio atskyrimas	Taip
Naudotojų nukreipimas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Spindulio susidarymas	Taip
Perdavimo galia (CE)	20 - 23 dBm
Perdavimo galia (FCC)	21 dBm
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
MAC adresų filtravimas	Taip
Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės	Multiple SSIDs
Palaikomų SSID diskų skaičius	16
RADIUS kompiuterių tinklo protokolas	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Protokolai	
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Sistemos žurnalas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
WAN portas	Ethernet (RJ-45)
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Palaikomas maitinimo per eternetą (en. PoE) tipas	Active PoE, Passive PoE
Energijos suvartojimas	24,4 W

Konstrukcija

Talpinimo	Siena
Produkto spalva	Balta
Kabelio spynos lizdas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	LAN, Energija, Būsena, WAN, WLAN

Antena

Antenos tipas	Vidinis
Antenos ypatybės	Integruota antena
Antenų kiekis	2
Antenos stiprinimo lygis (max)	4 dBi

Veikimo charakteristikos

Suderinamos operacinės sistemos	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
---------------------------------	--

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
-------------------------	---

Svoris ir matmenys

Plotis	143 mm
Ilgis	86 mm
Aukštis	20 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	117 mm
Pakuotės gylis	184 mm
Pakuotės aukštis	33 mm
Paketo svoris	300 g
Pakuotės tipas	„Box“

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Montavimo rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas 85176990

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis Taip

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 18,00cm × 12,00cm × 4,00cm

Svoris 0,34kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas
- › Vaizdo įrašas 1 [objects.icecat.biz/objects/78491359_18010751.mp4](objects.icecat.biz/objects/78491359_18010751.mp4)
- › Vaizdo įrašas 2 [objects.icecat.biz/objects/78491359_18010754.mp4](objects.icecat.biz/objects/78491359_18010754.mp4)
- › Vaizdo įrašas 3 [objects.icecat.biz/objects/78491359_18010753.mp4](objects.icecat.biz/objects/78491359_18010753.mp4)
- › Vaizdo įrašas 4 [objects.icecat.biz/objects/78491359_18010756.mp4](objects.icecat.biz/objects/78491359_18010756.mp4)
- › Vaizdo įrašas 5 [objects.icecat.biz/objects/78491359_18010758.mp4](objects.icecat.biz/objects/78491359_18010758.mp4)
- › Vaizdo įrašas 6 [objects.icecat.biz/objects/78491359_18010759.mp4](objects.icecat.biz/objects/78491359_18010759.mp4)
- › Vaizdo įrašas 7 [objects.icecat.biz/objects/78491359_18010768.mp4](objects.icecat.biz/objects/78491359_18010768.mp4)
- › Vaizdo įrašas 8 [objects.icecat.biz/objects/78491359_18010769.mp4](objects.icecat.biz/objects/78491359_18010769.mp4)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
[tp-link.com](https://www.tp-link.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt