

TP-Link VIGI InSight S385PI Kulka (forma) IP apsaugos kamera Lauke 3840 x 2160 pikseliai Siena

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **INSIGHT S385PI** · EAN: **8885020627862** · Prekės kodas: **899164**



264,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **218,93 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Lauke IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") 8 MP 3840 x 2160 pikseliai
- ✓ Vielinis Ethernet LAN jungtis
- ✓ Naktinis matymas Infraraudonieji / balti
- ✓ Kulka (forma) Siena Atsparus vandeniui
- ✓ IP67 Neperpučiamas
- ✓ Balta
- ✓ 1,01 kg



Aprašymas

Cut Project Costs with 180° View and 4K (8MP) Clarity

General cameras require multiple units to cover blind spots in large spaces like hotel lobbies, playgrounds, intersections, and warehouses, raising costs. A single panoramic camera with 180° view and 4K resolution reduces installation, deployment, and maintenance costs while covering more area.

Powerful, Efficient Monitoring with Active Defense

Active Defense is a monitoring feature that uses deep learning algorithms or external alarm devices to trigger flashing lights and loud sounds in real time, deterring intruders. It also supports user-created custom voice audio.

Red-Blue Warning Lights with Stronger Deterrence

Red-blue flashing lights are more effective than white lights and create a strong deterrent effect when paired with audio alarms.

Flexible Audio & Alarm Integration

The Audio In/Out and Alarm In/Out ports enable easy integration with external alarm or access control devices.

Instant Event Notifications

When the AI function detects an event or an external alarm device senses an event and sends a signal to the IPC, the alarm will trigger with alerts instantly sent to your phone.

Smart Video Enhancement Technology

True WDR: By analyzing and blending different exposures, True WDR ensures both bright and dark areas remain properly exposed, delivering a well-balanced and natural-looking image even in environments with high-contrast lighting.

Smart IR: Smart IR dynamically adjusts infrared lighting to prevent overexposure and glare, improve visibility at different distances, and ensure clearer footage.

3D DNR: 3D DNR is a noise reduction technology that analyzes image data across frames to selectively reduce noise while preserving important details.

White Balance: White Balance ensures that white appears neutral in an image, regardless of the lighting conditions.

Efficient H.265+ Compression Technology

H.265+ reduces the required bandwidth and storage space for videos while maintaining excellent image quality. It saves 57.5% and 15% more storage space compared to H.264 and H.265, respectively.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Lauke
Ryšio technologija	Vielinis
Maksimalus veikimo nuotolis	44 m
Išplėstinis dinaminis diapazonas (WDR)	Taip
Dienos / nakties režimas	Taip
Infraraudonųjų spindulių (IR) atjungimo filtras	Taip
Peržiūra nuotoliniu būdu	Taip
Dinaminis diapazonas	120 dB
Konstrukcija	
Montavimo tipas	Siena

Produkto spalva	Balta
Forma	Kulka (forma)
Korpuso medžiaga	Metalas
Apsaugos ypatybės	Atsparus vandeniui
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP67
Neperpučiamas	Taip
Fotoaparatas	
Minimalus apšviestumas	0 lx
Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus	180°
Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus	86°
Objektyvo vaizdo kampas, įstrižainė	180°
Posvyrio kampo intervalas	0 - 90°
Kameros užrakto greitis	1/3 to 1/10000
Vaizdo jutiklis	
Jutiklio tipas	CMOS
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Progresyvus nuskaitymas	Taip
Panoraminė kamera	
Jutiklio tipas (panoraminė kamera)	CMOS
Lęšių sistema	
Aptikties atstumas	44 m
Stebėjimo atstumas	18,33 m
Atpažinimo atstumas	8,8 m
Fiksuotas fokusavimas	Taip
Maksimalus apertūros skaičius	2
Identifikavimo atstumas	4,4 m
Fiksuotas židinio nuotolis	1,65 mm
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
LED tipas	Infraraudonieji / balti
Video	
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Iš viso megapikselių	8 MP
Video suspaudimo formatai	H.264, H.264+, H.265, H.265+

Palaikomos grafikos rezoliucijos	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520, 2880 x 1620, 3840 x 2160
Vaizdo įrašymas	Taip
Vaizdo kokybės koregavimas	Ryškumas, Kontrastas, Veidrodis, Prisotinimas, Aštrumas
Bitų spartos kontrolė	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Bitų sparta	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 1024 Kbps
Foninio apšvietimo kompensavimas	Taip
Šviesos efekto kompensavimas (HLC)	Taip
Skaitmeninis platus dinaminis diapazonas (DWDR)	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Audio sistema	2 krypčių
Garso įvesties kanalai	1.0 kanalai
Garso išvesties kanalai	1.0 kanalai
Palaikomi audio formatai	G.711 A-law
Bandinių ėmimo dažnis	8 kHz
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Mikrofonų kiekis	1
Spartos bitais intervalas	0 - 64 Kbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Bluetooth	Ne
Tinklo standartai	IEEE 802.3at
Palaikomi tinklo protokolai	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
SIM kortelės anga	Taip
SIM kortelės tipas	„MicroSIM“
Gyvas matymas	Taip
Laikmenos	
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
Maksimalus atminties kortelės dydis	512 GB
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
DC įėjimo lizdas	Taip

Saugumas

Įmontuota sirena	Taip
Apsauginis slaptažodis	Taip
Vaizdo judesio detekcija	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
HTTPS kodavimą	Taip
Aptikimo atstumas	120 m
Išpėjamojo pranešimo tipas	Priverstinio siuntimo pranešimas
Judesių jutiklis	Taip
Veidrodis	Taip
Stebimų žmonių ir transporto priemonių klasifikacija	Taip
Asimiliuotasis autentifikavimas	Taip

Valdymo funkcijos

Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Žiniatinklio naršyklė	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	DC, PoE
Galios suvartojimas (maks.)	18 W
Galios suvartojimas (maitinimas per Ethernetą (PoE))	21 W
DC išeigos įtampa	12

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis	100 mm
Aukštis	101 mm
Ilgis	266 mm
Svoris	1,01 kg

Pakuotės turinys

Fotoaparataų skaičius	1
-----------------------	---

Montavimo rinkinys	Taip
Pridėti sraigtai	Taip
Pateikiamas gręžimo šablonas	Taip
Instrukcija	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	31,00cm × 14,00cm × 16,00cm
Svoris	1,42kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt