TP-Link INSIGHT S445 Bokštelis IP apsaugos kamera Lauke 2688 x 1520 pikseliai Lubos

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **INSIGHT S445(4MM)** · EAN: **8885020628227** · Prekės kodas: **899166**

126,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **104,88 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Lauke IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") 4 MP 2688 x 1520 pikseliai
- ✓ Vielinis Ethernet LAN jungtis
- ✓ Naktinis matymas Infraraudonieji / balti
- ✓ Bokštelis Lubos Atsparus vandeniui
- ✓ IP67 Neperpučiamas
- ✓ Balta
- ✓ 480 g

Aprašymas

People & Vehicle Analytics

Search and filter to people or vehicle of interest based on many different attributes, making post-event search faster and easier.

Human & Vehicle Classification

Distinguish humans and vehicles from other objects and receive more accurate event notifications.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

True WDR: By analyzing and blending different exposures, True WDR ensures both bright and dark areas remain properly exposed, delivering a well-balanced and natural-looking image even in environments with high-contrast lighting.△

Smart IR: Smart IR dynamically adjusts infrared lighting to prevent overexposure and glare, improve visibility at different distances, and ensure clearer footage.

3D DNR: 3D DNR is a noise reduction technology that analyzes image data across frames to selectively reduce noise while preserving important details.

White Balance: White Balance ensures that white appears neutral in an image, regardless of the lighting conditions.

Efficient H.265+ Compression Technology

H.265+ reduces the required bandwidth and storage space for videos while maintaining excellent image quality. It saves 57.5% and 15% more storage space compared to H.264 and H.265, respectively.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Lauke
Ryšio technologija	Vielinis
Maksimalus veikimo nuotolis	80 m
Išplėstinis dinaminis diapazonas (WDR)	Taip
Dienos / nakties režimas	Taip
Infraraudonųjų spindulių (IR) atjungimo filtras	Taip
Peržiūra nuotoliniu būdu	Taip
Dinaminis diapazonas	120 dB
Konstrukcija	
Montavimo tipas	Lubos
Produkto spalva	Balta
Forma	Bokštelis
Korpuso medžiaga	Metalas
Apsaugos ypatybės	Atsparus vandeniui
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP67
Neperpučiamas	Taip
Fotoaparatas	
Minimalus apšviestumas	0 lx
Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus	80.4°
Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus	41.8°
Objektyvo vaizdo kampas, įstrižainė	98.7°

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Posvyrio kampo intervalas	0 - 90°
Kameros užrakto greitis	1/3 to 1/10000
Vaizdo jutiklis	
Jutiklio tipas	CMOS
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Progresyvus nuskaitymas	Taip
Panoraminė kamera	
Jutiklio tipas (panoraminė kamera)	CMOS
Signalo ir triukšmo santykis (SNR) (panoraminė kamera)	52 dB
Skaitmeninis platus dinaminis diapazonas (DWDR) (panoraminė kamera)	Taip
Lęšių sistema	
Aptikties atstumas	80 m
Stebėjimo atstumas	33 m
Atpažinimo atstumas	16 m
Fiksuotas fokusavimas	Taip
Maksimalus apertūros skaičius	1,6
Identifikavimo atstumas	8 m
Fiksuotas židinio nuotolis	4 mm
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
LED tipas	Infraraudonieji / balti
Video	
Maksimali rezoliucija	2688 x 1520 pikseliai
Iš viso megapikselių	4 MP
Video suspaudimo formatai	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520
Vaizdo įrašymas	Taip
Vaizdo kokybės koregavimas	Ryškumas, Kontrastas, Veidrodis, Prisotinimas, Aštrumas
Bitų spartos kontrolė	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Bitų sparta	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
Foninio apšvietimo kompensavimas	Taip
Šviesos efekto kompensavimas (HLC)	Taip
Skaitmeninis platus dinaminis diapazonas (DWDR)	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Audio sistema	2 krypčių
Garso įvesties kanalai	1.0 kanalai
Garso išvesties kanalai	1.0 kanalai
Palaikomi audio formatai	G.711 A-law
Bandinių ėmimo dažnis	8 kHz
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Mikrofonų kiekis	1
Spartos bitais intervalas	0 - 64 Kbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Bluetooth	Ne
Tinklo standartai	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Palaikomi tinklo protokolai	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Gyvas matymas	Taip
Laikmenos	
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
Maksimalus atminties kortelės dydis	512 GB
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Saugumas	
Įmontuota sirena	Taip
Apsauginis slaptažodis	Taip
Vaizdo judesio detekcija	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
HTTPS kodavimą	Taip
Įspėjamojo pranešimo tipas	Priverstinio siuntimo pranešimas
Judesių jutiklis	Taip
Veidrodis	Taip
Asimiliuotasis autentifikavimas	Taip
Valdymo funkcijos	
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Žiniatinklio naršyklė	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC, PoE
Galios suvartojimas (maks.)	11 W
Galios suvartojimas (maitinimas per Eternetą (PoE))	12 W
DC išeigos įtampa	12
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	111 mm
Aukštis	83,7 mm
Ilgis	111 mm
Svoris	480 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Fotoaparatų skaičius	1
Montavimo rinkinys	Taip
Pridėti sraigtai	Taip
Pateikiamas gręžimo šablonas	Taip
Instrukcija	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	12,00cm × 16,00cm × 16,00cm
Svoris	0,73kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt