

TP-Link VIGI C240 (2.8mm) Skliautas IP apsaugos kamera Vidaus ir lauko 2560 x 1440 pikseliai Lubos / siena

 Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **VIGI C240(2.8MM)** · EAN: **4895252501070** · Prekės kodas: **899177**


60,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **50,33 €**




Sandėlyje



Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus ir lauko IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 4 MP 2560 x 1440 pikseliai
- ✓ Vielinis Ethernet LAN jungtis
- ✓ Naktinis matymas 30 m IR
- ✓ Skliautas Lubos / siena
- ✓ IP67 IK10
- ✓ Juoda, Balta





Aprašymas

Clarity and Colors, All in One

Monitor 24-hour clear and colorful details even in pitch dark night. VIGI Full-Color camera provides maximum 4MP resolutions and ensures colorful monitoring with its large-aperture lens, high-sensitivity sensor, and attached supplemental lights.

Human & Vehicle Classification

Integrated AI chips support advanced algorithms to distinguish humans and vehicles from other objects. You can flexibly customize alarm rules to match your monitoring needs and receive more accurate event notifications.

We keep an eye on your business.

Smart Detection

Backed by AI algorithms, the VIGI camera offers more smart detection. You will receive notifications when someone crosses a boundary, enters an area you've set, obstructs the camera, or removes/abandons objects.

No more silent surveillance.

Built-In Microphone

The VIGI camera features a built-in microphone to record anything going on within a 15-ft radius of the camera. This gives you more detailed monitoring for greater peace of mind.

IK10 Vandal-Proof & IP67 Waterproof

With vandal-resistant, rugged housing and waterproof design, this VIGI dome camera is built tough to withstand vandalism and harsh environments with rain and dust for constant security anywhere and anytime.

More compression. More savings. Same quality.

Without using any extra bandwidth, your cameras transmit compressed crystal-clear video to save disk space, ease network loads, and reduce monitoring costs without sacrificing image quality.

Never miss a detail.

SmartVid-Smart Video Enhancement

VIGI's professional technologies process videos to greatly improve their quality that is vital to your monitoring, including Smart IR, WDR, 3D DNR, and Night Vision.

Discover the best way to power your camera.

PoE/12V DC

Two power supply ways not only give you more convenience but also make your wiring remarkably easy.

Flexible Management and Storage

Take full control over your security via four management methods: the web UI, NVR UI, VIGI app, and VIGI Security Manager. Local storage is available for each methods, as well as onboard storage with SD card slot.

One system. Full security.

Run your business with peace of mind.

The VIGI professional surveillance system by TP-Link is dedicated to protecting the business you've worked hard to build — whenever, wherever. Our

outstanding functions, reliable quality guarantees, and simplified installation work together to ensure your business stays safe and sound.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Vidaus ir lauko
Ryšio technologija	Vielinis
Dienos / nakties režimas	Taip
Sertifikavimas	CE, BSMI, VCCI, ONVIF
Konstrukcija	
Montavimo tipas	Lubos / siena
Produkto spalva	Juoda, Balta
Forma	Skliautas
Korpuso medžiaga	Plastikas
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP67
IK kodas	IK10
Fotoaparatas	
Kameros panoramavimo valdymas	Taip
Kameros pakėlimo valdymas	Taip
Minimalus apšviestumas	0,005 lx
Sukimosi kampas	360°
Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus	95.7°
Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus	51.7°
Objektyvo vaizdo kampas, įstrižainė	113°
Posvyrio kampo intervalas	0 - 85°
Viso diapozonas	0 - 360°
Vaizdo jutiklis	
Jutiklio tipas	CMOS
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Lęšių sistema	
Lęšių skaičius	1
Lęšio skersmuo	2,8 mm
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip

Naktinio matymo atstumas	30 m
LED tipas	IR
Apšvietimo LED diodų skaičius	1
Infraraudonųjų spindulių bangos ilgis	850 nm
Video	
Maksimali rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Iš viso megapikselių	4 MP
Video suspaudimo formatai	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Palaikomos grafikos rezoliucijos	320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440
Kadryų sparta	30 fps
Vaizdo transliavimas	Taip
Triukšmo sumažinimo technologija	3D triukšmo mažinimas
Vaizdo kokybės koregavimas	Ryškumas, Kontrastas, Veidrodis, Prisotinimas, Aštrumas
Privatumo maskavimas	Taip
Bitų sparta	64 Kbps - 4 Mbps
Foninio apšvietimo kompensavimas	Taip
Šviesos efekto kompensavimas (HLC)	Taip
Skaitmeninis platus dinaminis diapazonas (DWDR)	Taip
Garsas	
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Bluetooth	Ne
Eterneto sąsajos tipas	Greitas eternetas
Palaikomi tinklo protokolai	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Vienalaikių tiesioginio vaizdo kanalų skaičius	3 kanalai
Laikmenos	
Integruotas kietasis diskas	Ne
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
Maksimalus atminties kortelės dydis	256 GB
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1

Saugumas	
Apsauginis slaptažodis	Taip
Vaizdo judesio detekcija	Taip
Aktyvi įsilaužimo signalizacija	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
HTTPS kodavimą	Taip
Pažangios vaizdo stebėjimo (IVS) sistemos savybės	Apleistas objektas, Ribos pažeidimo fiksavimas, Žmonių aptikimas, Įsibrovimas, Įėjimo į regioną aptikimas, Regiono išėjimo aptikimas, Transporto priemonių aptikimas
Veidrodis	Taip
Asimiliuotasis autentifikavimas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Valdymo programinė įranga	VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC, PoE
Galios suvartojimas (maks.)	5,4 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 60 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	115 mm
Ilgis	115 mm
Aukštis	86 mm
Savybės	
Pagrindinis įvykis	Motion Detection, Camera Tampering Detection, Exception
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	153 mm
Pakuotės gylis	193 mm
Pakuotės aukštis	120 mm
Paketo svoris	460 g
Tvarumas	
Atitikties sertifikatai	CE
Pakuotės turinys	
Fotoaparātų skaičius	1

Montavimo rinkinys

Taip

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

12,00cm × 19,00cm × 15,00cm

Svoris

0,49kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbHNiederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DEtp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt